



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

SUUNNITeltu TUOTTAVAKSI JA TARKAKSI

Vastuullisilla 36- ja 44-tuumaisilla viiden värin suurkuvatulostimilla saavutat huipputason tuottavuuden ilman keskeytyksiä, terävemmän teknisen tulostuslaadun ja vankan tietoturvan. Suunniteltu suurille yrityksille, julkishallintoon ja tulostuspalvelujen tarjoajille arkkitehtuuri- ja suunnittelusektorilla.

HYÖDYT

- **Keskeytymätön tuottavuus**
Kahden rullan kokoonpano ja luokkansa paras tulostusnopeus (3,3 sivua minuutissa, A1) takaavat keskeytymättömän suurten määrien tulostuksen. Käytön aikana vaihdettavat mustesäiliöt ja parannettu pinoamiskori jatkuvaan A0- ja A1-tulosteiden pinoamiseen. Värikalibrointi, tulostuspään valvonta ja automaattiset säädöt pitävät virhetulosteet kurissa.
- **Vaivaton työnkulku**
Sujuva, saumaton työnkulku sekä nopeampi käyttöönotto ja arjen hallinta. Automaattinen tulostusmateriaalin lisäys, yksinkertaistetut materiaaliasetukset ja intuitiivinen 4,3 tuuman kosketusnäyttö pitävät työt käynnissä. Maksuttomat työnkulkuohjelmistot, kuten Direct Print Plus ja PRISMAproduce Tech, tarjoavat laadukkaita esikatseluja virhetulosteiden minimoimiseksi.
- **Tarkka jokaista yksityiskohtaa myöten**
Uusi suuritiheysinen MBK-muste ja parannettu kuvankäsittely tuottavat erittäin ohuita viivoja ja selkeitä teknisiä yksityiskohtia joka tulosteelle. Tämä takaa, että tekniset piirustukset, CAD-tulosteet ja GIS-asiakirjat täyttävät tiukimmatkin tarkkuus- ja selkeysvaatimukset.
- **Vankka tietoturva**
imagePROGRAF TX -sarjan parannettu salattu tiedonsiirto, PIN-koodisuojattu tulostus, edistynyt todennusprosessi ja suojattu kiintolevyn tyhjennys takaavat parhaan mahdollisen suojauksen asiakirjoille, laitteille ja verkolle.
- **Vastuullinen suunnittelu**
Nauti energiatehokkuudesta ja saavuta vastuulliset hankintatavoitteet suorituskyvystä tinkimättä. imagePROGRAF TX-3300- ja TX-4300-tulostimien valmistuksessa on käytetty 25 % kierrätysmuovia ja 5 % kierrätysmetallia, eikä pakkausmateriaaleissa ole EPS-muovia. Laitteet ovat EPEAT-sertifioituja*.

*EPEAT 1.0 Gold -sertifioitu, EPEAT 2.0 Bronze -sertifioitu, rekisteröity Yhdysvalloissa

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

Painoteknologia

Tulostustarkkuus

Suuttimien määrä

Viivan tarkkuus

Suutintiheys

Mustepisaroiden koko

Mustekapasiteetti

Mustetyyppi

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Muut tuetut töiden lähetysohjelmat

Tulostuskielet

Vakioliitännät

MUISTI

Vakimuisti

SSD-tallennustila

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros

Tavallinen paperi (A1)

Tavallinen paperi (A0)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Materiaalin leveys

Materiaalin paksuus

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

Rullan keskiön koko

Reunusten suositeltu alue

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö

TX-3300

Viisi väriä, 36 tuumaa

Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu
(6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)

2 400 x 1 200 dpi

Yhteensä: 15 360 suutinta
MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa

Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävissä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja.

1 200 dpi, 2 riviä

pienimmillään 5 pl väriä kohden

Aloituspakkaus: 970 ml (MBK: 330 ml; muut: 160 ml)

Aloituspakkaus: 1 650 ml (330 ml kullekin värille)

Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y

32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (Android, Windows),
IPP Everywhere (ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02),
CAL5 G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)

USB A -portti: USB-muisti (Direct Print)

USB B -portti: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä
poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

128 Gt (fyysinen muisti 2 Gt)

Laajennuspaikka: ei

256 Gt (salattu)

17 s (nopea säästötila),
3,3 sivua/min

17 s (nopea säästötila),
3,3 sivua/min

32 s (nopea säästötila)
35 s (nopea)
1 min 6 s (vakio)

33 s (nopea säästötila)
35 s (nopea)
1 min 6 s (vakio)

Rullasyöttö: yksi rulla, lisäys edestä, tulostus eteen
Ylimääräinen rullasyöttö: yksi rulla, lisäys edestä, tulostus eteen
Arkkiyöttö: lisäys edestä, tulostus eteen
(käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)

Rullapaperi/irtoarkki:
152,4mm-917 mm

Rullapaperi/irtoarkki:
152,4mm-1118 mm

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Rullapaperi: 101,6 mm (pois lukien kangas, kuultopaperi ja
mattapintainen kalvo, Näiden materiaalien leveys on 200 mm)
Arkki: 203,2 mm.

Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen
mukaan)
Arkki: 1,6 m

170 mm

Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2/3"

Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu 3 mm
Arkki: ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Arkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm.

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki: ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Arkki (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.
Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen
Arkki: 1 arkki

Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi
rullata rullan sisä- tai ulkopuolelle

TX-4300

Viisi väriä, 44 tuumaa

Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä (CAD-piirustukset)

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni (voimakkuus/paine)

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot LISÄVARUSTEET Lisävarusteet

TARVIKKEET Kulutustarvikkeet

Alaviitteet

¹EPEAT 1.0 Gold -sertifioitu, EPEAT 2.0 Bronze -sertifioitu, rekisteröity Yhdysvalloissa

²Mopria-tuki aloitetaan vuoden 2027 toisella neljänneksellä

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin
vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. TM ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja
suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

TX-3300

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

(myös 1 030 mm (JIS B0), 42", 44" (vain TX-4300)

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2) 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(myös 1 000 m, vain TX-4300)

mukautettu rullan leveys
(152,4-917 mm)

mukautettu rullan leveys
(152,4-1 118 mm)

(Tulostettava koko tarkoittaa, ettei skannaustekniikka käytä koko
valotustasoa.)

[Säädetävä luovutuskori]

Vakioasento: 1 arkki

Taittoasento: pysty, tavallinen paperi, A0: 10 arkkiä/A1: 20 arkkiä
Tasoasento: vaakaa A1/A2, päällystämätön paperi, 20 arkkiä
(ei käpristynyttä paperia)

[Pinoaja]

Koriasento: pysty A0, tavallinen paperi, 10 arkkiä
Taittoasento: pysty A0/A1, tavallinen paperi, 20 arkkiä
päällystämätön paperi, 100 arkkiä
Tasoasento: pysty A0/A1, tavallinen paperi, 20 arkkiä,
vaaka A1/A2, päällystämätön paperi, 100 arkkiä
(ei käpristynyttä paperia)

100-240 V AC (50-60 Hz)

Käytön aikana: noin 83 W

Käytön aikana: noin 84 W

Lepotilassa: noin 2,2 W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika:

Noin 5 minuuttia

Virta katkaistuna: noin 0,1 W

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 %
(ei tiivistymistä)

Käytön aikana: noin 51 dB(A) (tavallinen vakiopaperi 2, vakiotila,
viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779-standardin mukaan)
Valmiustilassa: enintään 35 dB(A)

Käytön aikana: enintään 6,9 belia (tavallinen vakiopaperi 2,
vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779-standardin mukaan)

CE-merkki, UKCA-merkki

CB-sertifiointi, EPEAT-sertifiointi¹

L x S x K

L x S x K

Pääyksikkö ja jalusta

Pääyksikkö ja jalusta

1 390 x 1 045 x 1 168 mm

1 593 x 1 045 x 1 168 mm

(luovutuskori auki)

(luovutuskori auki)

1 390 x 766 x 1 168 mm

1 593 x 766 x 1 168 mm

(luovutuskori kiinni)

(luovutuskori kiinni)

129 kg (sisältää rullayksikön ja
rullapidinsarjan, ei väriainetta
tai tulostuspäätä)

119 kg (sisältää rullapidinsarjan,
ei väriainetta tai tulostuspäätä)

Tulostin (pääyksikkö, jalusta,
kori ja lava):

Tulostin (pääyksikkö, jalusta,
kori ja lava):

1 598 x 901 x 1 236 mm.

1 820 x 915 x 1 245 mm

Paino: 171 kg

Paino: 184 kg

Rullayksikkö: 1 524 x 562 x

Rullayksikkö: 1 727 x 562 x

461 mm, paino: 30 kg

461 mm, paino 33 kg

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto,
aloitusmustesäiliöt, rullapidike, 3 tuuman materiaalisovittimet,
asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti,
tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist
WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

2/3 tuuman rullayksikkö:

2/3 tuuman rullayksikkö:

RH2-34

RH2-46

Pinoaja: SS-31

Rullayksikkö: RU-44

Kortinlukijan pidike: RA-01

Pinoaja: SS-41

Kortinlukijan pidike: RA-01

Mustesäiliöt: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) /
PFI-713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Tulostuspää: PF-06
Leikkuri: CT-07v
Hukkavärisäiliöt: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026