



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

DIZAJNIRAN ZA PRODUKTIVNOST I PRECIZNOST

Iskusite visoku produktivnost bez prekida, osigurajte oštrije tehničke ispise i robusnu sigurnost uz održive pisače od 36 i 44 inča s 5 boja. Dizajniran za veće korporacijske i državne urede te davatelje usluga ispisivanja u arhitektonskom, inženjerskom, građevinskom i proizvodnom sektoru.

PREDNOSTI

- **Neprekinuta produktivnost**
Održavajte ispisivanje velikih količina materijala bez prekida uz konfiguraciju s dvije role i brzine ispisivanja od 3,3 ppm (A1) vodeće u kategoriji. Spremnici s tintom mogu se zamijeniti tijekom rada, poboljšana je košara za kontinuirano sabiranje A0 i A1 ispisa, dok kalibracija boja, nadzor ispisne glave i automatska podešavanja svode pogrešne ispise na najmanju mjeru.
- **Jednostavan tijek poslovnog procesa**
Uglađen i besprijekoran tijekom poslovnog procesa s kraćim vremenom podešavanja i svakodnevnog upravljanja zahvaljujući automatskom ulaganju medija s pojednostavnjenim postavkama za medije i intuitivnom dodirnom zaslonu od 4,3 inča koji održava tijek zadatka. Besplatni alati za slanje zadataka kao što su Direct Print Plus i PRISMAproduce Tech pružaju visokokvalitetne preglede koji pomažu u smanjenju broja pogrešnih ispisa.
- **Preciznost pri svakom detalju**
Nova MBK tinta velike gustoće u kombinaciji s poboljšanom obradom slike jamči iznimno oštre tanke linije i jasnije tehničke detalje na svakom ispisu, čime se osigurava da tehnički nacrti, CAD ispisi i GIS dokumenti zadovoljavaju najviše standarde preciznosti i jasnoće.
- **Robusna zaštita**
Od poboljšane šifrirane komunikacije i ispisivanja s pomoću PIN koda do naprednog postupka provjere autentičnosti i sigurnog brisanja tvrdog diska, serija imagePROGRAF TX pruža najvišu razinu zaštite za vaše dokumente, uređaje i mrežu.
- **Dizajniran za održivost**
Uživajte u energetske učinkovitosti uz ostvarenje ciljeva održivosti po pitanju nabave i bez slabljenja performansi. Napravljeni od 25 % reciklirane plastike, 5 % recikliranog metala i s ambalažom bez EPS-a, imagePROGRAF TX-3300 i TX-4300 imaju EPEAT certifikat*.

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

Tehnologija ispisivanja

Razlučivost ispisivanja

Broj mlaznica

Preciznost linije

Razmak mlaznica

Veličina kapljice tinte

Kapacitet tinte

Tip tinte

Kompatibilnost s operativnim sustavima

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka

Jezici pisača

Standardna sučelja

MEMORIJA

Standardna memorija

SSD pohrana

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1)

Obični papir (A0)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Širina medija

Debljina medija

Minimalna duljina za ispis

Maksimalna duljina za ispisivanje

Maksimalni promjer medija u roli

Veličina špule

Preporučljivo područje margina

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija

Jedinica role za uzimanje medija

TX-3300

36-inčni s 5 boja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

2400 x 1200 dpi

Ukupno: 15 360 mlaznica

MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

±0,1 % ili manje

Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

1200 dpi x 2 linije

minimalno 5 pl po boji

Priloženi početni spremnik s tintom: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za ostale)

Početni spremnik s tintom u kompletu: 1650 ml (330 ml za sve)

Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (za Android, Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
USB B priključnica: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

128 GB (fizička memorija 2 GB)

Utor za proširenje: ne

256 GB (šifrirano)

0:17 (brzi ekonomični način rada): 3,3 ppm

0:32 (brzi ekonomični način rada) 0:35 (brzo) 1:06 (standardno)

0:17 (brzi ekonomični način rada): 3,3 ppm

0:33 (brzi ekonomični način rada) 0:35 (brzo) 1:06 (standardno)

Papir u roli: jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda
Papir u dodatnoj roli: jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Papir u roli / pojedinačni listovi: 152,4 – 917 mm

Papir u roli / pojedinačni listovi: 152,4 – 1118 mm

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm

Papir u roli: 101,6 mm (ne obuhvaća medije od tkanine, paus papir i prozirnu mat foliju. Ti su mediji formata 200 mm)
Pojedinačni listovi: 203,2 mm

Papir u roli: 18 m (razlikuje se ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

170 mm

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje
Pojedinačni listovi: 1 list

Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

TX-4300

44-inčni s 5 boja

Širina kod ispisivanja bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa (CAD crteži)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Dimenzije i masa pakiranja

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Fusnote

¹Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

²Podrška za značajku Mopria počeo će u drugom tromjesečju 2027.

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. TM i [®] svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštićeni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

TX-3300

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
(Također 1030 mm (JIS B0), 42", 44" samo za TX-4300)
[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(Također 1000 mm samo za TX-4300)

prilagođena širina role (152,4 – 917 mm)

prilagođena širina role (152,4 – 1118 mm)

(Format „za ispisivanje“ ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju rupe u podlozi)

[Košara s više položaja]

Standardni položaj: 1 list

Položaj za savijanje: okomito, obični papir, A0: 10 listova / A1: 20 listova
Plošni položaj: A1/A2 vodoravno, papir bez premaza, 20 listova (sve isključuje uvjete u kojima je papir savijen)

[Sabiračica]

Položaj košare: A0 okomito, obični papir, 10 listova

Položaj za savijanje: A0/A1 okomito, obični papir, 20 listova; papir bez premaza, 100 listova

Plošni položaj: A0/A1 okomito, obični papir, 20 listova; A1/A2 vodoravno, papir bez premaza, 100 listova

(sve isključuje uvjete u kojima je papir savijen)

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: pribl. 83 W

Tijekom rada: pribl. 84 W

Stanje mirovanja: pribl. 2,2 W

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta

Isključeno stanje: pribl. 0,1 W

Temperatura: 15 – 30 °C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribl. 51 dB(A) (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Pripravno stanje: 35 dB(A) ili manje

Tijekom rada: 6,9 Bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT certifikat¹

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem
1390 x 1045 x 1168 mm (otvorena košara)
1390 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
129 kg (uključujući jedinicu s rolom, komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s postoljem, košara, paleta):
1598 x 901 x 1236 mm
Masa: 171 kg
Jedinica s rolom: 1524 x 562 x 461 mm Masa: 30 kg

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem
1593 x 1045 x 1168 mm (otvorena košara)
1593 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
119 kg (uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s postoljem, košara, paleta):
1800 x 901 x 1245 mm
Masa: 184 kg
Jedinica s rolom: 1727 x 562 x 461 mm Masa: 33 kg

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2"/3": RH2-34
Sabiračica: SS-31
Držač čitača IC kartice: RA-01

Držač role od 2"/3": RH2-46
Jedinica za rolu: RU-44
Sabiračica: SS-41
Držač čitača IC kartice: RA-01

Spremnik s tintom: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI 713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.