



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

TERMELÉKENYSÉGRE ÉS PRECIZÍTÁSRA TERVEZVE

Élvezze a megszakítás nélküli, kimagasló produktivitást, készítsen precízebb műszaki nyomtatásokat, és gondoskodjon a robusztus biztonságról a fenntartható, 5 színű, 36 és 44 hüvelykes nyomtatókkal. Az építőipari kivitelezés és menedzsment területén működő nagyvállalatok, kormányzati szervek és nyomtatási szolgáltatók számára készült.

ELŐNYÖK

- **Megszakítás nélküli produktivitás**
A kéttelkerces konfigurációval és a kategóriaelső, 3,3 lap/perces (A1) nyomtatási sebességgel a nagy volumenű műveletek folyamatosan végezhetők. A működés közben cserélhető tintatartályok és a továbbfejlesztett gyűjtőkosár lehetővé teszik az A0 és A1 méretű nyomtatok folyamatos gyűjtését, míg a színkalibrálás, a nyomtatófej felügyelete és az automatikus beállítások minimálisra csökkentik a hibás nyomatok számát.
- **Egyszerű munkafolyamat**
Gördülékeny, zökkenőmentes munkafolyamat rövidebb beállítási idővel és egyszerűbb mindennapi kezeléssel az automatikus hordozóbetöltésnek, az egyszerűsített hordozóbeállításoknak és az intuitív, 4,3 hüvelykes érintőképernyős panelnek köszönhetően, így a feladatok megszakítás nélkül készülhetnek el. Az ingyenes feladatküldési eszközök, például a Direct Print Plus és a PRISMAproduce Tech kiváló minőségű előnézetet biztosítanak, így segítenek minimálisra csökkenteni a hibás nyomatok számát.
- **Precizitás minden részletben**
Az új, nagy denzitású MBK tinta és a továbbfejlesztett képfeldolgozás borotvaéles, vékony vonalakat és tisztább műszaki részleteket biztosít minden nyomaton, így a műszaki rajzok, CAD-nyomatok és GIS-dokumentumok a pontosság és az áttekinthetőség legmagasabb követelményeinek is megfelelnek.
- **Átfogó biztonság**
A továbbfejlesztett titkosított kommunikációtól és a PIN-kóddal védett biztonságos nyomtatástól kezdve a fejlett hitelesítési eljárason át a merevlemez biztonságos törléséig az imagePROGRAF TX sorozat a legmagasabb szintű védelmet nyújtja dokumentumai, eszközei és hálózata számára.
- **Fenntarthatóságra tervezve**
Élvezze az energiahatékony működés előnyeit, miközben teljesíti a fenntartható beszerzési célokat anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a teljesítmény terén. A 25%-ban újrahasznosított műanyagból és 5%-ban újrahasznosított fémből készült imagePROGRAF TX-3300 és TX-4300 EPEAT-minősítéssel rendelkezik, csomagolásuk pedig EPS-mentes*.

*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA

Nyomtató típusa

Nyomtatási technológia

Nyomtatási felbontás

Fűvőkák száma

Vonalpontosság

Fűvőkátávolság

Tíntecseppek mérete

Tíntakapacitás

Tíntatípus

Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Egyéb támogatott munkaküldési protokoll

Nyomtatónyelvek

Szabványos csatlakozófelületek

MEMÓRIA

Normál memória

SSD-tárolás

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

CAD-rajz

Normál papír (A1)

Normál papír (A0)

HORDOZÓKEZELÉS

Hordozóadagolás és -kiadás

Hordozószélesség

Hordozóavastagság

Legkisebb nyomtatható hossz

Maximális nyomtatható hossz

Hordozótekercs maximális átmérője

Nyomathordozó mag mérete

Ajánlott margóávolság

Nyomtatható margóterület

Hordozóadagolási kapacitás

Hordozófeltekercselő egység

TX-3300

5 színű 92 cm-es (36")

Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)

2400×1200 dpi

Összesen: 15 360 fűvóka
MBK (matt fekete): 5120 fűvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka

legfeljebb ±0,1%
Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.

1200 dpi 2 sorban

színenként legalább 5 pikoliter

Csomagban lévő induló tinta: 970 ml (330 ml MBK/matt-fekete, 160 ml egyéb szín)

Forgalmazott tinta: 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)

32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria² (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)

USB A-port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)

USB B-port: nagy sebességű USB

Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*A vezetékek nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet

128 GB (fizikai memória: 2 GB)

Bővítőfoglalat: nincs

256 GB (titkosított)

TX-4300

5 színű 44"-es

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

2400×1200 dpi

Összesen: 15 360 fűvóka
MBK (matt fekete): 5120 fűvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka

legfeljebb ±0,1%
Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.

1200 dpi 2 sorban

színenként legalább 5 pikoliter

Csomagban lévő induló tinta: 1650 ml (színenként 330 ml)

Forgalmazott tinta: 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)

32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria² (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)

USB A-port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)

USB B-port: nagy sebességű USB

Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*A vezetékek nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet

128 GB (fizikai memória: 2 GB)

Bővítőfoglalat: nincs

256 GB (titkosított)

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

Előállított nyomatok maximális száma (CAD-rajzok)

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás

Energiafogyasztás

Üzemeltetési feltételek

Akuszitkai zaj (teljesítmény/nyomás)

Szabályozás

Környezetvédelmi tanúsítványok

MÉRET ÉS TÖMEG

Fizikai méret és tömeg

Méret és tömeg csomagolva

A CSOMAG TARTALMA A doboz tartalma

A csomag részét képező szoftverek

OPCIONÁLIS ELEMEK

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető elemek

Lábjegyzetek

¹EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

²A Mopria támogatása 2027 második negyedévétől lesz elérhető

Felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piaca bocsátása előtt készült. A végző adatok külön értékelés nélkül változhatnak. TM és [®]: Minden cégnev és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

TX-3300

[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

(Továbbá 1030 mm (JIS B0), 42", 44" csak a TX-4300 esetében)
[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (Továbbá 1000 mm csak a TX-4300 esetében)

egydi tekercsszélesség (152,4-917 mm)

egydi tekercsszélesség (152,4-1118 mm)

(A „nyomtatható” méret mikromargó technológiával nyomtat, tehát a másolóúveg lyuka nincs használatban)

[Többféle pozíciójú kosár]

Normál pozíció: 1 lap

Hajtogatási pozíció: álló, normál papír, A0: 10 lap/A1: 20 lap

Sikágyas pozíció: A1/A2 fekvő, bevonat nélküli papír, 20 lap (nem számítva az ivelt eseteket)

[Lerakó]

Gyűjtőkosár pozíciója: A0 álló, normál papír, 10 lap

Hajtogatási pozíció: A0/A1 álló, normál papír, 20 lap; bevonat nélküli papír, 100 lap

Sikágyas pozíció: A0/A1 álló, normál papír, 20 lap; A1/A2 fekvő, bevonat nélküli papír, 100 lap (nem számítva az ivelt eseteket)

100-240 V AC (50-60 Hz)

Működés közben: kb. 83 W

Működés közben: kb. 84 W

Alvó állapotban: kb. 2,2 W
Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítás: Kb. 5 perc

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Hőmérséklet: 15-30 °C, páratartalom: 10-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Működés közben: kb. 51 dB(A) (normál papír 2, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (az ISO7779 szabvány alapján mérve)

Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB(A)

Működés közben: legfeljebb 6,9 bel (normál papír 2, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (az ISO7779 szabvány alapján mérve)

CE-jelölés, UKCA-jelölés

CB tanúsítvány, EPEAT tanúsítvány¹

Szé×mé×ma	Szé×mé×ma
Nyomtató egység állvánnyal	Nyomtató egység állvánnyal
1390×1045×1168 mm (nyitott kosárral)	1593×1045×1168 mm (nyitott kosárral)
1390×766×1168 mm (zárt kosárral)	1593×766×1168 mm (zárt kosárral)
129 kg (tekerccssegységgel, tekerccstartó készlettel együtt, tinta és nyomtatófej nélkül)	119 kg (tekerccstartó készlettel együtt, tinta és nyomtatófej nélkül)
Nyomtató (fő egység állvánnyal, kosárral és raklappal): 1598×901×1236 mm	Nyomtató (fő egység állvánnyal és raklappal): 1800×901×1245 mm
Tömeg: 171 kg	Tömeg: 184 kg
Tekercssegység: 1524×562×461 mm	Tekercssegység: 1727×562×461 mm
Tömeg: 30 kg	Tömeg: 33 kg
Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, 1 db tekerccstartó (ország), 3"-es orsóadapter, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur cimlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés	
Az internetről további szoftverek tölthetők le	
2"/3" tekerccssegység: RH2-34 Lerakó: SS-31 IC kártyaolvasó-tartó: RA-01	2"/3" tekerccssegység: RH2-46 Tekerccssegység: RU-44 Lerakó: SS-41 IC kártyaolvasó-tartó: RA-01

Tíntartály: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Nyomtatófej: PF-06
Vágókés: CT-07
Karbantartó kazetta: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2026.