

# imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

# TERMELÉKENYSÉGRE ÉS PRECIZITÁSRA TERVEZVE

**Élvezze a megszakítás nélküli, kimagasló produktivitást, készítsen precízebb műszaki nyomatokat, és gondoskodjon a robusztus biztonságról a fenntartható, 5 színű, 36 és 44 hüvelykes nyomtatókkal. Az építőipari kivitelezés és menedzsment területén működő nagyvállalatok, kormányzati szervek és nyomtatási szolgáltatók számára készült.**

## ELŐNYÖK

- **Megszakítás nélküli produktivitás**
  A kéttekercses konfigurációval és a kategóriaelső, 3,3 lap/perces (A1) nyomtatási sebességgel a nagy volumenű műveletek folyamatosan végezhetők. A működés közben cserélhető tintatartályok és a továbbfejlesztett gyűjtőkosár lehetővé teszik az A0 és A1 méretű nyomatok folyamatos gyűjtését, míg a színkalibrálás, a nyomtatófej felügyelete és az automatikus beállítások minimálisra csökkentik a hibás nyomatok számát.
- **Egyszerű munkafolyamat**
  Gördülékeny, zökkenőmentes munkafolyamat rövidebb beállítási idővel és egyszerűbb mindennapi kezeléssel az automatikus hordozóbetöltésnek, az egyszerűsített hordozóbeállításoknak és az intuitív, 4,3 hüvelykes érintőképernyős panelnek köszönhetően, így a feladatok megszakítás nélkül készülhetnek el. Az ingyenes feladatküldési eszközök, például a Direct Print Plus és a PRISMAproduce Tech kiváló minőségű előnézetet biztosítanak, így segítenek minimálisra csökkenteni a hibás nyomatok számát.
- **Precizitás minden részletben**
  Az új, nagy denzitású MBK tinta és a továbbfejlesztett képfeldolgozás borotvaéles, vékony vonalakat és tisztább műszaki részleteket biztosít minden nyomaton, így a műszaki rajzok, CAD-nyomatok és GIS-dokumentumok a pontosság és az áttekinthetőség legmagasabb követelményeinek is megfelelnek.
- **Átfogó biztonság**
  A továbbfejlesztett titkosított kommunikációtól és a PIN-kóddal védett biztonságos nyomtatástól kezdve a fejlett hitelesítési eljáráson át a merevlemez biztonságos törléséig az imagePROGRAF TX sorozat a legmagasabb szintű védelmet nyújtja dokumentumai, eszközei és hálózata számára.
- **Fenntarthatóságra tervezve**
  Élvezze az energiahatékony működés előnyeit, miközben teljesíti a fenntartható beszerzési célokat anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a teljesítmény terén. A 25%-ban újrahasznosított műanyagból és 5%-ban újrahasznosított fémből készült imagePROGRAF TX-3300 és TX-4300 EPEAT-minősítéssel rendelkezik, csomagolásuk pedig EPS-mentes*.

*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

# MŰSZAKI ADATOK

## imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

| | TX-3300 | TX-4300 |
|---|---|---|
| **NYOMTATÓTECHNOLÓGIA** | | |
| **Nyomtató típusa** | 5 színű 92 cm-es (36") | 5 színű 44"-es |
| **Nyomtatási technológia** | Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip) | |
| **Nyomtatási felbontás** | 2400×1200 dpi | |
| **Fúvókák száma** | Összesen: 15 360 fúvóka<br>MBK (matt fekete): 5120 fúvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka | |
| **Vonalpontosság** | legfeljebb ±0,1%<br>Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal. | |
| **Fúvókatávolság** | 1200 dpi 2 sorban | |
| **Tintacseppek mérete** | színenként legalább 5 pikoliter | |
| **Tintakapacitás** | Csomagban lévő induló tinta: 970 ml (330 ml MBK/matt-fekete, 160 ml egyéb szín) | Csomagban lévő induló tinta: 1650 ml (színenként 330 ml) |
| | Forgalmazott tinta: 160 ml/330 ml/700 ml | |
| **Tintatípus** | Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) | |
| **Operációs rendszerrel való kompatibilitás** | 32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10<br>64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025<br>Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26 | |
| **Egyéb támogatott munkaküldési protokoll** | Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria[2] (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez) | |
| **Nyomtatónyelvek** | HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül) | |
| **Szabványos csatlakozófelületek** | USB A-port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)<br>USB B-port: nagy sebességű USB<br>Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)<br>Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b<br>*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet | |
| **MEMÓRIA** | | |
| **Normál memória** | 128 GB (fizikai memória: 2 GB)<br>Bővítőfoglalat: nincs | |
| **SSD-tárolás** | 256 GB (titkosított) | |
| **NYOMTATÁSI SEBESSÉG** | | |
| **CAD-rajz** | | |
| **Normál papír (A1)** | 0:17 (Gyors gazdaságos üzemmód): 3,3 lap/perc | 0:17 (Gyors gazdaságos üzemmód): 3,3 lap/perc |
| **Normál papír (A0)** | 0:32 (Gyors gazdaságos üzemmód)<br>0:35 (gyors)<br>1:06 (normál) | 0:33 (Gyors gazdaságos üzemmód)<br>0:35 (gyors)<br>1:06 (normál) |
| **HORDOZÓKEZELÉS** | | |
| **Hordozóadagolás és -kiadás** | Papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás<br>Kiegészítő papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás<br>Vágott ív: elülső betöltés, elülső kiadás<br>(kézi adagolás a rögzítőkar oldásával) | |
| **Hordozószélesség** | Papírtekercs/vágott ív: 152,4 mm–917 mm | Papírtekercs/vágott ív: 152,4 mm–1118 mm |
| **Hordozóvastagság** | Tekercs/ív: 0,07–0,8 mm | |
| **Legkisebb nyomtatható hossz** | Tekercses papír: 101,6 mm (Kivéve: textil, pauszpapír és áttetsző matt fólia nyomathordozók. Ezek a nyomathordozók 200 mm hosszúak)<br>Vágott ív: 203,2 mm | |
| **Maximális nyomtatható hossz** | Papírtekercs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)<br>Vágott ív: 1,6 m | |
| **Hordozótekercs maximális átmérője** | 170 mm | |
| **Nyomathordozó mag mérete** | Tekercsmag belső átmérője: 2"/3" | |
| **Ajánlott margótávolság** | Papírtekercs: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm<br>Vágott ív: felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm<br>Vágott ív (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm, oldalsó: 3 mm | |
| **Nyomtatható margóterület** | Papírtekercs: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm<br>Papírtekercs (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm<br>Vágott ív: felső: 3 mm, alsó: 20 mm; oldalsó: 3 mm<br>Vágott ív (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm, oldalsó: 3 mm | |
| **Hordozóadagolási kapacitás** | Tekercses papír: két tekercs. Lehetőség van az automatikus váltásra.<br>Papírtekercs, vágott ív: manuális váltás lehetséges<br>Vágott ív: 1 lap | |
| **Hordozófeltekercselő egység** | A kétirányú tekercsegység lehetővé teszi, hogy a nyomtatási felület a tekercs külsejére vagy belsejébe kerüljön | |

| | TX-3300 | TX-4300 |
|---|---|---|
| **Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)** | [Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"<br>(Továbbá 1030 mm (JIS B0), 42", 44" csak a TX-4300 esetében)<br>[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 800 mm<br>(Továbbá 1000 mm csak a TX-4300 esetében) | |
| | egyedi tekercsszélesség (152,4–917 mm) | egyedi tekercsszélesség (152,4–1118 mm) |
| | (A „nyomtatható" méret mikromargó technológiával nyomtat, tehát a másolóüveg lyuka nincs használatban) | |
| **Előállított nyomatok maximális száma (CAD-rajzok)** | [Többféle pozíciójú kosár]<br>Normál pozíció: 1 lap<br>Hajtogatási pozíció: álló, normál papír, A0: 10 lap/A1: 20 lap<br>Síkágyas pozíció: A1/A2 fekvő, bevonat nélküli papír, 20 lap<br>(nem számítva az ívelt eseteket) | |
| | [Lerakó]<br>Gyűjtőkosár pozíciója: A0 álló, normál papír, 10 lap<br>Hajtogatási pozíció: A0/A1 álló, normál papír, 20 lap;<br>bevonat nélküli papír, 100 lap<br>Síkágyas pozíció: A0/A1 álló, normál papír, 20 lap;<br>A1/A2 fekvő, bevonat nélküli papír, 100 lap<br>(nem számítva az ívelt eseteket) | |
| **TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK** | | |
| **Tápellátás** | 100–240 V AC (50–60 Hz) | |
| **Energiafogyasztás** | Működés közben: kb. 83 W | Működés közben: kb. 84 W |
| | Alvó állapotban: kb. 2,2 W<br>Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: Kb. 5 perc<br>Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W | |
| **Üzemeltetési feltételek** | Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) | |
| **Akusztikai zaj (teljesítmény/nyomás)** | Működés közben: kb. 51 dB(A) (normál papír 2, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (az ISO7779 szabvány alapján mérve)<br>Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB(A)<br>Működés közben: legfeljebb 6,9 bel (normál papír 2, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (az ISO7779 szabvány alapján mérve) | |
| **Szabályozás** | CE-jelölés, UKCA-jelölés | |
| **Környezetvédelmi tanúsítványok** | CB tanúsítvány, EPEAT tanúsítvány[1] | |
| **MÉRET ÉS TÖMEG** | | |
| **Fizikai méret és tömeg** | Szé×mé×ma<br>Nyomtató egység állvánnyal<br>1390×1045×1168 mm (nyitott kosárral)<br>1390×766×1168 mm (zárt kosárral)<br>129 kg (tekercsegységgel, tekercstartó készlettel együtt, tinta és nyomtatófej nélkül) | Szé×mé×ma<br>Nyomtató egység állvánnyal<br>1593×1045×1168 mm (nyitott kosárral)<br>1593×766×1168 mm (zárt kosárral)<br>119 kg (tekercstartó készlettel együtt, tinta és nyomtatófej nélkül) |
| **Méret és tömeg csomagolva** | Nyomtató (fő egység állvánnyal, kosárral és raklappal):<br>1598×901×1236 mm<br>Tömeg: 171 kg<br>Tekercsegység: 1524×562×461 mm<br>Tömeg: 30 kg | Nyomtató (fő egység állvánnyal és raklappal):<br>1800×901×1245 mm<br>Tömeg: 184 kg<br>Tekercsegység: 1727×562×461 mm<br>Tömeg: 33 kg |
| **A CSOMAG TARTALMA**<br>**A doboz tartalma** | Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, 1 db tekercstartó (orsó), 3"-es orsóadapter, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés | |
| **A csomag részét képező szoftverek** | Az internetről további szoftverek tölthetők le | |
| **OPCIÓK** | | |
| **Opcionális elemek** | 2"/3" tekercsegység: RH2-34<br>Lerakó: SS-31<br>IC kártyaolvasó-tartó: RA-01 | 2"/3" tekercsegység: RH2-46<br>Tekercsegység: RU-44<br>Lerakó: SS-41<br>IC kártyaolvasó-tartó: RA-01 |
| **FOGYÓESZKÖZÖK** | | |
| **Felhasználó által cserélhető elemek** | Tintatartály: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml)<br>M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)<br>BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)<br>Nyomtatófej: PF-06<br>Vágókés: CT-07<br>Karbantartó kazetta: MC-30 | |

**Lábjegyzetek**

[1]EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva
[2]A Mopria támogatása 2027 második negyedévétől lesz elérhető

**Felelősség kizárása**

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon

**Canon Inc.**
Canon.com

**Canon Europe**
canon-europe.com

**Hungarian edition**
© Canon Europa N.V. 2026.