



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

PROGETTATA PER OFFRIRE PRODUTTIVITÀ E PRECISIONE

Lavora con la massima produttività e senza interruzioni, ottieni stampe tecniche più nitide e usufruisci di una sicurezza avanzata con le stampanti a 5 colori da 36" e 44". Progettate per grandi aziende, enti pubblici e fornitori di servizi di stampa del settore AEC&M.

VANTAGGI

- **Produttività senza interruzioni**
Gestisci senza interruzioni elevati volumi di stampa grazie alla configurazione a doppia bobina e a una velocità di stampa di 3,3 ppm (A1) ai vertici della categoria. I serbatoi d'inchiostro sostituibili durante la stampa e il cestello di raccolta migliorato consentono di gestire in modo continuo le stampe A0 e A1, mentre la calibrazione del colore, il monitoraggio della testa di stampa e le regolazioni automatiche riducono al minimo gli errori di stampa.
- **Flusso di lavoro intuitivo**
Ottieni un flusso di lavoro semplice e senza interruzioni, con tempi di configurazione e attività di gestione quotidiana ridotti, grazie al caricamento automatico dei supporti con impostazioni semplificate e all'intuitivo pannello touch screen da 4,3", che consente di lavorare senza rallentamenti. Gli strumenti gratuiti per l'invio dei lavori, come Direct Print Plus e PRISMAproduce Tech, offrono anteprime di alta qualità che contribuiscono a ridurre al minimo gli errori di stampa.
- **Precisione in ogni dettaglio**
Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità, insieme all'elaborazione delle immagini migliorata, garantisce linee sottili estremamente nitide e dettagli tecnici più definiti. Disegni tecnici, stampe CAD e documenti GIS raggiungono così i massimi livelli di precisione e chiarezza.
- **Elevati livelli di sicurezza**
Da una migliore crittografia delle comunicazioni alla stampa sicura con codice PIN, fino al processo di autenticazione avanzato e alla cancellazione sicura del disco rigido, la serie imagePROGRAF TX offre il massimo livello di protezione per documenti, dispositivi e rete.
- **Sostenibilità al centro**
Approfitta di un'elevata efficienza energetica, raggiungendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità negli acquisti senza rinunciare alle prestazioni. Realizzate con il 25% di plastica riciclata e il 5% di metallo riciclato e dotate di imballaggi privi di EPS, imagePROGRAF TX-3300 e TX-4300 dispongono della certificazione EPEAT*.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante
Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa
Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli
Dimensioni gocce di inchiostro
Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro
Sistemi operativi compatibili

Altri protocolli supportati per
l'invio dei lavori
Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Archiviazione SSD
VELOCITÀ DI STAMPA
Disegno CAD
Carta comune (A1)

Carta comune (A0)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti
di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa
Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo della
bobina di carta
Dimensione interna supporti
di stampa
Margini area consigliata

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione
supporti di stampa

Unità di riavvolgimento

TX-3300

36" a 5 colori
Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

2400 x 1200 dpi
Totale: 15.360 ugelli
MBK: 5120 ugelli
BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno
±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni
1200 dpi x 2 linee
Minimo 5 pl per colore
Inchiostro in dotazione: 970 ml
(330 ml per MBK, 160 ml per altri)

Inchiostro in vendita: 160/330/700 ml
Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26
Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)
HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)
Porta USB-A: memoria USB (stampa diretta)
Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente.

128 GB (memoria fisica 2 GB)
Slot di espansione: no
256 GB (crittografato)

0:17 (Fast Economy Mode):
3,3 ppm
0:17 (Fast Economy Mode):
3,3 ppm
0:32 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)
0:33 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)

Bobina di carta: una bobina, caricamento frontale, uscita frontale
Bobina di carta supplementare: una bobina, caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Bobina di carta / Foglio singolo:
152,4 mm - 917 mm
Bobina di carta / Foglio singolo:
152,4 mm - 1118 mm
Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm
Bobina di carta: 101,6 mm (esclusi tessuti, carta lucida e pellicola opaca traslucida; per questi media la lunghezza è di 200 mm)
Foglio singolo: 203,2 mm
Bobina di carta: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m
170 mm

Diametro interno della bobina: 2 3/8" (50,08/76,2 mm)

Bobina di carta: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm

Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Bobina di carta (senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm

Bobina di carta: due bobine. È possibile la commutazione automatica.
Bobina di carta, foglio singolo. È possibile la commutazione manuale
Foglio singolo: 1 foglio

L'unità di riavvolgimento bobina bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno della bobina

TX-4300

44" a 5 colori

Larghezza stampa senza bordi
(solo bobina)

Numero massimo di stampe
erogate
(disegni CAD)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
E FUNZIONAMENTO
Alimentazione
Consumo energetico

Ambiente operativo

Emissioni acustiche
(potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni e peso

Dimensioni e peso della
confezione

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

MATERIALI DI CONSUMO
Componenti sostituibili
dall'utente

Note a piè pagina

¹ Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

² Il supporto per Mopria sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2027.

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.TM e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

TX-3300

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
(1030 mm [JIS B0], 42", 44" solo per TX-4310 MFP)
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(1000 mm solo per TX-4310 MFP)

Larghezza bobina personalizzata
(152,4 - 917 mm)

Larghezza bobina personalizzata
(152,4 - 1118 mm)

Il formato "Stampabile" è stampato come tecnologia micro margine, che significa che non viene utilizzato con il foro del piano di copiatura

[Basket regolabile in più posizioni]
Posizione standard: 1 foglio
Posizione piegatura: verticale, carta comune, A0: 10 fogli/A1: 20 fogli
Posizione flatbed: A1/A2 orizzontale, carta non patinata, 20 fogli
(tutti i valori escludono la condizione di arriccamento)

[Impilatore]
Posizione basket: A0 verticale, carta comune, 10 fogli
Posizione piegatura: A0/A1 verticale, carta comune, 20 fogli;
carta non patinata: 100 fogli
Posizione flatbed: A0/A1 verticale, carta comune, 20 fogli;
A1/A2 orizzontale, carta non patinata, 100 fogli
(tutti i valori escludono la condizione di arriccamento)

100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)
In funzione: circa 83 W
In modalità Sleep: circa 2,2 W
Tempo di inattività per passare alla modalità di Sleep:
Circa 5 minuti
Spenta: circa 0,1 W
Temperatura: 15-30 °C
Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
In funzione: circa 51 dB (A) (carta comune 2, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
In funzione: 6,9 Bel o inferiore (carta comune 2, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, certificazione EPEAT¹

L x P x A
Unità principale con supporto
1390 x 1045 x 1168 mm
(basket aperto)
1390 x 766 x 1168 mm
(basket chiuso)
129 kg (inclusi unità bobina e set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)
Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet):
1598 x 901 x 1236 mm
Peso: 171 kg
Unità bobina: 1524 x 562 x 461 mm
Peso 30 kg
L x P x A
Unità principale con supporto
1593 x 1045 x 1168 mm
(basket aperto)
1593 x 766 x 1168 mm
(basket chiuso)
119 kg (inclusi set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)
Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet):
1800 x 901 x 1245 mm
Peso: 184 kg
Unità bobina: 1727 x 562 x 461 mm
Peso 33 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB
Software disponibile scaricabile dal Web

Unità bobina 2 3/8": RH2-34
Fascicolatore: SS-31
Supporto IC Card Reader: RA-01
Unità bobina 2 3/8": RH2-46
Unità bobina: RU-44
Impilatore: SS-41
Supporto IC Card Reader: RA-01

Serbatoi d'inchiostro: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Testa di stampa: PF-06
Lama taglierina: CT-07
Cartuccia di manutenzione: MC-30



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026