



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET OG PRESISJON

Få høy produktivitet uten avbrudd, få skarpere tekniske utskrifter og robust sikkerhet med de bærekraftige 36- og 44-tommers printerne med 5 farger. Skreddersydd for større selskaper, offentlige virksomheter og profesjonelle printleverandører innen arkitektur, ingeniørfag, bygg og anlegg, samt produksjon.

FORDELER

- **Uavbrutt produktivitet**
Hold jobber med stort volum i gang med oppsett for to papirruller og kategoriledende utskriftshastigheter på 3,3 sider/min (A1). Blekketanker som kan byttes ut under drift, og en forbedret oppsamlingskurv for stabling som gjør at A0- og A1-utskrifter kan stables kontinuerlig, mens fargekalibrering, printhodeovervåking og automatiske justeringer holder feiltrykkningen på et minimum.
- **Problemfri arbeidsflyt**
Jevn, sømløs arbeidsflyt med raskt oppsett og mindre daglig administrasjon takket være automatisk innlasting av medier, med forenklede medieinnstillinger og en intuitiv 4,3-tommers berøringsskjerm som holder arbeidet i gang. Gratis jobbsendingsverktøy som Direct Print Plus og PRISMAproduction Tech gir forhåndsvisninger av høy kvalitet, slik at man minimerer feiltrykk.
- **Presisjon ned til minste detalj**
Nytt MBK-blekk med høy tetthet, kombinert med forbedret bildebehandling, gir sylskarpe tynne streker og renere tekniske detaljer i hver eneste utskrift, noe som sikrer at tekniske tegninger, CAD-utskrifter og GIS-dokumenter oppfyller de høyeste standardene for nøyaktighet og klarhet.
- **Robust sikkerhet**
imagePROGRAF TX-3200 gir det høyeste beskyttelsesnivået for dokumenter, enheter og nettverk, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker print med PIN-kode, til avansert autentisering og sikker sletting av harddisken.
- **Bygd for bærekraft**
Sikre god energieffektivitet samtidig som du når målene om bærekraftige innkjøp og unngår tap av ytelse. imagePROGRAF TX-3300 og TX-4300 er laget av 25 % resirkulert plast og 5 % resirkulert metall, leveres i emballasje uten EPS og er EPEAT-sertifisert*.

*EPEAT 1.0 Gold-sertifisert, EPEAT 2.0 Bronze-sertifisert, registrert i USA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype

Printerteknologi

Utskriftsoppløsning

Antall dyser

Linjenøyaktighet

Dyseavstand

Blekkdråpestørrelse

Blekkkapasitet

Blekktype

OS-kompatibilitet

Andre støttede

jobbsendingsprotokoller

Printerspråk

Standardgrensesnitt

MINNE

Standard minne

SSD-lagring

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning

Vanlig papir (A1)

Vanlig papir (A0)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating

Mediebredde

Medietykkelse

Minste papirlengde for utskrift

Største papirlengde for utskrift

Maksimal diameter på rullpapir

Kjernestørrelse på media

Marger for anbefalt område

Marger for utskriftsområde

Mediematningskapasitet

Medieopptaksenhet for rull

TX-3300

5 farger, 36 tommer

Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type
(6 brikker pr. printhode x 1 printhode)

2400 x 1200 dpi

Totalt: 15 360 dyser

MBK: 5120 dyser, BK, C, M, Y: 2560 dyser hver

±0,1 % eller mindre

Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må
samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.

1200 dpi x 2 linjer

Minst 5 pl per farge

Medfølgende startblekk: 970 ml
(330 ml for MBK, 160 ml for andre)

Medfølgende startblekk: 1650 ml
(330 ml for alle)

Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y

32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows

Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (for macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (for Android,

Windows), IPP Everywhere (for ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02),

CALS G4 (kun sending via FTP)

USB A-port: USB-minne (Direct Print)

USB B-port: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

²Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

128 GB (fysisk minne: 2 GB)

Utdielseppor: Nei

256 GB (kryptert)

0:17 (rask økonomimodus):

3,3 bilder/min

0:17 (rask økonomimodus):

3,3 bilder/min

0:32 (rask økonomimodus)

0:35 (rask)

1:06 (standard)

0:33 (rask økonomimodus)

0:35 (rask)

1:06 (standard)

Rullpapir: En rull, frontinnmating, frontutmating
Ekstra rullpapir: En rull, frontinnmating, frontutmating
Enkle ark: Frontinnmating, frontutmating
(manuell mating med medieløsespak)

Rullpapir / Enkle ark:
152,4 mm–917 mm

Rullpapir / Enkle ark:
152,4 mm–1118 mm

Rull/enkle: 0,07–0,8 mm

Rullpapir: 101,6 mm (uten klede, lerret, kalkerpapir og
gjennomskinnelig matt film. Disse mediene er 200 mm)
Enkle ark: 203,2 mm

Rullpapir: 18 m (varierer avhengig av operativsystemet og
bruksområdet)
Enkle ark: 1,6 m

170 mm

Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer

Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Enkle ark (AppleAirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Enkle ark (AppleAirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm

Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.
Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig
Enkle ark: 1 ark

Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten
ligger på innsiden eller utsiden av rullen

TX-4300

5 farger, 44 tommer

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

Maksimalt antall leverte utskrifter (CAD-tegninger)

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforkbruk

TX-3300

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer,
36 tommer

(Også 1030 mm (JIS B0), 42 tommer, 44 tommer for bare TX-4300)
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 tommer,
8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer,
20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm
(Også 1000 mm for bare TX-4300)

tilpasset rullbredde

(152,4–917 mm)

(«Utskrivbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi,
det vil si at den ikke brukes med varmestempelet)

[Kurv i flere posisjoner]

Standardposisjon: 1 ark

Bretteposisjon: stående, vanlig papir, A0: 10 ark / A1: 20 ark

Flat posisjon: A1/A2 liggende, ubestøket papir, 20 ark
(alle ekskluderer krøllet tilstand)

[Stableenhet]

Kurvposisjon: A0 stående, vanlig papir, 10 ark

Bretteposisjon: A0/A1 stående, vanlig papir, 20 ark:
ubestøket papir, 100 ark

Flat posisjon: A0/A1 stående, vanlig papir, 20 ark:
A1/A2 liggende, ubestøket papir, 100 ark

(alle ekskluderer krøllet tilstand)

AC 100–240 V (50–60 Hz)

Driftsmodus: Ca. 83 W

Driftsmodus: Ca. 84 W

Dvalemodus: ca. 2,2 W

Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter:

Ca. 5 minutter

Strøm av: ca. 0,1 W

Temperatur: 15–30 °C. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet
(ingen kondens)

Driftsmodus: Ca. 51 dB (A) (standard vanlig papir 2, standardmodus,
strektegnings/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)

Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre

Drift: 6,9 bel eller mindre (standard vanlig papir 2, standardmodus,
strektegnings/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)

CE-merke, UKCA-merke

CB-sertifisering, EPEAT-sertifisering¹

B x D x H

Hovedenhet med stativ

1390 x 1045 x 1168 mm

(åpen kurv)

1390 x 766 x 1168 mm

(lukket kurv)

129 kg (inklusive rullenhet,
rullholdersett, eksklusive blekk
og printhode)

Printer (hovedenhet med stativ,
kurv og pall):

1598 x 901 x 1236 mm

Vekt: 171 kg

Rullenhet: 1524 x 562 x 461 mm,
Vekt: 30 kg

B x D x H

Hovedenhet med stativ

1593 x 1045 x 1168 mm

(åpen kurv)

1593 x 766 x 1168 mm

(lukket kurv)

119 kg (inklusive rullholdersett,
eksklusive blekk og printhode)

Printer (hovedenhet med stativ,
kurv og pall):

1800 x 901 x 1245 mm

Vekt: 184 kg

Rullenhet: 1727 x 562 x 461 mm,
Vekt: 33 kg

INNHold

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkassett: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI 713 (700 ml)
M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)

BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)

Printhode: PF-06

Kuttekkniv: CT-06

Vedlikeholds-kassett: MC-30

Fotnoter

¹EPEAT 1.0 Gold-sertifisert, EPEAT 2.0 Bronze-sertifisert, registrert i USA

²Mopria-støtten gjelder fra andre kvartal 2027

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing.
Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres
uten varsel.TM og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive
produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og
utskriftsmateriale som anbefales.

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V. 2026

