



imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

DO WYDAJNEJ I PRECYZYJNEJ PRACY

Trwałe, 5-kolorowe drukarki 36- i 44-calowe cechują się dużą wydajnością bez zakłóceń, wyraźniejszymi wydrukami technicznymi i solidnymi zabezpieczeniami. Przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, instytucji rządowych i dostawców usług druku w sektorach AEC&M.

KORZYŚCI

- **Niezakłócona wydajność**
Drukuj w dużych nakładach dzięki konfiguracji z dwiema rolkami i czołowej w tej kategorii urządzeń szybkości drukowania (3,3 str. A1 na minutę). Wymieniane podczas pracy zbiorniki z atramentem oraz ulepszony koszt do układania wydruków A0 i A1 umożliwiają ciągłe drukowanie, a kalibracja kolorów, monitorowanie głowicy drukującej i automatyczna regulacja pozwalają ograniczyć liczbę błędów drukowania do minimum.
- **Bezproblemowy przepływ pracy**
Płynna i bezproblemowa praca dzięki skróceniu czasu konfiguracji i ograniczeniu codziennego zarządzania – automatyczne ładowanie nośników z uproszczonymi ustawieniami i intuicyjny panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala umożliwiają płynną realizację zadań. Bezpłatne narzędzia do przesyłania zadań, takie jak Direct Print Plus i PRISMAproduce Tech, zapewniają wysokiej jakości podgląd, co pomaga zminimalizować liczbę błędnych wydruków.
- **Precyzja przy każdym szczególe**
Nowy atrament MBK o dużej gęstości oraz ulepszone przetwarzanie obrazu zapewniają niezwykle wyraźne cienkie linie i bardziej czytelne szczegóły techniczne na każdym wydruku. Dzięki temu rysunki techniczne, wydruki dokumentów CAD i GIS są zgodne z najwyższymi standardami dokładności i czytelności.
- **Solidne zabezpieczenia**
Drukarka z serii imagePROGRAF TX zapewnia najwyższy poziom ochrony dokumentów, urządzeń i sieci – od ulepszonej komunikacji szyfrowanej i bezpiecznego drukowania kodów PIN po zaawansowany proces uwierzytelniania i bezpieczne wymazywanie zawartości dysku twardego.
- **Stworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju**
Korzystaj z zalet energooszczędności i realizuj cele zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla wydajności. Drukarki imagePROGRAF TX-3300 i TX-4300 są wykonane z tworzyw sztucznych i metalu pochodzących odpowiednio w 25% i 5% z recyklingu oraz mają opakowanie niezawierające styropianu i certyfikat EPEAT*.

* Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

TECHNOLOGIA DRUKU

Typ drukarki

Technologia druku

Rozdzielczość drukowania

Liczba dysz

Dokładność

odzworowania linii

Rozstaw dysz

Objętość kropli atramentu

Pojemność zbiornika

Typ atramentu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań

Języki obsługi drukarki

Interfejsy standardowe

PAMIĘĆ

Standardowa pamięć

Pamięć masowa SSD

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Rysunek CAD

Papier zwykły (A1)

Papier zwykły (A0)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podawanie i odbiór nośników

Szerokość nośników

Gramatura nośników

Minimalna długość drukowania

Maksymalna długość drukowania

Maksymalna średnica rolki nośnika

Rozmiar osi nośnika

Marginesy – zalecany obszar

Marginesy – obszar wydruku

Pojemność podajnika

Moduł odbierania nośników w rolce

TX-3300

5 kolorów, 36 cali
Canon Bubblejet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca)
2400 x 1200 dpi
łącznie: 15 360 dysz
MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz
±0,1% lub mniej
Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.
1200 dpi x 2 linie
minimum 5 pl na kolor
Startowy atrament w zestawie: 970 ml (MBK – 330 ml; pozostałe – 160 ml)
Atrament w sprzedaży: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)
32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: od macOS 12 do macOS 26
Apple AirPrint (dla systemów macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (dla systemów Android i Windows), IPP Everywhere (dla systemu ChromeOS)
HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF 1.02)
CAL5 G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie)
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB)

Gniazdo rozszerzeń: nie

256 GB (szyfrowany dysk twardy)

0:17 (tryb szybki, ekonomiczny):
3,3 str./min

0:32 (tryb szybki, ekonomiczny)
0:35 (tryb szybki)
1:06 (tryb standardowy)

0:17 (tryb szybki, ekonomiczny):
3,3 str./min

0:33 (tryb szybki, ekonomiczny)
0:35 (tryb szybki)
1:06 (tryb standardowy)

Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu
Dodany papier w rolce: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu
Arkusze: ładowanie z przodu, odbiór z przodu
(podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej nośniki)

Papier z rolki / arkusze:
152,4–917,0 mm

Papier z rolki / arkusze:
152,4–1118,0 mm

Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm

Papier w rolce: 101,6 mm (wyjątki: tkanina, kalka i półprzezroczysta folia matowa; te nośniki mają 200 mm)
Arkusze: 203,2 mm

Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji)
Arkusze: 1,6 m

170 mm

Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale

Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm
Arkusze: góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm
Arkusze (Apple AirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce: góra: 3 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm
Papier w rolce (bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, bok: 0 mm
Arkusze: góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm
Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce: dwie rolki. Możliwość automatycznego przełączania.
Papier w rolce, arkusze: możliwe ręczne przełączanie
Arkusze: 1 arkusz

Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwił nawijanie powierzchni doku wewnątrz lub na zewnątrz rolki

TX-4300

Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)

Maksymalna liczba dostarczonych wydruków (rysunki CAD)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY

Zasilanie

Pobór mocy

Środowisko pracy

Poziomy hałasu (moc/cisnienie)

Przepisy

Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska

WYMIARY I MASA

Wymiary i masa

Wymiary i waga w opakowaniu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość opakowania

Dołączone oprogramowanie

OPCJE

Elementy opcjonalne

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez użytkownika

Przypisy

¹ Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.
² Wsparcie usługi Mopria będzie dostępne od II kw. 2027 r.

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalone z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżenymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026

