



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

NAVRHNUTÁ PRE PRODUKTIVITU A PRESNOSŤ

Zažite vysokú produktivitu bez prerušenia, dodávajte ostrejšie technické výstupy a robustné zabezpečenie s udržiavateľnými 36" a 44" 5-farebnými tlačiarňami. Navrhnutá pre veľké spoločnosti, štátnu správu a poskytovateľov tlačových služieb v sektoroch architektúry, techniky, stavebníctva a výroby.

VÝHODY

- **Nepretržovaná produktivita**
Zabezpečte plynulý chod operácií s veľkým objemom vďaka konfigurácii dvoch zvitkov a najvyššej rýchlosti tlače vo svojej kategórii – 3,3 str./min (A1). Rýchlo vymeniteľné atramentové zásobníky a vylepšený stohovací kôš umožňujú nepretržité stohovanie výtlačkov formátov A0 a A1, zatiaľ čo kalibrácia farieb, monitorovanie tlačovej hlavy a automatické nastavenia udržiavajú počet chybných výtlačkov na minime.
- **Bezproblémový pracovný postup**
Plynulý a bezproblémový pracovný postup s kratším časom potrebným na nastavenie a každodennú správu vďaka automatickému vkladaniu médií so zjednodušenými nastaveniami médií a intuitívnemu 4,3" dotykovému panelu pre plynulý priebeh úloh. Bezplatné nástroje na odosielanie úloh, ako napríklad Direct Print Plus a PRISMAproduce Tech, poskytujú vysokokvalitné náhľady, ktoré pomáhajú minimalizovať chybné výtlačky.
- **Precíznosť v každom detaile**
Nový atrament MBK s vysokou hustotou v kombinácii s vylepšeným spracovaním snímok poskytuje dokonale ostré tenké čiary a čistejšie technické detaily v každom výtlačku, čím zabezpečuje, že technické výkresy, výstupy CAD a dokumenty GIS splňajú najvyššie štandardy presnosti a zreteľnosti.
- **Robustné zabezpečenie**
Séria imagePROGRAF TX ponúka najvyššiu úroveň ochrany pre vaše dokumenty, zariadenia a siete od vylepšenej šifrovanej komunikácie a tlače zabezpečenej kódom PIN až po pokročilý proces overenia a bezpečné vymazanie pevného disku.
- **Navrhnuté s ohľadom na udržiavateľnosť**
Vychutnajte si úsporu energie a zároveň splňte ciele udržiavateľného obstarávania bez straty výkonu. Modely imagePROGRAF TX-3300 a TX-4300 sú vyrobené z 25 % recyklovaného plastu, 5 % recyklovaného kovu, majú obal bez obsahu EPS a certifikát EPEAT*.

* Certifikácia EPEAT 1.0 Gold, certifikácia EPEAT 2.0 Bronze, registrované v USA.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

	TX-3300	TX-4300	
TECHNOLÓGIA TLAČIARNE			
Typ tlačiarne	5-farebná 36"	5-farebná 44"	Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)		[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Tiež 1030 mm (JIS B0), 42", 44" iba pre zariadenie TX-4300) [Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (Tiež 1000 mm iba pre zariadenie TX-4300) vlastná šírka zvitku (152,4 – 917 mm)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi		vlastná šírka zvitku (152,4 – 1118 mm)
Počet dýz	Celkom: 15 360 dýz MBK: 5 120 dýz BK, C, M, Y: 2 560 dýz každá		„Potlačiteľná“ veľkosť sa realizuje ako technológia mikro okrajov, takže sa nevyužíva diera na valci
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej		[Polohovateľný košík] Štandardná poloha: 1 hárok
Odstup dýz	Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.		Skladacia poloha: na výšku, obýčajný papier, A0: 10 listov/A1: 20 listov Plochá poloha: A1/A2 na šírku, papier bez povrchovej úpravy, 20 hárkov (všetko s výnimkou zrolovaného papiera)
Veľkosť kvapôčky atramentu	1 200 dpi x 2 riadky		[Stohovač] Poloha koša: A0 na výšku, obýčajný papier, 10 hárkov Skladacia poloha: A0/A1 na výšku, obýčajný papier, 20 hárkov; papier bez povrchovej úpravy, 100 hárkov Plochá poloha: A0/A1 na výšku, obýčajný papier, 20 hárkov; A1/A2 na šírku, papier bez povrchovej úpravy, 100 hárkov (všetko s výnimkou zrolovaného papiera)
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 970 ml (330 ml pre MBK, 160 ml pre ostatné)	Dodávaný základný atrament: 1 650 ml (330 ml pre všetky)	
Typ atramentu	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml		
Kompatibilita s operačným systémom	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y 32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 – macOS 26		
Ostatné podporované protokoly na odosielanie úloh	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/iPadOS), Mopria ² (pre Android, Windows), IPP Everywhere (pre ChromeOS)		
Jazyky tlačiarne	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)		
Štandardné rozhrania	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač) Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke		
PAMÄŤ			
Štandardná pamäť	128 GB (fyzická pamäť 2 GB) Rozširujúci slot: nie je		
Úložisko SSD	256 GB (šifrované)		
RÝCHLOSŤ TLAČE			
Výkresy CAD			
Obyčajný papier (A1)	0:17 (rýchly ekonomický režim): 3,3 str./min	0:17 (rýchly ekonomický režim): 3,3 str./min	
Obyčajný papier (A0)	0:32 (rýchly ekonomický režim) 0:35 (rýchly režim) 1:06 (štandardný režim)	0:33 (rýchly ekonomický režim) 0:35 (rýchly režim) 1:06 (štandardný režim)	
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI			
Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Pridaný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie spredu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)		
Šírka média	Zvitkový papier/voľné háčky: 152,4 mm – 917 mm	Zvitkový papier/voľné háčky: 152,4 mm – 1118 mm	
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm		
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 101,6 mm (s výnimkou látky, pauzovacieho papiera a priehľadnej matnej fólie. Tieto médiá majú 200 mm) Voľné háčky: 203,2 mm		
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (líši sa v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m		
Maximálny priemer rolky s médiom	170 mm		
Veľkosť osi médií	Vnútorý priemer zvitkového jadra: 2"/3"		
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: hore: 20 mm, dole: 3 mm, naboku: 3 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, naboku: 3 mm		
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: hore: 3 mm, dole: 3 mm, naboku: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): hore: 0 mm, dole: 0 mm, naboku: 0 mm Voľné háčky: hore: 3 mm, dole: 20 mm, naboku: 3 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, naboku: 3 mm		
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Zvitkový papier, voľné háčky: K dispozícii je manuálne prepínanie Voľné háčky: 1 hárok		
Zberná jednotka na médiá (zvitky)	Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať		
			POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU
			Napájací zdroj
			Spotreba energie
			100 – 240 V stried. prúd (50 – 60 Hz) Prevádzka: pribl. 83 W Režim spánku: pribl. 2,2 W Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: Pribl. 5 minút Vypnuté: pribl. 0,1 W Teplota: 15 – 30 °C, vlhkosť: 10 – 80 % RH (bez kondenzácie rosy) Prevádzka: pribl. 51 dB (A) (štandardný obýčajný papier 2, štandardný režim, režim obrys/textu) (merané podľa normy ISO 7779) Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej Prevádzka: 6,9 belu alebo menej (štandardný obýčajný papier 2, štandardný režim, režim obrys/textu) (merané podľa normy ISO 7779) Označenie CE, označenie UKCA Certifikácia CB, certifikácia EPEAT ¹
			Predpisy
			Environmentálne certifikáty
			ROZMERY A HMOTNOSŤ
			Fyzické rozmery a hmotnosť
			Š x H x V Hlavná jednotka so stojanom 1 390 x 1 045 x 1 168 mm (s otvoreným košom) 1 390 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom) 129 kg (vrátane zvitkovej jednotky, súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy) Tlačiareň (hlavná jednotka so stojanom, košom a paletou): 1 598 x 901 x 1 236 mm Hmotnosť: 171 kg Zvitková jednotka: 1 524 x 562 x 461 mm Hmotnosť: 30 kg
			Š x H x V Hlavná jednotka so stojanom 1 593 x 1 045 x 1 168 mm (s otvoreným košom) 1 593 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom) 119 kg (vrátane súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy) Tlačiareň (hlavná jednotka so stojanom, košom a paletou): 1 800 x 901 x 1 245 mm Hmotnosť: 184 kg Zvitková jednotka: 1 727 x 562 x 461 mm Hmotnosť: 33 kg
			SÚČASTI BALENIA
			Obsah balenia
			Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava zásobníkov so štartovacím atramentom, 1 držiak zvitkov (cievka), držiak 3-palcového papierového jadra, inštalčná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod na montáž stojana tlačiarne, vyhlásenie k softvéru PosterArtist WEB Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu
			Dodávaný softvér
			MOŽNOSTI
			Voliteľné položky
			2"/3" zvitková jednotka: RH2-34 Stohovač: SS-31 Držiak čítačky kariet IC: RA-01
			2"/3" zvitková jednotka: RH2-46 Zvitková jednotka: RU-44 Stohovač: SS-41 Držiak čítačky kariet IC: RA-01
			SPOTREBNÝ MATERIÁL
			Položky vymeniteľné používateľom
			Atramentové zásobníky: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Tlačová hlava: PF-06 Rezačka: CT-07 Zásobník na realizáciu údržby: MC-30
			Poznámky pod čiarou
			¹ Certifikácia EPEAT 1.0 Gold, certifikácia EPEAT 2.0 Bronze, registrované v USA. ² Podpora štandardu Mopria bude k dispozícii od druhého štvrťroka 2027
			Vyhlasenie
			Niektoré obrázky sú fiktívne na lepšie znázornenie reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické parametre produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. TM a ®: Všetky názvy spoločností a/alebo produktov sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov a/alebo krajín.
			Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026