



imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

PROJEKTOVAN ZA PRODUKTIVNOST I PRECIZNOST

Iskusite visoku produktivnost bez prekida, obezbedite oštiri tehnički otisak i robustnu bezbednost uz održive 5-bojne štampače od 36" i 44". Osmišljen je za velike korporacije, državne institucije i dobavljače usluga štampe u sektoru arhitekture, inženjeringa, građevinarstva i upravljanja.

PREDNOSTI

- **Neprekidna produktivnost**
Održavajte rad velikog obima uz konfiguraciju sa dve rolne i vodeće brzine štampanja u kategoriji od 3,3 ppm (A1). Rezervoari sa mastilom koji se mogu menjati tokom rada i poboljšana korpa za slaganje za neprekidno slaganje otisaka formata A0 i A1, dok kalibracija boja, praćenje glave za štampanje i automatska podešavanja svode greške u štampanju na minimum.
- **Radni proces bez napora**
Nesmetan, besprekoran radni proces sa skraćenim vremenom podešavanja i svakodnevnog upravljanja, zahvaljujući automatskom ubacivanju medija, uz pojednostavljena podešavanja medija i intuitivni panel sa ekranom osjetljivim na dodir od 4,3", koji održava kontinuitet zadataka. Besplatne alatke za slanje poslova, kao što su Direct Print Plus i PRISMAproduce Tech, pružaju visokokvalitetne preglede koji pomažu u smanjenju grešaka u štampanju.
- **Preciznost u svakom detalju**
Novo MBK mastilo visoke gustine, u kombinaciji sa poboljšanom obradom slike, pruža izuzetno oštre tanke linije i čistije tehničke detalje na svakom otisku, obezbeđujući da tehnički crteži, CAD otisci i GIS dokumenti zadovoljavaju najviše standarde tačnosti i jasnoće.
- **Robustna bezbednost**
Od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska, serija imagePROGRAF TX pruža najviši nivo zaštite dokumenata, uređaja i mreže.
- **Napravljen za održivost**
Uživajte u energetskej efikasnosti uz ispunjavanje ciljeva održivosti pri nabavci i bez gubitka performansi. Izrađeni sa 25% reciklirane plastike, 5% recikliranog metala i ambalažom bez EPS-a, modeli imagePROGRAF TX-3300 i TX-4300 poseduju sertifikat EPEAT*.

*Sertifikovano za EPEAT 1.0 Gold, sertifikovano za EPEAT 2.0 Bronze, registrovano u SAD

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

Tehnologija štampe

Rezolucija štampe

Broj mlaznica

Tačnost linije

Veličina mlaznice

Veličina kapljice mastila

Kapacitet mastila

Tip mastila

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Drugi podržani protokoli

Jezici štampača

Standardni interfejsi

MEMORIJA

Standardna memorija

SSD memorija

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Običan papir (A1)

Običan papir (A0)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Širina medija

Debljina medija

Minimalna dužina papira za štampanje

Maksimalna dužina papira za štampanje

Maksimalni prečnik rolne

Veličina jezgra medija

Preporučena površina margina

Površina margina za štampu

Kapacitet prenosna medija

Rolna za preuzimanje medija

TX-3300

5 boja, 36"

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 cipova po glavi x 1 glava za štampanje)

2.400 x 1.200 tpi

Ukupno: 15.360 mlaznica

MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y; po 2.560 mlaznica

±0,1% ili manje

Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.

1.200 tpi x 2 reda

minimalno 5 pl po boji

Priloženo početno mastilo:

970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za druge)

Komercijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (za Android,

Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02),

CALS G4 (slanje samo putem FTP-a)

USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)

USB B priključak: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

²Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

TX-4300

5 boja, 44"

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj isporučenih otisaka (CAD crteži)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga / pritisak)

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Fusnote

¹Sertifikovano za EPEAT 1.0 Gold, sertifikovano za EPEAT 2.0 Bronze, registrovano u SAD

²Podrška za Mopria počće od 2. tromesečja 2027

Izjava o odricanju odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma objavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. TM i [®]: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

TX-3300

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

(Takođe 1.030 mm (JIS B0), 42", 44" samo za TX-4300)

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

(Takođe 1.000 mm samo za TX-4300)

Prilagođena širina rolne (152,4-917 mm)

Prilagođena širina rolne (152,4-1.118 mm)

(Velicina koja „može da se štampa“ štampa se tehnologijom mikromargina, što znači da se ne koristi otvor na ploči)

[Korpa sa više položaja]

Standardni položaj: 1 list

Savijeni položaj: uspravno, običan papir, A0: 10 listova/A1: 20 listova
Ravni položaj: A1/A2 položeno, nepremazani papir, 20 listova (Sve, izuzimajući uvijene delove)

[Slagač]

Položaj korpe: A0 uspravno, običan papir, 10 listova

Savijeni položaj: A0/A1 uspravno, običan papir, 20 listova; nepremazani papir, 100 listova

Ravni položaj: A0/A1 uspravno, običan papir, 20 listova; A1/A2 položeno, nepremazani papir, 100 listova

(Sve, izuzimajući uvijene delove)

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Tokom rada: približno 83 W Tokom rada: približno 84 W

Režim mirovanja: približno 2,2 W

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta

Isključeno napajanje: približno 0,1 W

Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Tokom rada: približno 51 dB(A) (standardni običan papir 2, standardni režim, režim linijskih crteža / teksta) (mereno na osnovu standarda ISO 7779)

U stanju pripravnosti: 35 dB(A) ili manje
Rad: 6,9 bela ili manje (standardni običan papir 2, standardni režim, režim linijskih crteža / teksta) (mereno na osnovu standarda ISO 7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA

Sertifikat CB, sertifikat EPEAT¹

Š x D x V

Glavna jedinica sa postoljem

1.390 x 1.045 x 1.168 mm

(otvorena korpa)

1.390 x 766 x 1.168 mm

(zatvorena korpa)

129 kg (uključujući jedinicu

rolne, komplet držača rolne, bez

mastila i glave za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa

postoljem, korpom, paletom):

1.598 x 901 x 1.236 mm

Težina: 171 kg

Jedinica rolne: 1.524 x 562 x

461 mm Težina: 30 kg

Š x D x V

Glavna jedinica sa postoljem

1.593 x 1.045 x 1.168 mm

(otvorena korpa)

1.593 x 766 x 1.168 mm

(zatvorena korpa)

119 kg (uključujući

komplet držača rolne, bez

mastila i glave za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa

postoljem, korpom, paletom):

1.800 x 901 x 1.245 mm

Težina: 184 kg

Jedinica rolne: 1.727 x 562 x

461 mm Težina: 33 kg

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, 1 držač rolne (kalem), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Jedinica sa rolnom od 2 1/3":

RH2-34

Slagač: SS-31

Držač čitača IC kartica: RA-01

Jedinica sa rolnom od 2 1/3":

RH2-46

Rolna: RU-44

Slagač: SS-41

Držač čitača IC kartica: RA-01

Rezervoar sa mastilom: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) /

PFI-713 (700 ml)

M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)

BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)

Glava za štampanje: PF-06

Sečivo rezača: CI-07

Kartridž za održavanje: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.