



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

VERİMLİLİK VE HASSASİYET İÇİN TASARLANDI

5 renkli, 36 ve 44 inçlik sürdürülebilir yazıcılarla kesintisiz yüksek verimlilik elde edin, daha net teknik çıktılar alın ve güçlü güvenlikten yararlanın. AEC&M sektörlerindeki büyük kurumsal şirketler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Kesintisiz verimlilik**
Çift rulo yapılandırması ve dakikada 3,3 sayfa (A1) kategori lideri baskı hızlarıyla yüksek hacimli işlemlerin kesintisiz sürmesini sağlayın. Çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tankları ve A0 ile A1 baskıları kesintisiz bir şekilde istifleyen geliştirilmiş bir istifleme sepeti sunulurken; renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalar yanlış baskıları en aza indirir.
- **Zahmetsiz iş akışı**
Basitleştirilmiş medya ayarlarına sahip otomatik medya yükleme özelliği ve görevlerin kesintisiz ilerlemesini sağlayan sezgisel 4,3 inç dokunmatik ekran paneli sayesinde kurulum süresini ve günlük yönetimi azaltan sorunsuz ve kesintisiz bir iş akışı elde edin. Direct Print Plus ve PRISMAproduce Tech gibi ücretsiz iş gönderme araçları, yanlış baskıları en aza indirmeye yardımcı olacak yüksek kaliteli ön izlemeler sağlar.
- **Her ayrıntıda hassasiyet**
Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi, gelişmiş görüntü işleme ile birlikte her baskıda son derece keskin, ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarak teknik çizimler, CAD çıktısı ve GIS belgelerinin en yüksek doğruluk ve netlik standartlarını karşılamasını sağlar.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX serisi, üst düzeyde şifrelenmiş iletişim ve güvenli PIN koduyla baskıdan geliştirilmiş kimlik doğrulama sürecine ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için en yüksek düzeyde koruma sunar.
- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
Performanstan ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerinize ulaşırken enerji verimliliğinden yararlanın. %25 geri dönüştürülmüş plastik ve %5 geri dönüştürülmüş metal kullanılarak üretilen ve EPS içermeyen ambalajla sunulan imagePROGRAF TX-3300 ve TX-4300, EPEAT sertifikalıdır*.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu Aralığı

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart hafıza

SSD depolama

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Düz Kağıt (A1)

Düz Kağıt (A0)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

TX-3300

5 Renkli 36 inç

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 15.360 püskürtme ucu
MBK: 5.120 püskürtme ucu BK,
C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.

1.200 dpi x 2 satır

renk başına minimum 5 pl

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç
Mürekkebi: 970 ml (MBK için
330 ml, diğerleri için 160 ml)

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç
Mürekkebi: 1.650 ml (hepsi için
330 ml)

Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows
Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), Mopria® (Android, Windows
için), IPP Everywhere (ChromeOS için)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02),
CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

TX-4300

5 Renkli 44 inç

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı (CAD çizimleri)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKŞİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İÇİNDEKİLER Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Dipnotlar

¹EPEAT I.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı
²Mopria desteği 2027'nin 2. Çeyreğinde başlayacak.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

TX-3300

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç
[Ayrıca yalnızca TX-4300 için 1.030 mm (JIS B0), 42 inç, 44 inç]
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(Ayrıca yalnızca TX-4300 için 1.000 mm)

özel rulo genişliği
(152,4 - 917 mm)

("Yazdırılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığında düz yataktaki delikle kullanılmaz.)

[Çok pozisyonlu sepet]

Standart konum: 1 yaprak

Katlama konumu: dikey, düz kağıt, A0: 10 yaprak/A1: 20 yaprak
Düz yataklı konum: A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 20 yaprak
(Kıvrılma durumu hariç tümü)

[İstifleyici]

Sepet konumu: A0 dikey, düz kağıt, 10 yaprak

Katlama konumu: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak;

kaplamasız kağıt, 100 yaprak

Düz yataklı konum: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak;

A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 100 yaprak
(Kıvrılma durumu hariç tümü)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: Yaklaşık 83 W

Çalışırken: Yaklaşık 84 W

Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar:

Yaklaşık 5 dakika

Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,1 W

Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~%80 BN (yoğuşmasız)

Çalışırken: Yaklaşık 51 dB(A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,
Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Bekleme: 35 dB(A) veya daha az

Çalışma: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,
Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT sertifikası¹

G x D x Y

Standart ana ünite

1.390 x 1.045 x 1.168 mm

(Sepet Açık)

1.390 x 766 x 1.168 mm

(Sepet Kapalı)

129 kg (Rulo Ünitesi ve Rulo

Tutucu Seti dahil, mürekkep ve

baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli, sepetli ve standlı

ana ünite):

1.598 x 901 x 1.236 mm

Ağırlık: 171 kg

Rulo ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm,

Ağırlık: 30 kg

G x D x Y

Standart ana ünite

1.593 x 1.045 x 1.168 mm

(Sepet Açık)

1.593 x 766 x 1.168 mm

(Sepet Kapalı)

119 kg (Rulo

Tutucu Seti dahil, mürekkep ve

baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli, sepetli ve standlı

ana ünite):

1.800 x 901 x 1.245 mm

Ağırlık: 184 kg

Rulo ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm,

Ağırlık: 33 kg

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt: Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre Kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH-32

İstifleyici: SS-31

IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01

2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH-46

Rulo Ünitesi: RU-44

İstifleyici: SS-41

IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01

Mürekkep Tankı: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI 713 (700 ml)
M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml)
BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026