



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

СТВОРЕНО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ

Забезпечуйте високу продуктивність без перерв у роботі, отримуйте чіткіші результати технічного друку та надійний захист даних завдяки екологічним 5-колірним принтерам із шириною друку 36 дюймів та 44 дюйми. Цей пристрій призначений для великих корпорацій, державних установ і постачальників послуг друку в секторі архітектури, проєктування, будівництва та промисловості (AEC&M).

ПЕРЕВАГИ

- **Безперервна продуктивна робота**
Забезпечуйте безперервність роботи за великих обсягів друку завдяки можливості використання двох рулонів та найвищій у своєму класі швидкості друку 3,3 стор/хв (A1). Чорнильниці із можливістю «гарячої заміни» та вдосконалений кошик дозволяють безперервно укладати відбитки формату A0 й A1, а калібрування кольорів, контроль друкуючої головки й автоматичне налаштування допомагають звести помилки до мінімуму.
- **Оптимізований робочий процес**
Плавний і безперервний робочий процес із меншим часом на налаштування та простішим щоденним керуванням — завдяки автоматичному завантаженню паперу зі спрощеними налаштуваннями носіїв та інтуїтивно зрозумілій 4,3-дюймовій сенсорній панелі, яка підтримує високий темп виконання завдань. Безкоштовні інструменти для надсилання завдань на друк, як-от Direct Print Plus і PRISMAproduce Tech, забезпечують високоякісний попередній перегляд, що дозволяє мінімізувати кількість помилок.
- **Точність у кожній деталі**
Нові високошкільні чорнила MBK в поєднанні з вдосконаленою обробкою зображень забезпечують надзвичайну чіткість тонких ліній і чистіші технічні деталі на кожному відбитку, що гарантує, що технічні креслення, матеріали САПР та документи ГІС відповідатимуть найвищим стандартам точності та виразності.
- **Надійний захист**
Від покращеного зашифрованого зв'язку та безпечного друку за PIN-кодом до вдосконаленого процесу автентифікації та безпечного очищення жорсткого диска — серія imagePROGRAF TX забезпечує найвищий рівень захисту для ваших документів, пристроїв та мережі.
- **Створено для сталого розвитку**
Забезпечуйте високу енергоефективність і виконуйте нормативні вимоги щодо екологічних закупівель, зберігаючи максимальну продуктивність пристрою. Моделі imagePROGRAF TX-3300 та TX-4300, виготовлені з використанням 25 % переробленого пластику та 5 % переробленого металу, а також із пакуванням без пінополістиролу (EPS), мають сертифікацію EPEAT*.

* Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера

Технологія друку

Роздільна здатність друку

Кількість сопел

Точність нанесення ліній

Крок сопел

Об'єм чорнильної краплі

Місткість чорнильниць

Тип чорнила

Сумісність із версією ОС

Інші підтримувані протоколи надсилання завдань

Мови принтера

Стандартні інтерфейси

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять

Сховище даних SSD

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР

Звичайний папір (A1)

Звичайний папір (A0)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу

Ширина носія

Товщина носія

Мінімальна довжина для друку

Максимальна довжина для друку

Максимальний діаметр рулонного носія

Розмір серцевини носія

Рекомендований розмір області полів

Область друку полів

Обсяг подавання носіїв

Блок захоплення рулонного носія

TX-3300

TX-4300

5-колірний, 36 дюймів	5-колірний, 44 дюйми
6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)	
2400 x 1200 точок/дюйм	
Усього: 15 360 сопел	
MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен	
±0,1 % або менше	
Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.	
1200 точок/дюйм x 2 рядки	
Мінімум 5 пл для кожного кольору	
Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 970 мл (330 мл для MBK та сірого, 160 мл для інших)	Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 1650 мл (330 мл для кожного кольору)
У продажу: 160 мл, 330 мл, 700 мл	
Пігментне чорнило: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y	
32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025	
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Apple AirPrint (для macOS/iOS/iPadOS), Mopria® (для Android, Windows), IPP Everywhere (для ChromeOS)	
HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подавання лише через FTP)	
USB-порт A: USB-накопичувач (прямий друк)	
USB-порт B: високошвидкісний USB	
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T)	
IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)	
Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
* Для отримання інформації про включення та виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача	
0:17 хв (швидкий економний режим), 3,3 стор/хв	0:17 хв (швидкий економний режим), 3,3 стор/хв
0:32 хв (швидкий економний режим) 0:35 хв (швидкий режим) 1:06 хв (стандартний режим)	0:33 хв (швидкий економний режим) 0:35 хв (швидкий режим) 1:06 хв (стандартний режим)
Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду	
Додатковий рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду	
Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)	
Рулонний папір / аркуші: 152,4 мм–917 мм	Рулонний папір / аркуші: 152,4 мм–1118 мм
Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм	
Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; ці носії мають розмір 200 мм)	
Аркуші: 203,2 мм	
Рулонний папір: 18 м (залежить від операційної системи та програми)	
Аркуші: 1,6 м	
170 мм	
Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми	
Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку: 3 мм	
Аркуші: зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку: 3 мм	
Аркуші (Apple AirPrint): зверху 20 мм, низу 31 мм, збоку: 3 мм	
Рулонний папір: зверху 3 мм, низу 3 мм, збоку: 3 мм	
Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, низу 0 мм, збоку: 0 мм	
Аркуші: зверху 3 мм, низу 20 мм, збоку: 3 мм	
Аркуші (Apple AirPrint): зверху 3 мм, низу 12,7 мм, збоку: 3 мм	
Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення.	
Рулонний папір, аркуші: можливе автоматичне переключення	
Аркуші: 1 аркуш	
Двонаправлений блок захоплення рулонного носія, який дає можливість розміщувати поверхню для друку на внутрішній або зовнішній стороні рулонного паперу	

Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)

Максимальна кількість виданих відбитків (САПР-креслення)

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення

Споживання електроенергії

Умови експлуатації

Акустичний шум (сила/тиск)

Нормативні документи

Екологічні сертифікати

РОЗМІРИ Й ВАГА

Фактичні розміри та вага

Габаритні розміри та вага бруто

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація

Програмне забезпечення в комплекті

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Додаткове приладдя

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя

Виноски

¹ Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.

² Підтримка Mopria розпочнеться з другого кварталу 2027 р.

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені для дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (*) і зареєстрованих товарних знаків (*): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типлі паперу).

TX-3300

TX-4300

[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів (також 1030 мм (JIS B0), 42 дюйми, 44 дюйми лише для TX-4300) (для друку) 257 мм (JIS B4), 237 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 364 мм (JIS B3), 420 мм (ISO A2), 707 мм (ISO B1), 6 дюймів, 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм (також 1000 мм лише для TX-4300)	Нестандартна ширина рулону (152,4–917 мм)
(На аркушах розміру «для друку» використовується технологія мікрополів, тобто вони не сумісні з отворами для експонування.)	
[Багатопозиційний кошик] Стандартне положення: 1 аркуш Положення для фальцювання: книжкова, звичайний папір, A0: 10 аркушів / A1: 20 аркушів Положення укладання: A1/A2 альбомна, папір без покриття, 20 аркушів (за винятком скручених аркушів)	
[Укладач] Положення кошика: A0 книжкова, звичайний папір, 10 аркушів Положення фальцювання: A0/A1 книжкова, звичайний папір, 20 аркушів папір без покриття, 100 аркушів Положення укладання: A0/A1 книжкова, папір без покриття, 20 аркушів A1/A2 альбомна, папір без покриття, 100 аркушів (за винятком скручених аркушів)	
100–240 В змінного струму (50–60 Гц)	
Режим роботи: прибіл. 83 Вт	Режим роботи: прибіл. 84 Вт
У режимі сну: прибіл. 2,2 Вт	
Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибіл. 5 хвилин	
У вимкненому стані: прибіл. 0,1 Вт	
Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)	
Режим роботи: прибіл. 51 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно на основі стандарту ISO 7779)	
У режимі очікування: 35 дБ(A) або менше	
У робочому режимі: 6,9 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно на основі стандарту ISO 7779)	
Маркування CE, маркування UKCA	
Сертифікація CB, EPEAT ¹	
Ш х Г х В	Ш х Г х В
Головний блок із підставкою	Головний блок із підставкою
1390 x 1045 x 1168 мм (кошик відкритий)	1593 x 1045 x 1168 мм (кошик відкритий)
1390 x 766 x 1168 мм (кошик закритий)	1593 x 766 x 1168 мм (кошик закритий)
129 кг (включаючи рулонний блок і комплект тримача рулону, без урахування чорнил та друкуючої головки)	119 кг (включаючи комплект тримача рулону, без урахування чорнил та друкуючої головки)
Принтер (головний блок із підставкою, кошиком і піддоном): 1598 x 901 x 1236 мм	Принтер (головний блок із підставкою, кошиком і піддоном): 1800 x 901 x 1245 мм
Вага: 171 кг	Вага: 184 кг
Рулонний блок: 1524 x 562 x 461 мм	Рулонний блок: 1727 x 562 x 461 мм
Вага: 30 кг	Вага: 33 кг

Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, один тримач рулонів (котушка), 3-дюймовий стрижень для паперу, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура з адресами LFP Eur, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB

Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

Рулонний блок 2 або 3 дюйми: RH2-34 Укладач: SS-31 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01	Рулонний блок 2 або 3 дюйми: RH2-46 Рулонний блок: RU-44 Укладач: SS-41 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01
--	--

Чорнильниці: MBK: PFI-113 (160 мл) / PFI-313 (330 мл) / PFI-713 (700 мл)
M: PFI-111 (160 мл) / PFI-311 (330 мл) / PFI-711 (700 мл)
BK/C/Y: PFI-110 (160 мл) / PFI-310 (330 мл) / PFI-710 (700 мл)
Друкуюча головка: PF-06
Змінне лезо різак: CT-07
Картридж для технічного обслуговування: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026.