

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

UDVIKLET TIL PRODUKTIVITET MED SIMULTAN PRINT OG SCANNING

Oplev skarpt teknisk output med en 5-farvet 36" eller 44" multifunktionsprinter med uafbrudt produktivitet, multitasking med print og scanning og ubesværede workflows – komplet med avancerede sikkerhedsindstillinger til beskyttelse af følsomme data i miljøer med store printvolumener.

FORDELE

- **Problemfri multitasking**
  Strømlin print- og scanningsprocessen med en førsteklasses Z36-scanner. En intuitiv 15,6" touchscreen og den nyeste SmartWorks-software muliggør problemfri, simultan print og scanning, hvilket giver effektive, højproduktive workflows.

- **Uafbrudt produktivitet**
  Hold højvolumen-driften kørende med dobbelt rullekonfiguration og brancheførende printhastigheder på 3,3 sider/minut (A1). Hot swap-blæktanke og en forbedret stablingskurv til at stable A0- og A1-print kontinuerligt, mens farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer holder fejlprint på et minimum.

- **Præcision ved hver detalje**
  Nyt sort blæk med høj tæthed kombineret med forbedret billedbehandling leverer knivskarpe tynde linjer og renere tekniske detaljer på tværs af hvert print, hvilket sikrer, at tekniske tegninger, CAD-output og GIS-dokumenter lever op til de højeste standarder for nøjagtighed og klarhed.

- **Ubesværet workflow**
  Jævnt, problemfrit printworkflow med reduceret opsætningstid og daglig administration, herunder automatisk medieisætning, forenklede medieindstillinger og et intuitivt 4,3" printerpanel. Gratis værktøjer til jobafsendelse, f.eks. Direct Print Plus og PRISMAproduce Tech, giver forhåndsvisninger i høj kvalitet for at minimere fejlprint.

- **Robust sikkerhed**
  imagePROGRAF TX MFP-serien tilbyder sikkert print og det højeste sikkerhedsniveau for jeres dokumenter, printere og netværk, lige fra forbedret krypteret kommunikation og sikker pinkode til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisk.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
SCANNERTEKNOLOGI		
Scanningsteknologi	SingleSensor	
Optisk opløsning (dpi)	1200 dpi	
Papirgang	Flad	
Scanningsbredde	36" (914 mm)	
Min. scanningsbredde	6" (150 mm)	
Dokumentbredde	38" (965 mm)	
Maksimal scanningslængde	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Scannerens vægt	7,8 kg	
Mål (B x D x L)	1.056 x 199 x 118 mm	
Certificeringer	1.056 x 251 x 156 mm med dokumentreturstyr Europa: CE-mærket Øvrige lande: CB-certificering	
Forside-/bagsideudgang	Bagside (udskubning foran vha. dokumentreturstyr)	
Dokumenthåndtering – forside op/ned	Op	
Dokumenttykkelse	0,07-1,0 mm	
Scanningshastighed 8-bit Gråtone og sort/ hvid ved 200 dpi	13 ips	
Scan til PC: Scanningshastighed 24-bit farver ved 200 dpi	3 ips	
Kopi: Scanningshastighed 24-bit Farve @200dpi	6 ips	
Interface USB	3,0 (bagudkompatibel med USB2)	
Scannerknapper	Stop, Frem, Tilbage, LED-status	
Branding/farve	Ingen/Canon sort	
Medfølgende software	SmartWorks MFP V6.5	
Kassens indhold	Z36-scanner Ophængningsbeslag til montering af printer og system-controller 2 papirkantstyr 3 dokumentreturstyr Kalibreringsmål Monterings- og opstartsvejledning USB3-kabel (2 meter) Strømforsyning 15,6" system-controller 3:1 Trident-strømkabel – kræver 1 lokal netledning (medfølger ikke)	
Systemcontroller	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5. Display: Multi-touch 15,6", 3 x USB3.2 & 1 x USB2, 1 x GbE (bagside). Tænd/sluk-knap og 1 x USB3.2 (foran)	
PRINTERTEKNOLOGI		
Printertype	5 farver 36"	5 farver 44"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver	
Linjepræcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer	
Blækdråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve	
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for øvrige)	Medfølgende startblæk: 1.650 ml (330 ml for alle)
	Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml	
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y	
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (til ChromeOS)	
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	
Standardinterface	USB A Port: USB Memory (direkte print) USB B Port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	

* Se i brugervejledningen, hvordan man aktiverer/deaktiverer det trådløse LAN

HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
SSD-lager	256 GB (krypteret)
PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning	
Almindeligt papir (A1)	0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 sider/min. | 0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 sider/min.
Almindeligt papir (A0)	0:32 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard) | 0:33 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)
MEDIEHÅNDTERING	
Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, udtagning fra printerens forside Ekstra rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside Enkeltark: Ilægning og udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Mediebredde	Rullepapir/enkeltark: 152,4 mm - 917 mm | Rullepapir/enkeltark: 152,4 mm - 1.118 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 101,6 mm (ekskl. stof, kalkerpapir og gennemskinnelige matte filmmedier. Disse medier er 200 mm) Enkeltark: 203,2 mm
Maksimale printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	170 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm	
Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark	
Opsamlingsbakke til rullemedier	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside	
Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Også 1.030 mm (JIS B0), 42", 44" kun for TX-4310 MFP) [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (også 1.000 mm kun for TX-4310 MFP),	
	brugerdefineret rullebredde (152,4 - 917 mm)	brugerdefineret rullebredde (152,4 - 1.118 mm)
	("Printbar" størrelse printes som mikromargenteknologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet)	
Maks. antal leverede print (CAD-tegninger)	[Multipositionskurv] Standardposition: 1 ark Foldeposition: stående, almindeligt papir, A0: 10 ark/A1: 20 ark Flatbed-position: A1/A2 liggende, ikke-coated papir, 20 ark (gælder ikke stærkt krøllet tilstand)	
	[Stabler] Placering af kurv: A0 stående, almindeligt papir, 10 ark Foldeposition: A0/A1 stående, almindeligt papir, 20 ark; Ikke-coated papir, 100 ark Flatbed-position: A0/A1 stående, almindeligt papir, 20 ark; A1/A2 liggende, ikke-coated papir, 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet tilstand)	
STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Strømforbrug	I drift: Ca. 83 W	I drift: Ca. 84 W
	Dvale: Ca. 2,2 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,1 W	
Driftsmiljø	Temperatur: 15~30oC, luftfugtighed: 10~80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)	
Akustisk støj (Strøm/tryk)	I drift: Ca. 51 dB(A) (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtegning/ tekstfunktion) (målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,9 bel eller mindre (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)	
Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke	
Miljø		
Certifikater	CB-certificering	
MÅL OG VÆGT		
Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed med sokkel 1.390 x 1.045 x 1.168 mm (kurv åben) 1.390 x 766 x 1.168 mm (kurv lukket) 129 kg (inkl. rulleenhed, rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 1.593 x 1.045 x 1.168 mm (kurv åben) 1.593 x 766 x 1.168 mm (kurv lukket) 119 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)
Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed med sokkel, kurv og palle): 1.598 x 901 x 1.236 mm Vægt: 171 kg Rulleenhed: 1.524 x 562 x 461 mm Vægt: 30 kg	Printer (hovedenhed med sokkel, kurv og palle): 1.800 x 901 x 1.245 mm Vægt: 184 kg Rulleenhed: 1.727 x 562 x 461 mm Vægt: 33 kg
HVAD ER INKLUDERET		
Kassens indhold	Printer, printerstativ, 1 printhoved, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, meddelelse vedrørende PosterArtist WEB	
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet	
TILBEHØR		
Tilvalg	2"/3" rulleenhed: RH2-34 Stabler: SS-31 IC-kortlæserholder: RA-01	2"/3" rulleenhed: RH2-46 Rulleenhed: RU-44 Stabler: SS-41 IC-kortlæserholder: RA-01
FORBRUGSSTOFFER		
Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Printhoved: PF-06 Skæreblad: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30	

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2026