



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36

imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

PENSADA PARA LA PRODUCTIVIDAD CON IMPRESIÓN Y ESCANEEO SIMULTÁNEOS

Obtén resultados técnicos nítidos con una impresora multifunción de 36 o 44 pulgadas con 5 colores, que ofrece productividad sin interrupciones, multitarea con impresión y escaneo, y flujos de trabajo sencillos, además de ajustes de seguridad avanzados para proteger datos confidenciales en entornos de impresión de gran volumen.

BENEFICIOS

- **Excelencia multitarea**

Optimiza el proceso de impresión y escaneo con un escáner Z36 de alta calidad. La pantalla táctil intuitiva de 15,6 pulgadas y el software SmartWorks más reciente permiten una impresión y escaneo fluidos y simultáneos para flujos de trabajo eficientes y de alta productividad.

- **Productividad ininterrumpida**

Ejecuta operaciones de gran volumen con la configuración de doble bobina y las velocidades de impresión de 3,3 ppm (A1), líderes en su categoría. Los depósitos de tinta intercambiables en caliente y la cesta mejorada con capacidad para apilar impresiones A0 y A1 permiten imprimir de forma continua, mientras que la calibración del color, la supervisión del cabezal de impresión y los ajustes automáticos reducen al mínimo los errores de impresión.

- **Precisión en cada detalle**

La nueva tinta MBK de alta densidad, junto al procesamiento de imágenes mejorado, ofrece líneas finas de gran nitidez y detalles técnicos más claros en cada impresión, lo que garantiza que los dibujos técnicos, los planos de CAD y los documentos GIS cumplan los más altos estándares de precisión y claridad.

- **Flujo de trabajo sencillo**

Flujo de trabajo de impresión fluido y optimizado con menos tiempo de configuración y gestión diaria, incluida la carga automática de soportes, la configuración simplificada de los soportes y un intuitivo panel de 4,3 pulgadas. Las herramientas gratuitas de envío de trabajos, como Direct Print Plus y PRISMAproduce Tech, proporcionan vistas preliminares de alta calidad para reducir los errores de impresión.

- **Seguridad sólida**

Desde las comunicaciones cifradas mejoradas y la impresión segura con código PIN hasta el proceso de autenticación avanzado y el borrado seguro del disco duro, la impresora imagePROGRAF TX MFP ofrece impresiones seguras y el máximo nivel de protección para tus documentos, dispositivos y red.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36 imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
TECNOLOGÍA DE ESCÁNER Tecnología de escaneo Resolución óptica (ppp) Recorrido del papel Ancho de escaneo Ancho de escaneo mínimo Ancho de documento Longitud de escaneo máxima Peso del escáner Dimensiones (An. x Pr. x L.a.) Cumplimiento	Sensor único 1200 ppp Plano 914 mm (36") 150 mm (6") 965 mm (38") 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 7,8 kg 1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm con guía de devolución de documentos Europa: marca CE Otros países: certificado CB	
Salida frontal/posterior	Parte posterior (expulsión frontal a través de la guía de devolución de documentos) Hacia arriba	
Gestión de documentos: hacia arriba/hacia abajo Grosor del documento Velocidad de escaneo: 8 bits en escala de grises y monocromo a 200 ppp Escaneo a PC: velocidad de escaneo en color de 24 bits a 200 ppp Copia: velocidad de escaneo en color de 24 bits en color a 200 ppp Interfaz USB Controles del escáner Marca/color Software incluido Contenido del embalaje	0,07-1,0 mm 13 ips 3 ips 6 ips 3,0 (compatible con USB 2) Detener, avanzar, rebobinar, estado del LED Ninguna/negro Canon SmartWorks MFP V6.5 Escáner Z36 Soporte de suspensión para la impresora y soporte del controlador del sistema 2 guías para los bordes del papel 3 guías de devolución de documentos Destino de calibración Guía de montaje y puesta en marcha Cable USB 3 (2 metros) Fuente de alimentación Controlador del sistema de 15,6" Cable de alimentación Trident 3i: requiere 1 cable de alimentación eléctrica local (no incluido) SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5. Pantalla: multitáctil de 15,6", 3 USB 3.2 y 1 USB 2, 1 GbE (parte trasera). Botón de encendido y 1 USB 3.2 (parte frontal)	
Controlador del sistema		
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN Tipo de impresora Tecnología de impresión Resolución de impresión Número de inyectores Exactitud de línea Paso de inyectores Tamaño de gotas de tinta Capacidad de tinta	5 colores, 36" Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión) 2400 x 1200 ppp Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno ±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. 1200 ppp (2 líneas) Mínimo 5 pl por color Tinta suministrada con la impresora: 970 ml (330 ml para MBK y GY, 160 ml para el resto) Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y 32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10/Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (para macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (para ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP) Puerto USB A: memoria USB (impresión directa) Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	5 colores, 44" Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión) 2400 x 1200 ppp Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno ±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. 1200 ppp (2 líneas) Mínimo 5 pl por color Tinta suministrada con la impresora: 1650 ml (330 ml para todos) Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y 32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10/Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (para macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (para ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP) Puerto USB A: memoria USB (impresión directa) Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	* Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica	
MEMORIA Memoria estándar Almacenamiento SSD VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Dibujo de CAD Papel normal (A1) Papel normal (A0)	128 GB (memoria física: 2 GB) Ranura de expansión: no 256 GB (cifrado) 0:17 (modo económico rápido), 3,3 ppm 0:32 (modo económico rápido) 0:35 (rápido) 1:06 (estándar)	0:17 (modo económico rápido), 3,3 ppm 0:33 (modo económico rápido) 0:35 (rápido) 1:06 (estándar)
GESTIÓN DE SOPORTES Alimentación y salida de papel	Papel en bobina: una bobina, carga frontal, salida frontal Papel en bobina adicional: una bobina, carga frontal, salida frontal Papel cortado: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)	
Ancho del soporte Grosor del soporte Longitud mínima que se puede imprimir Longitud máxima que se puede imprimir Diámetro máximo de la bobina de papel Tamaño del soporte Área de márgenes recomendada	Papel en bobina/cortado: 152,4 mm-917 mm Papel en bobina/cortado: 0,07 mm-0,8 mm Papel en bobina: 101,6 mm (excepto soportes de tela, papel vegetal y película mate traslúcida. Estos soportes son de 200 mm) Papel cortado: 203,2 mm Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m 170 mm Diámetro interno central de la bobina: 2"/3" Papel en bobina: superior de 20 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 20 mm; inferior de 31 mm; lateral de 3 mm	Papel en bobina/cortado: 152,4 mm-1118 mm Papel en bobina/cortado: 0,07 mm-0,8 mm Papel en bobina: 101,6 mm (excepto soportes de tela, papel vegetal y película mate traslúcida. Estos soportes son de 200 mm) Papel cortado: 203,2 mm Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m 170 mm Diámetro interno central de la bobina: 2"/3" Papel en bobina: superior de 20 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 20 mm; inferior de 31 mm; lateral de 3 mm
Área de impresión de márgenes		
Capacidad de alimentación		Papel en bobina: 2 bobinas. Es posible el cambio automático. Papel en bobina, papel cortado: es posible el cambio manual Papel cortado: 1 hoja Unidad de recogida de papel de dos direcciones que permite recoger el papel con la cara impresa hacia dentro o hacia afuera [Recomendado] 515 mm [JIS B2], 728 mm [JIS B1], 594 mm [ISO A1], 841 mm [ISO A0], 10", 14", 17", 24", 36" (También 1030 mm [JIS B0], 42", 44" solo para TX-4310 MFP) [Imprimible] 257 mm [JIS B4], 297 mm [ISO A3], 329 mm [ISO A3+], 364 mm [JIS B3], 420 mm [ISO A2], 707 mm [ISO B1], 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (también 1000 mm solo para TX-4310 MFP)
Unidad de recogida de papel		
Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)		
Número máximo de impresiones (Dibujos de CAD)		
REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación Consumo eléctrico Entorno operativo Niveles de ruido (Potencia/presión)	100-240 V de CA (50-60 Hz) En funcionamiento: aprox. 83 W En funcionamiento: aprox. 84 W Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,1 W Temperatura: 15-30 °C, humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) En funcionamiento: aprox. 51 dB (A) (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO 7779) En espera: 35 dB (A) o menos En funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO 7779)	
Certificados normativos sobre medioambiente DIMENSIONES Y PESO Dimensiones físicas y peso	Marca CE, marca UKCA Certificación CB An. x Pr. x AL Unidad principal con soporte 1390 x 1045 x 1168 mm (cesta abierta) 1390 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada) 129 kg (incluidos la unidad de bobina y el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión) Impresora (unidad principal con soporte, cesta y palé): 1598 x 901 x 1236 mm Peso: 171 kg Unidad de bobina: 1524 x 562 x 461 mm. Peso: 30 kg	An. x Pr. x AL Unidad principal con soporte 1593 x 1045 x 1168 mm (cesta abierta) 1593 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada) 119 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión) Impresora (unidad principal con soporte, cesta y palé): 1800 x 901 x 1245 mm Peso: 184 kg Unidad de bobina: 1727 x 562 x 461 mm. Peso: 33 kg
CONTENIDO Contenido del embalaje Software incluido OPCIONES Elementos opcionales	Impresora, soporte de impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3"; guía de instalación, folleto de seguridad /normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist Software disponible como descarga desde la web Unidad de bobina de 2"/3": RH2-34 Apilador: SS-31 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-01	Unidad de bobina de 2"/3": RH2-46 Unidad de bobina: RU-44 Apilador: SS-41 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-01
CONSUMIBLES Elementos sustituibles por el usuario	Depósito de tinta: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Cabezal de impresión: PF-06 Hoja de corte: CT-07 Cartucho de mantenimiento: MC-30	
Descargo de responsabilidad	Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso. TM y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países. Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026