



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

SUUNNITELTU PARANTAMAAN TUOTTAVUUTTA SAMANAIKAISEN TULOSTUKSEN JA SKANNAUKSEN AVULLA

Viiden värin 36 tai 44 tuuman monitoiminen suurkuvatulostin sopii suuren tulostusmäärän ympäristöihin loistavasti, sillä se tuottaa tarkkoja teknisiä tulosteita. Työnteko sujuu ilman keskeytyksiä, ja monitoimitulostimella voi esimerkiksi tulostaa ja skannata samaan aikaan. Edistyneet suojausasetukset suojaavat arkaluonteisia tietoja.

HYÖDYT

- **Saumatonta moniajoa**
Helpota tulostus- ja skannausprosessia laadukkaalla Z36-skannerilla. Intuitiivinen 15,6 tuuman kosketusnäyttö ja uusin SmartWorks-ohjelmisto mahdollistavat sujuvan ja yhtäaikaisen tulostuksen sekä skannauksen, mikä helpottaa työnkulkuja merkittävästi.
- **Keskeytymätön tuottavuus**
Kahden rullan kokoonpano ja luokkansa paras tulostusnopeus (3,3 sivua minuutissa, A1) takaavat keskeytymättömän suurten määrien tulostuksen. Käytön aikana vaihdettavat mustesäiliöt ja parannettu pinoamiskori jatkuvaan A0- ja A1-tulosteiden pinoamiseen. Värikalibrointi, tulostuspään valvonta ja automaattiset säädöt pitävät virhetulosteet kurissa.
- **Tarkka jokaista yksityiskohtaa myöten**
Uusi suuritiheyskainen MBK-muste ja parannettu kuvankäsittely tuottavat erittäin ohuita viivoja ja selkeitä teknisiä yksityiskohtia joka tulosteelle. Tämä takaa, että tekniset piirustukset, CAD-tulosteet ja GIS-asiakirjat täyttävät tiukimmatkin tarkkuus- ja selkeysvaatimukset.
- **Vaivaton työnkulku**
Sujuva ja saumaton tulostustyönkulku sekä vähemmän asentamista ja päivittäistä hallintaa: automaattinen materiaalin lisäys, yksinkertaiset tulostusmateriaalin asetukset ja intuitiivinen 4,3 tuuman tulostinpaneeli. Maksuttomat työnkulkuohjelmat, kuten Direct Print Plus ja PRISMAproduce Tech, tarjoavat laadukkaita esikatseluja virhetulosteiden minimoimiseksi.
- **Vankka tietosuoja**
imagePROGRAF TX MFP -sarjan tulostimien parannettu salattu tiedonsiirto, PIN-koodisuojaus tulostus, edistynyt todennusprosessi ja suojattu kiintolevyn tyhjennys takaavat parhaan mahdollisen suojauksen asiakirjoille, laitteille ja verkolle.

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36 imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36		TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
SKANNAUSTEKNOLOGIA Skannausteknologia Optinen tarkkuus (dpi) Materiaalirata Skannausleveys Skannausalueen vähimmäisleveys Asiakirjan leveys Skannauspituus enintään Skannerin paino Mitat (L x S x K) Säädöstenmukaisuus	Single Sensor 1200 dpi Tasasävyinen 914 mm 6" (150 mm) 965 mm 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 7,8 kg 1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuohjaimen kanssa Eurooppa: CE-merkintä Muut maat: CB-sertifiointi Takaa (etupoisto asiakirjan paluuohjaimen kautta) Ylös		Reunusten tulostusalue	Rullapaperi: yläosa: 3 mm, alaosa: 3 mm, reuna: 3 mm Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm Arkki: ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm Irtotarkit (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen. Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen. Arkki: 1 arkki	
Luovutus edestä/takaa Asiakirjankäsittely – tekstipuoli ylös/alas Asiakirjan paksuus Skannausnopeus 8-bittinen Harmaasävy ja mustavalko 200 dpin tarkkuus Skannaus tietokoneeseen: 24-bittisen värisäätönopeus nopeus (200 dpi) Kopiointi: 24-bittisen skannausnopeus Väriäinen (200 dpi) USB-liitäntä Skannauskomennot Leimaus/väri Mukana toimitettavat ohjelmistot Pakkauksen sisältö	0,07–1,0 mm 13 tuumaa/s 3 tuumaa/s 6 tuumaa/s 3,0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa) Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila Ei mitään / Canon-musta SmartWorks MFP V6.5 Z36-skanneri Kiinnitysteline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen 2 paperin reunaohjainta 3 asiakirjan paluuohjainta Kalibrointikohde Kokoonpano- ja aloitusopas USB3-kaapeli (2 metriä) Virransyöttö 15,6 tuuman järjestelmäohjain 3:1 Trident -virtajohto – tarvitaan verkkovirtakaapeli (ei tuotteen mukana). Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR5. Näyttö: 15,6 tuuman monikoketus, 3 x USB3.2 ja 1 x USB2, 1 kpl CbE (takana). Virtapainike ja 1 x USB3.2 (edessä)		Materiaalien syöttökapasiteetti	[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (myös 1 030 mm (JIS B0), 42", 44", vain TX-4310 MFP) [Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (myös 1 000 mm, vain TX-4310 MFP), mukautettu rullan leveys (152,4–917 mm) (*Tulostettava koko tarkoittaa, ettei skannaustekniikka käytä koko valotustasoa.) [Säädettävä luovutuskori] Vakiotasento: 1 arkki Taaittasento: pysty, tavallinen paperi, A0: 10 arkki/A1: 20 arkki Tasotulostusasento: vaaka A1/A2, päälystämätön paperi, 20 arkki (ei käpristynyttä paperia)	
Järjestelmäohjain	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Materiaalien syöttökapasiteetti	Käytön aikana: noin 83W Lepotilassa: noin 2,2 W Lepotilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: noin 0,1 W Käyttölämpötila: 15–30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10–80 % (ei tiivistymistä) Käytön aikana: noin 51 dB (A) (tavallinen vakiopaperi 2, vakiotila, viivapiirros/ tekstiliitä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) Valmiustilassa: enintään 35 dB(A) Käytön aikana: enintään 6,9 belia (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliitä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) CE-merkki, UKCA-merkki CB-sertifiointi	Käytön aikana: noin 83W Lepotilassa: noin 2,2 W Lepotilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: noin 0,1 W Käyttölämpötila: 15–30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10–80 % (ei tiivistymistä) Käytön aikana: noin 51 dB (A) (tavallinen vakiopaperi 2, vakiotila, viivapiirros/ tekstiliitä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) Valmiustilassa: enintään 35 dB(A) Käytön aikana: enintään 6,9 belia (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliitä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) CE-merkki, UKCA-merkki CB-sertifiointi
TULOUSTEKNOLOGIA Tulostimen tyyppi Painoteknologia	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Ääni (teho/paine)	Ääni (teho/paine)	Ääni (teho/paine)
Tulostustarkkuus Suuttimien määrä	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Fyysiset mitat ja paino	Fyysiset mitat ja paino	Fyysiset mitat ja paino
Viivan tarkkuus	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana tulevat aloituspakkaus: 970 ml (MBK 330 ml, muut 160 ml) Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y 32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26 Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS), iPP Everywhere (ChromeOS) HP-CL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetyt vain FTP:n kautta) USB A -portti: USB-muisti (Direct Print) USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Mukana tulevat aloituspakkaus: 1650ml (330 ml kaikille) Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y 32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26 Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS), iPP Everywhere (ChromeOS) HP-CL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetyt vain FTP:n kautta) USB A -portti: USB-muisti (Direct Print) USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Mukana tulevat aloituspakkaus: 1650ml (330 ml kaikille) Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y 32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26 Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS), iPP Everywhere (ChromeOS) HP-CL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetyt vain FTP:n kautta) USB A -portti: USB-muisti (Direct Print) USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Muut tuetut täiden lähetysohjelmat Tulostuskielet	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Vakioliitännät	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
MUISTI Vakiomuisti	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
SSD-tallennustila TULOUSTUSNOPEUS CAD-piirros	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Tavallinen paperi (A1) Tavallinen paperi (A0)	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
TULOUSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Materiaalin syöttö ja tulostus	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Materiaalin leveys	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Materiaalin paksuus Tulosteen vähimmäispituus	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Tulosteen enimmäispituus	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot
Materiaalirullan enimmäishalkaisija Rullan keskion koko Reunusten suositeltu alue	Viisi väriä, 36 tuumaa Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää) 2 400 x 1 200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Viisi väriä, 44 tuumaa 2400 x 1200 dpi Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja. 1 200 dpi x 2 riviä pienimmillään 5 pl väriä kohden	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot	Mukana toimitettavat ohjelmistot



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026