



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36

imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE À L'IMPRESSION ET LA NUMÉRISATION

Bénéficiez d'une qualité d'impression exceptionnelle grâce à une imprimante multifonction 5 couleurs de 36 pouces ou 44 pouces, offrant une productivité continue, des fonctionnalités multitâches d'impression et de numérisation ainsi qu'un flux de travail simplifié, le tout complété par des paramètres de sécurité avancés pour protéger les données sensibles, dans les environnements d'impression à haut volume.

AVANTAGES

- **Multitâche fluide**
Simplifiez le processus d'impression et de numérisation avec un scanner Z36 haut de gamme. L'écran tactile intuitif de 15,6 pouces et la dernière version du logiciel SmartWorks permettent d'imprimer et de numériser en simultané de manière fluide, pour des flux de travail efficaces et une productivité maximale.
- **Productivité continue**
Maintenez la continuité vos opérations d'impression à haut volume grâce à la configuration à double bobine et à des vitesses d'impression parmi les meilleures du marché, atteignant 3,3 ppm (A1). Les réservoirs d'encre remplaçables à chaud et le panier de réception amélioré permettent d'empiler des impressions A0 et A1 en continu. L'étalonnage des couleurs, la surveillance des têtes d'impression et les réglages automatiques permettent de minimiser les erreurs d'impression.
- **Précision dans les moindres détails**
La nouvelle encre MBK haute densité, associée à un traitement amélioré de l'image, offre des lignes fines d'une netteté exceptionnelle et des détails techniques plus nets sur chaque impression, garantissant ainsi que les dessins techniques, les plans CAO et les documents SIG répondent aux standards les plus élevés en matière de précision et de clarté.
- **Flux de travail simplifié**
Un flux d'impression simple et fluide qui permet de réduire le temps de configuration et la gestion quotidienne, notamment grâce au chargement automatique des supports, aux paramètres simplifiés de gestion des supports et à l'écran intuitif de 4,3 pouces de l'imprimante. Les outils gratuits de soumission des travaux, tels que Direct Print Plus et PRISMAproduce Tech, offrent des aperçus de haute qualité qui permettent de limiter les erreurs d'impression.
- **Sécurité renforcée**
De la communication chiffrée améliorée à l'impression sécurisée par code PIN, en passant par des processus d'authentification avancés et l'effacement sécurisé du disque dur, la gamme imagePROGRAF TX MFP offre le niveau de sécurité le plus élevé à vos documents, de vos équipements et de votre réseau.

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

TECHNOLOGIE DU SCANNER	Imprimante multifonction TX-3310 Z36	Imprimante multifonction TX-4310 Z36	Imprimante multifonction TX-3310 Z36	Imprimante multifonction TX-4310 Z36
Technologie de numérisation	Single Sensor			
Résolution optique (ppp)	1200 ppp			
Trajet papier	A plat			
Largeur de numérisation	36 po (914 mm)			
Largeur de numérisation minimum	6 po (150 mm)			
Largeur du document	38 po (965 mm)			
Longueur maximale de numérisation	8 m (DPEG / PDF), 15,2 m (TIFF)			
Poids du scanner	7,8 kg			
Dimensions (l x P x L)	1056 x 199 x 118 mm			
Conformité	Europe : marquage CE Autres pays : certification CB			
Sortie avant/arrière	Arrière (éjection par l'avant via le guide de retour document)		Haut	
Gestion des documents - Face vers le haut/bas				
Épaisseur du document	0,07 à 1,0 mm			
Vitesse de numérisation : 8 bits	13 pps			
Niveaux de gris et monochrome @200ppp				
Numérisation vers un PC : vitesse de numérisation couleur 24 bits à 200 ppp	3 pps			
Copie : vitesse de numérisation : 24 bits Couleur@200ppp	6 pps			
Interface USB	3.0 (rétrocompatible avec la norme USB 2.0)			
Commandes du scanner	Stop, avance, retour, état du voyant			
Marquages/couleur	Aucun / noir Canon			
Logiciels inclus	SmartWorks MFP V6.5			
Contenu de la boîte	Scanner Z36			
	Support de suspension pour le montage de l'imprimante et du contrôleur			
	2 guides papier			
	3 guide de retour document			
	Cible d'étalonnage			
	Guide d'assemblage et de démarrage			
	Câble USB 3.0 (2 m)			
	Alimentation électrique			
	Contrôleur 15,6 po			
	Cordon d'alimentation Trident 31 - nécessite 1 câble d'alimentation local (non fourni)			
	SSD : 256 Go, RAM : 8 Go DDR5.			
	Affichage : tactile multipoint 15,6 pouces, 3 USB3.2 et 1 USB2, 1 Gbe (arrière). Bouton d'alimentation et 1 USB3.2 (avant).			
	36 pouces 5 couleurs		44 pouces 5 couleurs	
	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleur, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)			
	2400 x 1200 dpi			
	Total : 15.360 buses			
	MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune			
	± 0,1 % maximum			
	Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.			
	1200 ppp x 2 lignes			
	5 pl minimum par couleur			
	Encre fournie : 970 ml (330 ml pour MBK, 160 ml pour les autres)		Encre fournie : 1650 ml (330ml pour tous)	
	Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml			
	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J			
	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			
	64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			
	Apple Macintosh : macOS 12 - 26			
	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (pour ChromeOS)			
	HP-CL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. 3JF1 I02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)			
	Port USB A : mémoire USB (impression directe)			
	Port USB B : haute vitesse			
	Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			
	LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			
	*Veuillez vous reporter au manuel utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil			
MÉMOIRE				
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go)			
	Connecteur d'extension : non			
	256 Go (crypté)			
Stockage SSD				
VITESSE D'IMPRESSION				
Plan				
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm	0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm		
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)	0:33 (mode économique et rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)		
GESTION DES SUPPORTS				
Alimentation et sortie papier	Rouleau de papier : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Papier en rouleau ajouté : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)			
Largeur du support	Rouleau de papier / Feuille : 152,4 mm - 917 mm	Rouleau de papier / Feuille : 152,4 mm - 1118 mm		
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm			
Longueur minimale imprimable	Rouleau de papier : 101,6 mm (à l'exception du tissu, du papier calque et du film mat transluclide) Ces supports font 200 mm Feuille : 203,2 mm			
Longueur maximale imprimable	Rouleau de papier : 18 m (Varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m			
	170 mm			
Diamètre maximal du rouleau	Diamètre interne du rouleau : 2"/3"			
Dimension interne du papier	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm			
Marges recommandées	Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm			

Marges de la zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible. Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille
Capacité d'alimentation papier	Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau [Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po (Également 1030 mm (JIS B0), 42 po, 44 po pour l'imprimante multifonction TX-4310 uniquement) [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 30 po, 32 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (également 1000 mm pour l'imprimante multifonction TX-4310 uniquement), largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 917 mm) (La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau) [Panier à multi-positions] Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire, portrait A0 : 10 feuilles/A1 : 20 feuilles Position à plat : paysage A1/A2, papier non couché, 20 feuilles (Toutes ces configurations excluent le papier ondulé)
Enrouleur automatique de papier en rouleau	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	
Nombre maximum d'impressions (Plans CAO)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique	En fonctionnement : environ 83 W En fonctionnement : environ 84 W Mode veille : env. 2,2 W Paramètre par défaut d'entrée en mode veille : Env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,1 W Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Environnement d'utilisation	
Niveaux sonores (Alimentation/pression)	En fonctionnement : environ 51 dB(A) (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En attente : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,9 bels maximum (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779)
Réglementation Environnement Certificats	Marque CE, marque UKCA Certification CB
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions physiques et poids	L x P x H Unité principale avec socle 1390 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1390 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 129 kg (avec unité de rouleau, support de rouleau, hors encre et tête d'impression) L x P x H Unité principale avec socle 1593 x 1045 x 1168 mm (panier ouvert) 1593 x 766 x 1168 mm (panier fermé) 119 kg (avec unité de rouleau, hors encre et tête d'impression)
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle, panier et palette) : 1598 x 901 x 1236 mm Poids : 171 kg Unité de rouleau : 1524 x 562 x 461 mm Poids : 30 kg Imprimante (unité principale avec socle, panier et palette) : 1800 x 901 x 1245 mm Poids : 184 kg Unité de rouleau : 1727 x 562 x 461 mm Poids : 33 kg
CONTENU	
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/ l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web
OPTIONS	
Accessoires en option	Unité de rouleau 2/3 po : RH2-34 Bac de réception : SS-31 Support de lecteur de carte IC : RA-01 Unité de rouleau 2/3 po : RH2-46 Unité de rouleau : RU-44 Bac de réception : SS-41 Support de lecteur de carte IC : RA-01
CONSOMMABLES	
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Cartouches d'encre : MBK : PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml) M : PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) N/C/J : PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-07 Cartouche d'entretien : MC-30

Clause de non-responsabilité	
Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	
Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.	