

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET MED SAMTIDIG PRINTING OG SKANNING

Opplev skarpe tekniske utskrifter med en 5-fargers 36-tommers eller 44-tommers multifunksjonsprinter. Uavbrutt produktivitet, multitasking med utskrift og skanning, samt enkel arbeidsflyt. Komplett med avanserte sikkerhetsinnstillinger som beskytter sensitive data, for miljøer med store printvolum.

FORDELER

- **Sømløs fleroppgavekjøring**
  Strømlinjeformer utskrifts- og skanneprosessen med en førsteklasses Z36-skanner. En intuitiv berøringsskjerm på 15,6 tommer og den nyeste SmartWorks-programvaren som sørger for samtidig utskrift og skanning, for effektive arbeidsflyter med høy produktivitet.
- **Uavbrutt produktivitet**
  Hold jobber med stort volum i gang med oppsett for to papirruller og kategoriledende utskriftshastigheter på 3,3 sider/min (A1). Blekktanker som kan byttes ut under drift, og en forbedret oppsamlingskurv for stabling som gjør at A0- og A1-utskrifter kan stables kontinuerlig, mens fargekalibrering, printhodeovervåking og automatiske justeringer holder feiltrykkingen på et minimum.
- **Presisjon ned til minste detalj**
  Nytt MBK-blekk med høy tetthet, kombinert med forbedret bildebehandling, gir sylskarpe tynne streker og renere tekniske detaljer i hver eneste utskrift, noe som sikrer at tekniske tegninger, CAD-utskrifter og GIS-dokumenter oppfyller de høyeste standardene for nøyaktighet og klarhet.
- **Problemfri arbeidsflyt**
  Jevn, sømløs arbeidsflyt for utskrifter, med raskt oppsett og mindre daglig administrasjon, inkludert automatisk innlasting av medier, med forenklede medieinnstillinger og et intuitivt 4,3-tommers betjeningspanel. Gratis jobbsendingsverktøy som Direct Print Plus og PRISMAproduction Tech gir forhåndsvisninger av høy kvalitet, slik at man minimerer feiltrykk.
- **Robust sikkerhet**
  imagePROGRAF TX MFP-serien gir sikre utskrifter og det høyeste beskyttelsesnivået for dokumenter, enheter og nettverk, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker print med PIN-kode til en avansert autentiseringsprosess og sikker sletting harddisk.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
SKANNERTEKNOLOGI		
Skanneteknologi	SingleSensor	
Optisk oppløsning (dpi)	1200 dpi	
Papirbane	Flat	
skannebredde	36 tommer (914 mm)	
Minste skannebredde	6 tommer (150 mm)	
Dokumentbredde	38 tommer (965 mm)	
Maksimal skannelengde	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Skannervekt	7,8kg	
Mål	1056 x 199 x 118 mm	
(B x D x L)	1056 x 251 x 156 mm med returbane for dokumenter	
Samsvar	Europa: CE-merke Andre land: CB-sertifisering	
Fremre/bakre utgang	Bak (frontutmating via returbane for dokumenter)	
Dokumenthåndtering – forside opp/ned	Opp	
Dokumenttykkelse	0,07–1,0mm	
Skannehastighet 8-bit Gråtone og svart/hvitt @200 dpi	13 bilder/sek	
Skann til PC: Skannehastighet for 24-biters farge ved 200 dpi	3 bilder/sek	
Kopiering: Skannehastighet 24 bit Farger ved 200 dpi	6 bilder/sek	
Grensesnitt-USB	3.0 (bakoverkompatibel med USB2)	
Skannerkontroller	Stopp, gå frem, spol tilbake, LED-status	
Merking/farge	Ingen / Canon-svart	
Medfølgende programvare	SmartWorks MFP V6.5	
Innholdet i esken	Z36-skanner Opphengsfeste for printer og feste for systemkontroller 2 papirkantbaner 3 returbaner for dokumenter Kalibreringsmål Monterings- og oppstartveiledning USB3-kabel (2 meter) Strømforsyning 15,6-tommers systemkontroller 3:1-strømledning med tre pinner – krever 1 lokal strømkabel (ikke inkludert)	
Systemkontroller	SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR5. Skjerm: Flerberøring 15,6 tommer, 3 x USB3.2 og 1 x USB2, 1 x GbE (bak). Av/på-knapp og 1 x USB3.2 (foran)	
PRINTERTEKNOLOGI		
Printertype	5 farger, 36 tommer	5 farger, 44 tommer
Printerteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. printhode x 1 printhode)	
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi	
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser, BK, C, M, Y: 2560 dyser hver	
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes for justeringene.	
Dyseavstand	1200 dpi x to linjer	
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge	
Blekkapasitet	Inkludert startblekk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for andre)	Inkludert startblekk: 1650ml (330 ml til alle)
	Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml	
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y	
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26	
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint (for MacOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (for ChromeOS)	
Printerspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)	
Standardgrensesnitt	USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådløst nettverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se bruksanvisningen for hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	
MINNE		
Standard minne	128 GB (fysisk minne: 2 GB) Utvidelsesspor: Nei	
SSD-lagring	256 GB (kryptert)	
UTSKRIFTSHASTIGHET		
CAD-tegning		
Vanlig papir (A1)	0:17 (rask økonomimodus): 3,3 bilder/min	0:17 (rask økonomimodus): 3,3 bilder/min
Vanlig papir (A0)	0:32 (rask økonomimodus) 0:35 (rask) 1:06 (standard)	0:33 (rask økonomimodus) 0:35 (rask) 1:06 (standard)
MEDIEHÅNDTERING		
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Ekstra rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)	
Mediebredde	Rullpapir / Enkle ark: 152,4 mm–917 mm	Rullpapir / Enkle ark: 152,4 mm–1118 mm
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07–0,8 mm	
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 101,6 mm (uten klede, lerret og gjennomskinnelig matt film. Disse mediene er 200 mm) Enkle ark: 203,2 mm	
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18m (varierer i henhold til operativsystemet og applikasjonen) Enkle ark: 1,6m	
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm	
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2"/3"	
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm	

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm	
Mediematingskapasitet	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig Enkle ark: 1 ark	
Medieopptaksenhet for rull	Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen	
Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Recommended] (Anbefalt) 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer (også 1030 mm (JIS B0), 42 tommer, 44 tommer for bare TX-4310 MFP) [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 tommer, 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (også 1000 mm for bare TX-4310 MFP), tilpasset rullbredde (152,4–917 mm)	tilpasset rullbredde (152,4–1118 mm)
	(«Utskrivbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet.)	
Maksimalt antall leverte utskrifter (CAD-tegninger)	[Kurv i flere posisjoner] Standardposisjon: 1 ark Bretteposisjon: stående, vanlig papir, A0: 10 ark / A1: 20 ark Flat posisjon: A1/A2 liggende, ubestrøket papir, 20 ark, (alle unntatt krøllet tilstand) [Stableenhet] Kurvposisjon: A0 stående, vanlig papir, 10 ark Bretteposisjon: A0/A1 stående, vanlig papir, 20 ark ubestrøket papir, 100 ark, Flat posisjon: A0/A1 stående, vanlig papir, 20 ark A1/A2 liggende, ubestrøket papir, 100 ark (alle unntatt krøllet tilstand)	
KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ		
Strømforsyning	AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Strømforbruk	Driftsmodus: Ca. 83W	Driftsmodus: Ca. 84W
	Dvalemodus: ca. 2,2 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: Ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,1 W	
Driftsmiljø	Temperatur: 15~30 oC. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)	
Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Driftsmodus: Ca. 51 dB (A) (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,9 bel eller mindre (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)	
Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke	
Miljø	CB-sertifisering	
Sertifikater		
MÅL OG VEKT		
Fysisk mål og vekt	B x D x H Hovedenhet med stativ 1390 x 1045 x 1168 mm (åpent brett) 1390 x 766 x 1168 mm (lukket brett) 129kg (inklusive rullenhet, rullholdersett, eksklusive blekk og printhode)	B x D x H Hovedenhet med stativ 1593 x 1045 x 1168 mm (åpent brett) 1593 x 766 x 1168 mm (lukket brett) 119 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og printhode)
Innpakket mål og vekt	Printer (hovedenhet med stativ, brett og pall): 1598 x 901 x 1236mm Vekt: 171kg Rullenhet: 1524 x 562 x 461mm, Vekt: 30 kg	Printer (hovedenhet med stativ, brett og pall): 1800 x 901 x 1245mm Vekt: 184kg Rullenhet: 1727 x 562 x 461mm, Vekt: 33 kg
INNHOLD		
Innholdet i esken	Printer, printerstativ, 1 printhode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spol), 3-tommers hylsterkartong, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for printerstativ, merknad om PosterArtist WEB	
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
ALTERNATIVER		
Tilleggsutstyr	2-/3-tommers rullenhet: RH2-34 Stableenhet: SS-31 Holder for IC-kortleser: RA-01	2-/3-tommers rullenhet: RH2-46 Rullenhet: RU-44 Stableenhet: SS-41 Holder for IC-kortleser: RA-01
FORBRUKSARTIKLER		
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Printerhode: PF-06 Kutteknіv: CT-07 Vedlikeholdskassett: MC-30	

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026