



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36

imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

OPRACOWANE Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI JEDNOCZESNEGO DRUKOWANIA I SKANOWANIA

Generuj wyraźne wydruki techniczne dzięki 5-kolorowej, wielofunkcyjnej drukarce 36- lub 44-calowej, która cechuje się niezakłóconą wydajnością, wielozadaniowością obejmującą drukowanie i skanowanie oraz bezproblemowym przepływem pracy, z zaawansowanymi ustawieniami zabezpieczeń chroniących poufne dane w środowiskach druku wysokonakładowego.

KORZYŚCI

- **Bezproblemowa wielozadaniowość**
Usprawnij proces drukowania i skanowania dzięki wysokiej klasy skanerowi Z36. Intuicyjnie obsługiwany ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala i najnowsze oprogramowanie SmartWorks umożliwiają bezproblemowe równoczesne drukowanie i skanowanie, co przekłada się na bardzo wydajną pracę.
- **Niezakłócona wydajność**
Drukuj w dużych nakładach dzięki konfiguracji z dwiema rolkami i czołowej w tej kategorii urządzeń szybkości drukowania (3,3 str. A1 na minutę). Wymieniane podczas pracy zbiorniki z atramentem oraz ulepszony koszt do układania wydruków A0 i A1 umożliwiają ciągłe drukowanie, a kalibracja kolorów, monitorowanie głowicy drukującej i automatyczna regulacja pozwalają ograniczyć liczbę błędów drukowania do minimum.
- **Precyzja przy każdym szczególe**
Nowy atrament MBK o dużej gęstości oraz ulepszone przetwarzanie obrazu zapewniają niezwykle wyraźne cienkie linie i bardziej czytelne szczegóły techniczne na każdym wydruku. Dzięki temu rysunki techniczne, wydruki dokumentów CAD i GIS są zgodne z najwyższymi standardami dokładności i czytelności.
- **Bezproblemowy przepływ pracy**
Sprawne, bezproblemowe drukowanie dzięki skróceniu czasu konfiguracji i ograniczeniu codziennego zarządzania, w tym automatycznemu ładowaniu nośników, uproszczonym ustawieniom nośników i intuicyjnie obsługiwanemu panelowi drukarki (4,3 cala). Bezpłatne narzędzia do przesyłania zadań, takie jak Direct Print Plus i PRISMAproduce Tech, zapewniają wysokiej jakości podgląd, co pomaga zminimalizować liczbę błędnych wydruków.
- **Solidne zabezpieczenia**
Urządzenie z serii imagePROGRAF TX MFP umożliwia bezpieczne drukowanie i zapewnia najwyższy poziom ochrony dokumentów, urządzeń i sieci – od ulepszonej komunikacji szyfrowanej i bezpiecznego drukowania kodów PIN po zaawansowany proces uwierzytelniania i bezpieczne wymazywanie zawartości dysku twardego.

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36 imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
TECHNOLOGIA SKANERA	Jeden czujnik 1200 dpi	
Technologia skanowania	Prosta	
Rozdzielczość optyczna (dpi)	36 cali (914 mm)	
Ścieżka papieru	6 cali (150 mm)	
Szerokość skanowania	38 cali (965 mm)	
Min. szerokość skanowania	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Szerokość dokumentu	7,8 kg	
Maksymalna długość skanu	1056 x 251 x 156 mm z prowadnicą zwrotu dokumentów	
Waga skanera	Europa: znak CE	
Wymiary	Inne kraje: certyfikat CB	
(szer. x gł. x dł.)	Tył (wyprowadzanie z przodu za pomocą prowadnicy zwrotu dokumentów)	
Zgodność	Góra	
Przednie/tylne wyjście	0,07–1,0 mm	
Technologia skanowania	13 cali/s	
Rozdzielczość skanowania, 8-bitowa	3 cale/s	
Odcienie szarości i tryb	6 cali/s	
monochromatyczny	3,0 (wsteczna zgodność z USB2)	
200 dpi	Stop, przewijanie do przodu / do tyłu, stan kontrolki LED	
Skanowanie do komputera:	Brak / czarny Canon	
szybkość skanowania, 24-bitowy	SmartWorks MFP 6.5	
kolor, 200 dpi	Skaner Z36	
Kopiowanie: szybkość skanowania,	Mocowanie zawieszenia do montażu drukarki i mocowanie kontrolera	
24-bitowy kolor, 200 dpi	systemu	
Interfejs USB	2 prowadnice krawędzi papieru	
Elementy sterujące skanera	3 prowadnice zwrotu dokumentów	
Marka/kolor	Wzorzec kalibracji	
Dołączone oprogramowanie	Przewodnik dotyczący montażu i rozpoczęcia pracy	
Zawartość opakowania	Kabel USB3 (2 m)	
	Zasilanie	
	15,6-calowy kontroler systemu	
	Przewód zasilający Trident typu „3 w 1” – wymagany jest 1 lokalny kabel	
	sieciowy (do nabycia osobno)	
	Dysk SSD: 256 GB; pamięć RAM: 8 GB DDR5.	
	Wyświetlacz: wielodotkowy, 15,6 cala, 3 x USB3.2 11 x USB2,	
	1 x GbE (tył). Przycisk zasilania i 11 złącz USB3.2 (z przodu)	
	5 kolorów, 36 cali	
	5 kolorów, 44 cale	
	Canon BubbleJet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów	
	(6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca)	
	2400 x 1200 dpi	
	Łącznie: 15 360 dysz	
	MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz	
	±0,1% lub mniej	
	Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowiska drukowania i nośniki	
	muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.	
	1200 dpi x 2 linie	
	minimum 5 pl na kolor	
	Startowy atrament w zestawie:	
	970 ml	
	(330 ml w przypadku MBK, 160 ml	
	w pozostałych przypadkach)	
	Startowy atrament w zestawie:	
	1650 ml	
	(każdy 330 ml)	
	Atrament w sprzedaży: 160 ml / 330 ml / 700 ml	
	Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)	
	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10	
	64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,	
	Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025	
	Apple Macintosh: od macOS 12 do macOS 26	
	Apple AirPrint (dla macOS/iOS/iPadOS),	
	IPP Everywhere (dla ChromeOS)	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. 3FIF 1.02),	
	CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)	
	Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie)	
	Port USB B: Hi-Speed USB	
	Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX) / IEEE802.3	
	(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TLS / PEAP)	
	Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
	* Informacje na temat włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN	
	można znaleźć w instrukcji obsługi.	
	128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB)	
	Gniazdo rozszerzeń: nie	
	256 GB (szyfrowany dysk twardej)	
	0:17 (tryb szybki, ekonomiczny):	
	3,3 str./min	
	0:32 (tryb szybki, ekonomiczny)	
	0:35 (tryb szybki)	
	1:06 (tryb standardowy)	
	0:17 (tryb szybki, ekonomiczny):	
	3,3 str./min	
	0:33 (tryb szybki, ekonomiczny)	
	0:35 (tryb szybki)	
	1:06 (tryb standardowy)	
	Papier z rolki: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu	
	Dodatkowy papier w rolce: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu	
	(podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)	
	Papier z rolki / arkusze:	
	152,4–917,0 mm	
	Papier z rolki / arkusze:	
	152,4–1118,0 mm	
	Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm	
	Rola papieru: 101,6 mm (z wyłączeniem tkanin, kalki kreślarskiej	
	i półprzezroczystych matowych nośników filmowych; w przypadku	
	tych nośników: 200 mm).	
	Arkusze: 203,2 mm	
	Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji)	
	Arkusze: 1,6 m	
	170 mm	
	Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale	
	Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, po bokach: 3 mm	
	Arkusze: góra: 20 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm	
	Arkusze (AppleAirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, po bokach: 3 mm	
	Marginesy – obszar zadruku	
	Pojemność podajnika	
	Moduł odbierania nośników w rolce	
	Szerokość drukowania bez	
	marginesów (tylko rolka)	
	Maksymalna liczba dostarczonych	
	wydruków	
	(rysunki CAD)	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE	
	ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY	
	Zasilanie	
	Pobór mocy	
	Środowisko pracy	
	Poziomy hałas	
	(zasilanie/ciśnienie)	
	Przepisy	
	Środowisko	
	Certyfikaty	
	WYMIARY I MASA	
	Wymiary i masa	
	Wymiary i waga w opakowaniu	
	ZAWARTOŚĆ	
	Zawartość opakowania	
	Dołączone oprogramowanie	
	OPCJE	
	Elementy opcjonalne	
	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
	Elementy wymieniane przez	
	użytkownika	
	Zastrzeżenia	
	Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów.	
	Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym	
	rodzaju papieru/nośnika.	
	TX-3310 MFP Z36	
	TX-4310 MFP Z36	
	Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm	
	Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm,	
	po bokach: 0 mm	
	Arkusze: góra: 3 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm	
	Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, po bokach: 3 mm	
	Papier w rolce: dwie rolki. Możliwość automatycznego przełączania.	
	Papier w rolce, arkusze: możliwa ręczne przełączanie.	
	Arkusze: 1 arkusz	
	Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwia nawijanie powierzchni	
	druku wewnątrz lub na zewnątrz rolki	
	[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm	
	(ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali	
	(także 1030 mm (JIS B0), 42 cale i 44 cale – tylko w przypadku TX-4310 MFP)	
	[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),	
	364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 cali, 8 cali, 12 cali,	
	15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 30 cali, 34 cale, 300 mm, 500 mm,	
	600 mm, 800 mm	
	(także 1000 mm – tylko w przypadku TX-4310 MFP)	
	Niestandardowa szerokość rolki	
	(152,4–917,0 mm)	
	Niestandardowa szerokość rolki	
	(152,4–1118,0 mm)	
	(w przypadku rozmiaru „obszar zadruku” jest stosowana technologia	
	mikromarginesów, co oznacza, że nie jest używana cała płyta)	
	[Kosz wielopozycyjny]	
	Położenie standardowe: 1 arkusz	
	Pozycja składania: w pionie, zwykły papier, A0: 10 arkuszy / A1: 20 arkuszy	
	Układ płaski: A1/A2 w poziomie, papier niepowlekany, 20 arkuszy	
	(we wszystkich przypadkach z wyłączeniem podwiniętego papieru)	
	[Układarka]	
	Pozycja kosza: A0 w pionie, zwykły papier, 10 arkuszy	
	Pozycja składania: A0/A1 w pionie, zwykły papier, 20 arkuszy;	
	papier niepowlekany, 100 arkuszy	
	Układ płaski: A0/A1 w pionie, zwykły papier, 20 arkuszy;	
	A1/A2 w poziomie, papier niepowlekany, 100 arkuszy	
	(we wszystkich przypadkach z wyłączeniem podwiniętego papieru)	
	Prąd prądowy 100–240 V (50/60 Hz)	
	Praca: około 83 W	
	Praca: około 84 W	
	Tryb uśpienia: około 2,2 W	
	Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia:	
	Okolo 5 minut	
	Zasilanie wyłączone: około 0,1 W	
	Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania	
	pary wodnej)	
	Praca: około 51 dB(A) (standardowy papier zwykły 2, tryb standardowy,	
	tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg normy ISO7779)	
	Tryb gotowości: maks. 35 dB (A)	
	Praca: maks. 6,9 bel (standardowy papier zwykły 2, tryb standardowy,	
	tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg normy ISO 7779)	
	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA	
	Certyfikat CB	
	Szer. x gł. x wys.	
	Moduł główny z podstawą	
	1390 x 1045 x 1168 mm	
	(kosz otwarty)	
	1390 x 766 x 1168 mm	
	(kosz zamknięty)	
	129 kg (z modułem rolki, zespołem	
	uchwyty rolki, bez atramentu i	
	głowicy drukującej)	
	Szer. x gł. x wys.	
	Moduł główny z podstawą	
	1593 x 1045 x 1168 mm	
	(kosz otwarty)	
	1593 x 766 x 1168 mm	
	(kosz zamknięty)	
	119 kg (z zespołem uchwytu rolki,	
	bez atramentu i głowicy drukującej)	
	Drukarka (jednostka główna	
	z podstawą, koszem i paletą):	
	1598 x 901 x 1236 mm	
	Masa: 171 kg	
	Moduł rolek: 1524 x 562 x 461 mm;	
	masa: 30 kg	
	Drukarka (jednostka główna	
	z podstawą, koszem i paletą):	
	1800 x 901 x 1245 mm	
	Masa: 184 kg	
	Moduł rolek: 1727 x 562 x 461 mm;	
	masa: 33 kg	
	Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający,	
	1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, 1 uchwyt rolki (szpula),	
	nasadka do 3-calowego rdzenia papieru, instrukcja instalacji, ulotka	
	dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa	
	LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy	
	drukarki, informacja dot. programu PosterArtist WEB	
	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.	
	2-calowy / 3-calowy moduł rolki:	
	RH2-34	
	Układarka: SS-31	
	Uchwyt czynnika kart IC: RA-01	
	2-calowy / 3-calowy moduł rolki:	
	RH2-46	
	Moduł rolek: RU-44	
	Układarka: SS-41	
	Uchwyt czynnika kart IC: RA-01	
	Zbiornik z atramentem – MBK: PF1-113 (160 ml) / PF1-313 (330 ml) /	
	PF1-713 (700 ml)	
	M: PF1-111 (160 ml) / PF1-311 (330 ml) / PF1-711 (700 ml)	
	BK/C/Y: PF1-110 (160 ml) / PF1-310 (330 ml) / PF1-710 (700 ml)	
	Głowica drukująca: PF-06	
	Ostrze gilotyny: CT-07	
	Kaseta konserwacyjna: MC-30	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026