



imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

VYTVORENÉ PRE PRODUKTIVITU S TLAČOU A SKENOVANÍM SÚČASNE

Vychutnajte si ostré technické výstupy s 36-palcovou alebo 44-palcovou 5-farebnou multifunkčnou tlačiarňou, ktorá ponúka nepretržitú produktivitu, vykonávanie viacerých úloh naraz s tlačou a skenovaním, bezproblémový pracovný postup a pokročilé nastavenia zabezpečenia na ochranu citlivých údajov v tlačových prostrediach s vysokým objemom.

VÝHODY

- **Plynulé vykonávanie viacerých úloh naraz**
Zefektívňte proces tlače a skenovania pomocou prémiového skenera Z36. Intuitívna 15,6-palcová dotyková obrazovka a najnovší softvér SmartWorks umožňujú plynulú, simultánnu tlač a skenovanie pre efektívne pracovné postupy s vysokou produktivitou.
- **Nepretršovaná produktivita**
Zabezpečte plynulý chod operácií s veľkým objemom vďaka konfigurácii dvoch zvitkov a najvyššej rýchlosti tlače vo svojej kategórii – 3,3 str./min (A1). Rýchlo vymeniteľné atramentové zásobníky a vylepšený stohovací kôš umožňujú nepretržité stohovanie výťažkov formátov A0 a A1, zatiaľ čo kalibrácia farieb, monitorovanie tlačovej hlavy a automatické nastavenia udržiavajú počet chybných výťažkov na minime.
- **Precíznosť v každom detaile**
Nový atrament MBK s vysokou hustotou v kombinácii s vylepšeným spracovaním snímok poskytuje dokonale ostré tenké čiary a čistejšie technické detaily v každom výťažku, čím zabezpečuje, že technické výkresy, výstupy CAD a dokumenty GIS spĺňajú najvyššie štandardy presnosti a zreteľnosti.
- **Bezproblémový pracovný postup**
Plynulý a bezproblémový pracovný postup tlače s kratším časom potrebným na nastavenie a každodennú správu vrátane automatického vkladania médií, zjednodušených nastavení médií a intuitívneho 4,3-palcového panela tlačiarne. Bezplatné nástroje na odosielanie úloh, ako sú Direct Print Plus a PRISMA produce Tech, poskytujú vysokokvalitné náhľady, ktoré pomáhajú minimalizovať chybné výťažky.
- **Robustné zabezpečenie**
Séria imagePROGRAF TX MFP ponúka zabezpečenú tlač a najvyššiu úroveň ochrany pre vaše dokumenty, zariadenia a sieť, od vylepšených šifrovaných komunikácií a zabezpečenej tlače pomocou kódu PIN až po pokročilý proces overenia a bezpečné vymazanie pevného disku.

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

TECHNOLÓGIA SKENERA	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36	Maximálna oblasť tlače na okrajoch	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
Technológia skenovania	Jednosmerná		Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm	
Optické rozlíšenie (dpi)	1 200 dpi			Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm	
Podávanie papiera	Ploché			Vlnné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm	
Šírka skenovania	36" (914 mm)			Vlnné háčky (AppleAirPrint): vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm	
Minimálna šírka skenovania	6" (150 mm)		Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Zvitkový papier, vlnné háčky: K dispozícii je manuálne prepínanie Vlnné háčky: 1 hárok	
Šírka dokumentu	38" (965 mm)			Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať	
Maximálna dĺžka skenovania	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)			[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10', 14", 17", 24", 36"	
Hmotnosť skenera	7,8 kg			(tiež 1 030 mm (JIS B0), 42", 44" iba pre zariadenie TX-4310 MFP)	
Rozmery (Š x H x V)	1 056 x 199 x 118 mm		Zberná jednotka na médiá (zvitky)	[Potlačiteľné] 257 mm (ISO A3), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 800 mm (tiež 1 000 mm iba pre zariadenie TX-4310 MFP),	
Súlad	Európa: značka CE			vlastná šírka zvitku (152,4 – 917 mm) vlastná šírka zvitku (152,4 – 118 mm) („Potlačiteľná“ veľkosť je pri tlači pomocou technológie mikro okrajov, takže sa nevyužíva diera na valci)	
Predný/zadný výstup	Ostatné krajiny: certifikát CB			[Polohovateľný] košík	
Manipulácia s dokumentmi – lícem nahor/nadol	Nahor			Štandardná poloha: 1 hárok	
Hrúbka dokumentu	0,07 – 1,0 mm		Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)	Skladacia poloha: na výšku, obvyčajný papier, A0: 10 listov/A1: 20 listov Plochá poloha: A1/A2 na šírku, papier bez povrchovej úpravy, 20 listov (všetko s výnimkou zrolovaného papiera)	
Rýchlosť skenovania – 8-bitov	13 obr./s			[Stohovač]	
Odtiene sivej a čierneho bodu pri rozlíšení 200 dpi	3 obr./s			Poloha košíka: A0 na výšku, obvyčajný papier, 10 listov	
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi	6 obr./s			Skladacia poloha: A0/A1 na výšku, obvyčajný papier, 20 listov, papier bez povrchovej úpravy, 100 listov	
Kopírovanie: rýchlosť skenovania – 24-bitov	3,0 (spätná kompatibilita s USB2)		POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU	Plochá poloha: A0/A1 na šírku, obvyčajný papier, 20 listov, papier bez povrchovej úpravy, 100 listov (všetko s výnimkou zrolovaného papiera)	
Farebné pri rozlíšení 200 dpi	Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED			Napájací zdroj	
Rozhranie USB	Žiadny / Canon čierny			Spotreba energie	
Ovládacie prvky skenera	SmartWorks MFP ver. 6.5			Prevádzka: pribl. 83 W Prevádzka: pribl. 84 W	
Značka/farba	Skener Z36		Prevádzkové podmienky	Režim spánku: pribl. 2,2 W	
Dodávaný softvér	Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému			Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: Pribl. 5 minút	
Obsah balenia	3 vodiace lišty okrajov papiera			Vypnuté: pribl. 0,1 W	
	3 smerovače na návrat dokumentu			Teplota: 15 ~ 30°C, vlhkosť: 10 ~ 80 % RH (bez kondenzácie rosy)	
	Kalibračný cieľ		Akustický hluk (intenzita/tlak)	Prevádzka: pribl. 51 dB (A) (štandardný obvyčajný papier 2, štandardný režim, režim obrysový/textu) (merané podľa normy ISO 7779)	
	Návod na zloženie a úvodné spustenie			Pohotovostný režim: 35 dB (A) (alebo menej)	
	Kábel USB3 (2 metre)			Prevádzka: 6,9 belu alebo menej (štandardný obvyčajný papier 2, štandardný režim, režim obrysový/textu) (merané podľa normy ISO 7779)	
	Napájací zdroj			Označenie CE, označenie UKCA	
	15,6-palcový ovládač systému		Predpisy	Certifikácia CB	
	31 trojitý napájací kábel – vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia)			ROZMERY A HMOTNOSŤ	
	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5.			Fyzické rozmery a hmotnosť	
	Displej: viacdrtkový 15,6-palcový, 3 x USB3.2 a 1 x USB2, 1 x GbE (vzadu). Vypínač a 1 x USB3.2 (vpred)			Š x H x V	
Ovládač systému	5-farebná 36"		Fyzické rozmery a hmotnosť	Hlavná jednotka so stojanom	
	5-farebná 44"			Hlavná jednotka so stojanom	
	Canon Bubblejet na vyžiadanie; 6-farebný integrovaný typ (6 cipov na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)			Hlavná jednotka so stojanom	
	2 400 x 1 200 dpi			Hlavná jednotka so stojanom	
	Celkom: 15 360 dýz		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	MBK: 5 120 dýz BK, C, M, Y: 2 560 dýz každá			Hlavná jednotka so stojanom	
	±0,1 % alebo menej			Hlavná jednotka so stojanom	
	Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.			Hlavná jednotka so stojanom	
Odstup dýz	1 200 dpi x 2 čiary		Fyzické rozmery a hmotnosť	Hlavná jednotka so stojanom	
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	970 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml MBK, 160 ml ostatné)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke			Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB			Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Hlavná jednotka so stojanom	
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Dodávaný základný atrament:			Hlavná jednotka so stojanom	
	1 650 ml			Hlavná jednotka so stojanom	
	(330 ml pre všetky)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y			Hlavná jednotka so stojanom	
	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10			Hlavná jednotka so stojanom	
	64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025			Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Apple AirPrint (pre macOS/iOS/PadOS), IPP Everywhere (pre ChromeOS)			Hlavná jednotka so stojanom	
	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)			Hlavná jednotka so stojanom	
	Port USB B: vysokorychlostné rozhranie USB		ROZMERY A HMOTNOSŤ	Hlavná jednotka so stojanom	
	Ethernet: IEEE802.3ab				