

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

EŞ ZAMANLI BASKI VE TARAMA İLE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

5 renkli 36 inç veya 44 inç çok işlevli yazıcıyla keskin teknik çıktılar elde edin. Yüksek hacimli baskı ortamlarında kesintisiz verimlilik, baskı ve taramayı aynı anda gerçekleştirme olanağı ve zahmetsiz iş akışı sunarken, hassas verileri korumaya yönelik geliştirilmiş güvenlik ayarlarıyla donatılmıştır.

AVANTAJLAR

- **Sorunsuz çoklu görev yürütme**
  Üstün Z36 tarayıcı ile baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. Sezgisel 15,6 inç dokunmatik ekran ve en yeni SmartWorks yazılımı, verimli ve yüksek üretkenlik sağlayan iş akışları için sorunsuz, eş zamanlı baskı ve tarama sağlar.

- **Kesintisiz verimlilik**
  Çift rulo yapılandırması ve dakikada 3,3 sayfa (A1) kategori lideri baskı hızlarıyla yüksek hacimli işlemlerin kesintisiz sürmesini sağlayın. Çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tankları ve A0 ile A1 baskıları kesintisiz bir şekilde istifleyen geliştirilmiş bir istifleme sepeti sunulurken; renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalar yanlış baskıları en aza indirir.

- **Her ayrıntıda hassasiyet**
  Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi, gelişmiş görüntü işleme ile birlikte her baskıda son derece keskin, ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarak teknik çizimler, CAD çıktısı ve GIS belgelerinin en yüksek doğruluk ve netlik standartlarını karşılamasını sağlar.

- **Zahmetsiz iş akışı**
  Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları ve sezgisel 4,3 inç yazıcı paneli sayesinde kurulum süresini kısaltan ve günlük yönetimi kolaylaştıran sorunsuz ve kesintisiz baskı iş akışı. Direct Print Plus ve PRISMAproduce Tech gibi ücretsiz iş gönderme araçları, yanlış baskıları en aza indirmeye yardımcı olacak yüksek kaliteli ön izlemeler sağlar.

- **Yüksek güvenlik**
  imagePROGRAF TX MFP serisi, üst düzeyde şifrelenmiş iletişimler ve güvenli PIN kodu ile baskıdan geliştirilmiş kimlik doğrulama sürecine ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar güvenli baskı ve belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için en yüksek düzeyde koruma sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
TARAYICI TEKNOLOJİSİ		
Tarama Teknolojisi	Tek Sensör	
Optik Çözünürlük (dpi)	1.200 dpi	
Kağıt Yolu	Düz	
Tarama Genişliği	36 inç (914 mm)	
Minimum Tarama Genişliği	6 inç (150 mm)	
Belge Genişliği	38 inç (965 mm)	
Maksimum Tarama Uzunluğu	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Tarayıcının Ağırlığı	7,8 kg	
Boyutlar (G x D x Y)	1.056 x 199 x 118 mm	
Uyumluluklar	Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm Avrupa: CE işareti Diğer ülkeler: CB Sertifikası	
Ön/Arka Çıkış	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)	
Belge Kullanımı - Yüz Yukarı/Aşağı	Yukarı	
Belge Kalınlığı	0,07-1,0 mm	
Tarama Hızı 8 bit Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz 200 dpi'de	13 ips	
PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı	3 ips	
Fotokopi: Tarama Hızı 24 bit 200 dpi'de Renkli	6 ips	
Arayüz USB	3.0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)	
Tarayıcı Kontrolleri	Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu	
Marka/Renk	Yok / Canon siyah	
Birlikte Verilen Yazılımlar	SmartWorks MFP V6.5	
Kutunun İçeriği	Z36 tarayıcı Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kalibrasyon hedefi Montaj ve Başlangıç Kılavuzu USB3 kablosu (2 metre) Güç Kaynağı	
Sistem Denetleyicisi	15,6 inç sistem denetleyicisi 3:1 Üç dişli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir) SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5. Ekran: 15,6 inç çoklu dokunmatik, 3 x USB3.2, 1 x USB2, 1 x GbE (arka). Güç düğmesi ve 1 adet USB 3.2 (Ön)	
YAZICI TEKNOLOJİSİ		
Yazıcı Türü	5 renkli 36 inç	5 renkli 44 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)	
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200 dpi x 2 satır	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml (MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml)	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.650 ml (hepsi için 330 ml)
	Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26	
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü Yazıcı Dilleri	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), IPP Everywhere (ChromeOS için) HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma hakkında bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.	
HAFIZA		
Standart Hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Yok	
SSD depolama	256 GB (Şifrelenmiş)	
BASKI HIZI		
CAD Çizimi Düz Kağıt (A1)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): dakikada 3,3 sayfa 0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): dakikada 3,3 sayfa 0:33 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)
Düz Kağıt (A0)		
MEDYA KULLANIMI		
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme koluyla manuel besleme)	
Medya Genişliği	Rulo kağıt/Tabaka dijital: 152,4 mm - 917 mm	Rulo kağıt/Tabaka dijital: 152,4 mm - 1.118 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm	
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (bez, aydınger kağıdı ve yarı saydam mat film medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.) Tabaka dijital: 203,2 mm	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm	
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm	

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm	
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak	
Medya Alma Rulo Ünitesi	Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi	
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Ayrıca sadece TX-4310 MFP için 1.030 mm (JIS B0), 42 inç, 44 inç] [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (ayrıca sadece TX-4310 MFP için 1.000 mm),	
	özel rulo genişliği (152,4 - 917 mm)	özel rulo genişliği (152,4 - 1.118 mm)
	("Yazdırılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)	
Sunulan Maksimum Baskı Sayısı (CAD çizimleri)	[Çok pozisyonlu sepet] Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: dikey, düz kağıt, A0: 10 yaprak/A1: 20 yaprak Düz yataklı konum: A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 20 yaprak (Kıvrılma durumu hariç tümü)	
	[İstifleyici] Sepet konumu: A0 dikey, düz kağıt, 10 yaprak Katlama konumu: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak; kaplamasız kağıt, 100 yaprak Düz yataklı konum: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak; A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 100 yaprak (Kıvrılma durumu hariç tümü)	
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 83 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,1 W	Çalışırken: Yaklaşık 84 W
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15–30°C, Nem: %10–80 BN (yoğuşmasız)	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az	
	Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)	
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti	
Ortam	CB sertifikası	
Sertifikalar		
BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı Ana Ünite 1.390 x 1.045 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.390 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 129 kg (Rulo ünitesi, Rulo Tutucu seti dahil ancak mürekkep ve baskı kafası hariç)	G x D x Y Standlı Ana Ünite 1.593 x 1.045 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 119 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Standlı, sepetli ve paletli ana birim): 1.598 x 901 x 1.236 mm Ağırlık: 171 kg Rulo ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm, Ağırlık: 30 kg	Yazıcı (Standlı, sepetli ve paletli ana birim): 1.800 x 901 x 1.245 mm Ağırlık: 184 kg Rulo ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm, Ağırlık: 33 kg
İÇİNDEKİLER		
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Temel Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
SEÇENEKLER		
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH2-34 İstifleyici: SS-31 IC kart okuyucu tutucu: RA-01	2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH2-46 Rulo Ünitesi: RU-44 İstifleyici: SS-41 IC kart okuyucu tutucu: RA-01
SARF MALZEMELERİ		
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml PFI-710 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30	

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026