



БФП imagePROGRAF TX-3310 Z36
БФП imagePROGRAF TX-4310 Z36

СТВОРЕНО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОДНОЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУКУ ТА СКАНУВАННЯ

Отримуйте чіткі технічні відбитки за допомогою 5-колірного багатофункціонального принтера із шириною друку 36 дюймів або 44 дюйми, що забезпечує безперебійну продуктивну роботу, одночасні друк і сканування та зручний робочий процес, а вдосконалені параметри безпеки дозволяють захистити конфіденційні дані під час друку великих обсягів.

ПЕРЕВАГИ

- **Ефективна багатозадачність**
Оптимізуйте процес друку та сканування за допомогою високоякісного сканера Z36. Інтуїтивно зрозумілий 15,6-дюймовий сенсорний екран та найновіше програмне забезпечення SmartWorks дозволяють легко виконувати друк і сканування одночасно, підвищуючи ефективність та продуктивність робочих процесів.
- **Безперервна продуктивна робота**
Підтримуйте безперебійну роботу за великих обсягів друку завдяки можливості використання двох рулонів та найвищій у своєму класі швидкості друку 3,3 стор/хв (A1). Чорнильниці із можливістю «гарячої заміни» та вдосконалений кошик дозволяють безперервно укладати відбитки формату A0 й A1, а калібрування кольорів, контроль друкуючої головки й автоматичне налаштування допомагають звести помилки до мінімуму.
- **Точність у кожній деталі**
Нове чорнило MBK високої насиченості в поєднанні з вдосконаленою обробкою зображень забезпечує надзвичайно чіткі тонкі лінії та високу деталізацію кожного відбитка, завдяки чому технічні креслення, матеріали САПР і документи ГІС відповідають найвищим стандартам точності й чіткості.
- **Злагоджений робочий процес**
Зручний і безперебійний процес друку, що дозволяє скоротити час на налаштування та повсякденне керування принтером завдяки автоматичному завантаженню носіїв, їх спрощеному налаштуванню та інтуїтивно зрозумілій 4,3-дюймовій панелі керування. Безкоштовні інструменти для надсилання завдань на друк, як-от Direct Print Plus і PRISMAproduce Tech, забезпечують високоякісний попередній перегляд, що дозволяє мінімізувати кількість помилок.
- **Надійна система безпеки**
У серії imagePROGRAF TX MFP реалізовано захищений друк та найвищий рівень захисту ваших документів, пристроїв і мережі: від удосконаленого шифрованого зв'язку й захисту друку PIN-кодом до покращеного процесу автентифікації та безпечного стирання жорсткого диска.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БФП imagePROGRAF TX-3310 Z36 БФП imagePROGRAF TX-4310 Z36

ТЕХНОЛОГІЯ СКАНЕРА Технологія сканування Оптична роздільна здатність (точок/дюйм) Рух паперу Ширина ефективної області сканування Мінімальна ширина сканування Ширина документа Максимальна довжина сканування Вага сканера Габаритні розміри (Ш x Г x Д) Відповідність стандартам	БФП TX-3310 Z36		БФП TX-4310 Z36			
	Односенсорна 1200 точок/дюйм Планшетний 36 дюймів (914 мм) 6 дюймів (150 мм) 38 дюймів (965 мм) 8 м (JPEG/PDF), 15,2 м (TIFF) 7,8 кг 1056 x 251 x 156 мм із напрямною повернення документа Європа: маркування CE Інші країни: сертифікація органом сертифікації Ззаду (спереду через напрямну повернення документа) Догори 0,07–1,0 мм 13 зобр/с 3 зобр/с 6 зобр/с		Односенсорна 1200 точок/дюйм Планшетний 36 дюймів (914 мм) 6 дюймів (150 мм) 38 дюймів (965 мм) 8 м (JPEG/PDF), 15,2 м (TIFF) 7,8 кг 1056 x 251 x 156 мм із напрямною повернення документа Європа: маркування CE Інші країни: сертифікація органом сертифікації Ззаду (спереду через напрямну повернення документа) Догори 0,07–1,0 мм 13 зобр/с 3 зобр/с 6 зобр/с			
Передній/задній вихід Робота з документом: лицевую стороною дотори/донизу Товщина документа Швидкість сканування в режимі 8-бітового сірого й монохромного кольору з роздільною здатністю 200 точок/дюйм Сканування на ПК: швидкість сканування в режимі 24-бітового кольору з роздільною здатністю 200 точок/дюйм Копіювання: швидкість сканування в режимі 24-бітового кольору з роздільною здатністю 200 точок/дюйм Інтерфейс USB Елементи керування сканером Фірмова символіка / копії Програмне забезпечення в комплекті Комплект поставки	Підвісне кріплення для принтера й кріплення для системного контролера 2 напрямні з країв 3 напрямні повернення Шаблон для калібрування Посібник з збирання та початку роботи Кабель USB3 (2 м) Джерело живлення 15,6-дюймовий системний контролер Потрійний кабель живлення 3:1 (потрібен 1 кабель для підключення до локальної мережі, що не входить у комплект) SSD: 256 Гб, пам'ять: 8 Гб DDR5 Дисплей: 15,6-дюймовий багатосенсорний, 3 x USB3.2 та 1 x USB2, 1 x GbE (ззаду), кнопка живлення та 1 порт USB3.2 (спереду)		Сканер Z36 Підвісне кріплення для принтера й кріплення для системного контролера 2 напрямні з країв 3 напрямні повернення Шаблон для калібрування Посібник з збирання та початку роботи Кабель USB3 (2 м) Джерело живлення 15,6-дюймовий системний контролер Потрійний кабель живлення 3:1 (потрібен 1 кабель для підключення до локальної мережі, що не входить у комплект) SSD: 256 Гб, пам'ять: 8 Гб DDR5 Дисплей: 15,6-дюймовий багатосенсорний, 3 x USB3.2 та 1 x USB2, 1 x GbE (ззаду), кнопка живлення та 1 порт USB3.2 (спереду)			
Системний контролер	5 кольорів, 36 дюймів		5 кольорів, 44 дюйми			
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА Тип принтера Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon BubbleJet on Demand (6 мікроосем на друкувальну головку, 1 друкувальна головка) 2400 x 1200 точок/дюйм		6-колірна інтегрована система Canon BubbleJet on Demand (6 мікроосем на друкувальну головку, 1 друкувальна головка) 2400 x 1200 точок/дюйм			
Роздільна здатність друку Кількість сопел	MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен ±0,1% або менше		MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен ±0,1% або менше			
Точність нанесення ліній	Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.		Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.			
Крок сопел Об'єм чорнильної краплі	1200 точок на дюйм x 2 лінії Мінімум 5 пл для кожного кольору		1200 точок на дюйм x 2 лінії Мінімум 5 пл для кожного кольору			
Місткість чорнильниць	Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 970 мл (330 мл для MBK, 160 мл для інших) У продажу: 160 мл / 330 мл / 700 мл		Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 1650 мл (330 мл для всіх) У продажу: 160 мл / 330 мл / 700 мл			
Тип чорнила Сумісність із версією ОС	Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y 32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26		Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y 32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26			
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань Мови принтера	Apple AirPrint (для macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (для ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)		Apple AirPrint (для macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (для ChromeOS) HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)			
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: USB-накопичувач (прямий друк) USB-порт B: високошвидкісний USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP) Бездротово локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		USB-порт A: USB-накопичувач (прямий друк) USB-порт B: високошвидкісний USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP) Бездротово локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			
ПАМ'ЯТЬ Стандартна пам'ять	128 Гб (фізична пам'ять: 2 Гб) Слот розширення: ні 256 Гб (зашифрований жорсткий диск)		128 Гб (фізична пам'ять: 2 Гб) Слот розширення: ні 256 Гб (зашифрований жорсткий диск)			
Сховище даних SSD ШВИДКІСТЬ ДРУКУ Креслення САПР Звичайний папір (A1) Звичайний папір (A0)	0:17 хв (швидкий економічний режим), 3,3 стор/хв 0:32 хв (швидкий економічний режим) 0:35 хв (швидкий режим) 1:06 хв (стандартний режим)		0:17 хв (швидкий економічний режим), 3,3 стор/хв 0:33 хв (швидкий економічний режим) 0:35 хв (швидкий режим) 1:06 хв (стандартний режим)			
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ Подання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Додатковий рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подання за допомогою важеля блокування носія) Рулонний папір / аркуші: 152,4–917 мм Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; довжина для цих типів носіїв — 200 мм) Аркуші: 203,2 мм Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м 170 мм		Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Додатковий рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подання за допомогою важеля блокування носія) Рулонний папір / аркуші: 152,4–917 мм Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; довжина для цих типів носіїв — 200 мм) Аркуші: 203,2 мм Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м 170 мм			
Ширина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм		Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм			
Товщина носія Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; довжина для цих типів носіїв — 200 мм) Аркуші: 203,2 мм		Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; довжина для цих типів носіїв — 200 мм) Аркуші: 203,2 мм			
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м 170 мм		Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м 170 мм			
Максимальний діаметр рулонного носія Розмір серцевини носія Рекомендований розмір області полів	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми / 3 дюйми Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші: зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, низу 31 мм, збоку 3 мм		Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми / 3 дюйми Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші: зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, низу 31 мм, збоку 3 мм			
Область друку полів				БФП TX-3310 Z36 Рулонний папір: зверху 3 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, низу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші: зверху 3 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, низу 12,7 мм, збоку 3 мм Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення. Рулонний папір, аркуші: можливе автоматичне переключення. Аркуші: 1 аркуш		
Обсяг подавання носіїв				Двонаправлений блок захоплення рулонного носія, який дає можливість розміщувати поверхню для друку на внутрішній або зовнішній стороні рулонного паперу [Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів (також 1030 мм (JIS B0), 42 дюйми, 44 дюйми лише для TX-4310 MFP) [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 364 мм (JIS B3), 420 мм (ISO A2), 707 мм (ISO B1), 6 дюймів, 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм (також 1000 мм лише для TX-4310 MFP)		
Блок захоплення рулонного носія				Нестандартна ширина рулону (152,4–917 мм) (На аркушах розміру «для друку» використовується технологія мікрополів, тобто вони не сумісні з отворами для експонування.) [Багатопозиційний кошик] Стандартне положення: 1 аркуш Положення для фальцювання: книжкова, звичайний папір, A0: 10 аркушів / A1: 20 аркушів Положення для планшетного складання: формат A1/A2 — альбомна, папір без покриття, 20 аркушів (за винятком скручених аркушів)		
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)				[Укладач] Положення з кошиком: формат A0 — книжкова, звичайний папір, 10 аркушів Положення для фальцювання: формат A0/A1 — книжкова, звичайний папір, 20 аркушів; папір без покриття, 100 аркушів Положення для планшетного складання: формат A0/A1 — книжкова, звичайний папір, 20 аркушів; альбомна, папір без покриття, 100 аркушів (за винятком скручених аркушів)		
Максимальна кількість зроблених відбитків (креслення САПР)				Положення з кошиком: формат A0 — книжкова, звичайний папір, 10 аркушів Положення для фальцювання: формат A0/A1 — книжкова, звичайний папір, 20 аркушів; альбомна, папір без покриття, 100 аркушів (за винятком скручених аркушів)		
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Джерело живлення				100–240 В змінного струму (50–60 Гц)		
Споживання електроенергії				Режим роботи: прибіл. 83 Вт У режимі сну: прибіл. 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: Прибіл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибіл. 0,1 Вт Температура: 15–30 °C, допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації) Режим роботи: прибіл. 51 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Робочий режим: 6,9 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація органом сертифікації		
Умови експлуатації				Режим роботи: прибіл. 83 Вт У режимі сну: прибіл. 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: Прибіл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибіл. 0,1 Вт Температура: 15–30 °C, допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації) Режим роботи: прибіл. 51 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Робочий режим: 6,9 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація органом сертифікації		
Акустичний шум (потужність/тиск)				Режим роботи: прибіл. 51 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Робочий режим: 6,9 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення) (виміряно за стандартом ISO 7779) Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація органом сертифікації		
Нормативні документи Довкілля Сертифікати				Сертифікація органом сертифікації		
РОЗМІРИ Й ВАГА				Ш x Г x В Головний блок із підставкою 1390 x 1045 x 1168 мм (кошик відкрито) 1390 x 766 x 1168 мм (кошик закрито) 129 кг (з рулонним блоком, комплектом тримача рулону, без чорнил і друкувальної головки)		
Фактичні розміри та вага				Ш x Г x В Головний блок із підставкою 1390 x 1045 x 1168 мм (кошик відкрито) 1390 x 766 x 1168 мм (кошик закрито) 129 кг (з рулонним блоком, комплектом тримача рулону, без чорнил і друкувальної головки)		
Габаритні розміри та вага брутто				Принтер (головний блок із підставкою, кошиком і піддоном): 1598 x 901 x 1236 мм Бага: 171 кг Рулонний блок: 1524 x 562 x 461 мм. Бага: 33 кг		
КОМПЛЕКТАЦІЯ Комплект поставки				Принтер (головний блок із підставкою, кошиком і піддоном): 1598 x 901 x 1236 мм Бага: 171 кг Рулонний блок: 1524 x 562 x 461 мм. Бага: 33 кг		
Програмне забезпечення в комплекті				Принтер, підставка принтера, одна друкувальна головка, кабель живлення, один набір базових чорнильних, один тримач рулону (котушка) 3-дюймовий стрижень для паперу, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура з адресами LFP Eur, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті		
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ Додаткове приладдя				Рулонний блок 2 або 3 дюйми: RH2-34 Укладач: SS-31 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01		
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ Змінне приладдя				Рулонний блок 2 або 3 дюйми: RH2-46 Рулонний блок: RU-44 Укладач: SS-41 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01		
				Чорнильниця: (MBK): PFI-113 (160 мл) / PFI-313 (330 мл) / PFI-713 (700 мл) M: PFI-111 (160 мл) / PFI-311 (330 мл) / PFI-711 (700 мл) BK/C/Y: PFI-110 (160 мл) / PFI-310 (330 мл) / PFI-710 (700 мл) Друкувальна головка: PF-06 Різак: CT-07 Картридж для технічного обслуговування: MC-30		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026.