



imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

PROIECTAT PENTRU PRODUCTIVITATE, CU IMPRIMARE ȘI SCANARE SIMULTANE

Măriți rata de imprimare cu un multifuncțional de 44" cu 5 culori, care asigură productivitate impresionantă cu ajutorul unei mai mari ușurințe de utilizare și calității profesionale a imaginii, echipat cu setări de securitate avansate pentru protejarea datelor sensibile și compatibilitate cu scannerul Z36.

AVANTAJE

- **Funcționalitate integrată**
Optimizați procesul de imprimare și scanare cu un dispozitiv premium care îndeplinește mai multe sarcini. Descoperiți panoul tactil de 15,6" și utilizați cel mai recent software SmartWorks pentru procesare fără probleme cu imprimare și scanare simultane.
- **Productivitate impresionantă**
Creșteți productivitatea cu o viteză de imprimare de 3,3 ppm (AI) și minimizați timpul de inactivitate cu schimbarea suporturilor cu 30% mai rapidă, configurație cu două role și rezervoare de cerneală care permit înlocuirea în timpul funcționării. Reduceți la minimum imprimările greșite prin calibrarea culorilor, monitorizarea capului de imprimare și ajustările automate.
- **Ușurință de utilizare îmbunătățită**
Creați fluxuri de lucru fără întreruperi prin încărcarea automată a suporturilor, setări simplificate pentru suporturi, interfața intuitivă și instrumentul gratuit de trimitere a lucrărilor. Reduceți la minimum greșelile de imprimare cu software-ul Direct Print Plus și creșteți productivitatea cu compatibilitatea cu scannerul Z36.
- **Calitate profesională a imaginii**
Produceți rezultate de înaltă calitate cu cerneală pe bază de pigmenți rezistentă la apă, creați straturi distincte în desenele CAD cu ajutorul noii cerneli magenta și asigurați-vă că imprimările sunt cât se poate de precise cu linii foarte clare și culori intense.
- **Securitate robustă**
De la comunicații criptate îmbunătățite și imprimare securizată prin cod PIN până la procesul avansat de autentificare și ștergerea securizată a hard diskului, imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36 oferă cel mai înalt nivel de protecție pentru documentele, dispozitivele și rețeaua dumneavoastră.

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

TEHNOLOGIA SCANERULUI

Tehnologie de scanare
Rezoluție optică (dpi)
Traseul hârtiei
Lățime de scanare
Lățime minimă de scanare
Lățime document
Lungime maximă de scanare
Greutatea scannerului
Dimensiuni (l x A x l)

Conformitate

Ieșire față/spate
Manevrarea documentelor -
Cu față în sus/în jos
Grosime document
Viteză de scanare pe 8 biți
Tonuri de gri și monocrom la 200 dpi
Scanare către PC: viteză de scanare
color pe 24 de biți la 200 dpi
Copiere: viteză de
scanare pe 24 de biți
Color la 200 dpi
Interfață USB
Comenzi scanner
Identificator/Culoare
Software inclus
Ce se află în cutie?

Un singur senzor
1200 dpi
Plat
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm cu ghidaj de returnare a documentelor
Europa: marcaj CE
alte țări: certificare CB
Spate (ieșire frontală prin ghidajul de returnare a documentelor)
Sus
0,07 - 1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips

3,0 (compatibilitate cu modelele anterioare cu USB2)
Oprire, derulare înainte, derulare înapoi, stare LED
Fără/negru Canon
SmartWorks MFP V6
Scanner Z36
Suport de instalare pentru imprimantă și suport pentru controlerul sistemului
2 ghidaje pentru marginea hârtiei
3 ghidaje pentru returnarea documentelor
Etalon pentru calibrare
Chid de asamblare și pornire
Cablu USB3 (2 metri)
Sursă de alimentare
Controler de sistem cu ecran de 15,6 inch
Cablu de alimentare triplu 31 - necesită un cablu
de alimentare de la rețeaua locală (nu este inclus)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Afișaj: multitacl de 15,6", 3 x USB3 & 1 x USB2,
1 x GB Ethernet. Buton de pornire și 1 x USB3 (față)

Controler de sistem

TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE

Tip imprimantă
Tehnologie de imprimare
Rezoluție de imprimare
Număr de duze
Acuratețe linii

Densitate duză
Dimensiune picătură de cerneală
Capacitate cerneală

Tip de cerneală
Compatibilitatea SO

Alte protocoale acceptate de
trimitere a lucrărilor
Limbeje de imprimare

Interfețe standard

5 culori, 44"
Tip integrat Canon BubbleJet on Demand 6 culori
(6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
2.400 x 1.200 dpi
Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare
±0,1 % sau mai puțin
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de
imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
1.200 dpi x 2 linii
minimum 5 pl pe culoare
Cerneală inițială inclusă: 1650 ml (330 ml pentru fiecare culoare)
Cerneală din comerț: 160 ml/330 ml/700 ml
Cerneluri pe bază de pigment: 5 culori MBK/BK/C/M/Y
32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.0-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-CLJ/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02),
CAL5 G4 (trimitere numai prin FTP)
Port USB A: memorie USB (imprimare directă)
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/
IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea
rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard
Unitate hard disk

128 GB (memorie fizică 2 GB)
Slot de expansiune: nu
500 GB (criptat)

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen în CAD

Hârtie simplă (A1)
0:17 (modul rapid economic): 3,3 ppm

Hârtie simplă (A0)
0:33 (modul rapid economic)
0:35 (rapid)
1:06 (standard)

GESTIONAREA HĂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie

Lățimea hârtiei

Grosimea hârtiei
Lungime minimă
de imprimare

Hârtie rolă: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală
Rolă de hârtie suplimentară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală
Hârtie pretăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (alimentare manuală
prin părgăhia de blocare a hârtiei)
Hârtie rolă: 152,4 mm - 1118 mm
Hârtie pretăiată: 152,4 mm - 1118 mm
Rolă/prețaiată: 0,07 - 0,8 mm
Hârtie rolă: 101,6 mm (cu excepția suporturilor din material textil, hârtiei
de calc și foliilor mate translucide. Aceste suporturi sunt de 200 mm)
Hârtie pretăiată: 203,2 mm

Lungime maximă de imprimare

Diamentru maxim rolă de hârtie

Dimensiuni suport rolă

Margini pentru
suprafața recomandată

Margini suprafață imprimabilă

Capacitate de alimentare cu hârtie

Unitate de preluare a suporturilor rolă

Lățime imprimare
fără margini (numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot/acustic
(Putere/Presiune)

Reglementări
Certificate
de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

Dimensiuni ambalate și greutate

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de
utilizator

Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație)
Hârtie pretăiată: 1,6 m

170 mm

Diamentru interior al suportului rolei: 2"/3"

Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm, lateral: 3 mm

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm

Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 127 mm, lateral: 3 mm

Role: două role. Comutarea automată este posibilă.
Hârtie rolă, hârtie pretăiată: este posibilă comutarea manuală
Hârtie pretăiată: 1 coală

Unitate de preluare a rolor cu dublă direcție, care permite rularea
suprafețelor de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei

[Recomandă] 315 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm
(JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34",
300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm și lățime personalizată a rolei
(52,4 - 1118 mm)

(*"Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine,
ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare)

[Coș cu poziții multiple]
Poziție standard: 1 coală
Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă 10 coli, hârtie creată 20 de coli,
hârtie necreată 20 de coli (exclue hârtia puternic ondulată)

[Stivuitoar]
Poziție coș: 1 coală (fără hârtie ondulată)
Poziție pliată: portret A0/A1, desen CAD, hârtie necreată 90 g/mp
20 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)

Poziție pe suport plat: A1/A2 peisaj, desen CAD, hârtie necreată 90 g/mp
20 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

În timpul funcționării: 87 W sau mai puțin
Mod inactiv: 2,1 W sau mai puțin

Setare implicată pentru timpul până la intrarea în modul inactiv:
Aprox. 5 minute

Copie: 0,1 W sau mai puțin
Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80% UR (fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 51 dB(A) (hârtie simplă standard 2, mod standard,
mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)

Standby: 35 dB(A) sau mai puțin
Funcționare: 6,9 bel sau mai puțin (hârtie simplă standard 2, mod standard,
mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)

Marcaj CE, marcaj UKCA
Certificare CB, EPEAT GOLD¹

1 x A x H

Unitate principală cu suport
1593 x 984 x 1.168 mm (coș deschis)

1593 x 766 x 1.168 mm (coș închis)
112 kg (inclusiv suport de rolă, exclusiv cerneală și capete de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg
Unitate cu rolă: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg)

Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare,
1 set de rezervoare de cerneală inițiale, 1 suport de rolă (tub), accesoriu suport
hârtie de 3", ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde

privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid
de configurare a suportului imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB
Software disponibil pentru descărcare de pe web

Suport rolă 2"/3"; RH2-46

Unitate rolă: RU-42
Stivuitoar: SS-41

Suport cititor de carduri IC: RA-01

Rezervor de cerneală: PPF1-111 (160 ml)/PPF1-311(330 ml)/PFI 711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-06
Lamă de tăiere: CT-07
Cartuș de mentenanță: MC-30

NOTĂ DE SUBSOL

1. EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe
metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost
redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare
prealabilă. TM și [®]: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime.
Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/
suporturi sunt recomandate.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europe N.V. 2024

