



## imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

# PROJEKTUAR PËR PRODUKTIVITET FALË PRINTIMIT DHE SKANIMIT NË TË NJËJTËN KOHË

Përshejtoni procesin e printimit me një printer shumëfunksional 44", me 5 ngjyra, shembull i produktivitetit mbresëlënës me lehtësi të përmirësuar në përdorim dhe cilësi profesionale të imazhit, i plotësuar me cilësime të avancuara sigurie për mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme dhe përputhshmëri me skanerin "Z36".

### PËRFITIMET

- **Funksionalitet i integruar**  
Thjeshtoni procesin e printimit dhe skanimit me një pajisje premium shumëfunksionale. Përqafoni panelin e ekranit me prekje 15,6-inçësh dhe përdorni softuerin më të fundit të SmartWorks për përpunim pa probleme falë printimit dhe skanimit në të njëjtën kohë.
- **Produktivitet mbresëlënës**  
Rritni produktivitetin me shpejtësi printimi prej 3,3 ppm (A1) dhe minimizoni kohën e ndërprerjes me shkëmbim 30% më të shpejtë të materialeve, konfigurim të dyfishtë të rulave dhe depozita boje me ndërrim të shpejtë që lejojnë zëvendësimin gjatë funksionimit. Minimizoni gabimet në printim falë kalibrimit të ngjyrave, monitorimit të kokës së printimit dhe rregullimeve automatike.
- **Përmirësim praktik**  
Krijoni rrjedhë pune pa ndërprerje nëpërmjet ngarkimit automatik të materialeve, cilësimeve të thjeshtuara të materialeve, një ndërfaqeje intuitive dhe mjetin falas për paraqitjen e punës. Mbajini në minimum gabimet në printim falë softuerit Direct Print Plus dhe rritni produktivitetin falë përputhshmërisë me skanerin "Z36".
- **Cilësi profesionale e imazhit**  
Krijoni printime me cilësi të lartë me bojëra me pigment, rezistente ndaj ujit, krijoni shtresa të dallueshme në vizatimet CAD nëpërmjet bojës së re të purpurt dhe sigurohuni që printimet të jenë sa më të sakta me vijëzime të mprehta dhe ngjyra të ndezura.
- **Siguri e lartë**  
Duke filluar nga komunikimet e përmirësuara të enkriptuara dhe printimi i sigurt me kod PIN e deri te procesi i avancuar i vërtetimit dhe fshirja e sigurt e hard-drajverëve, printeri imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36 ofron nivelin më të lartë të mbrojtjes për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj.

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

<b>TEKNOLOGJIA E SKANERIT</b> Teknologjia e skanimit Rezolucioni optik (dpi) Shtegu i letërës Gjerësia e skanimit Gjerësia minimale e skanimit Gjerësia e dokumenteve Gjatësia maksimale e skanimit Pesha e skanerit Përmasat (gj-th-l)	Me një sensor 1200 dpi 1 shtrirë 36" (914 mm) 6" (150 mm) 38" (965 mm) 8 m (JPEG/PDF); 15,2 m (TIFF) 7,8kg 1056 x 199 x 118 mm 1056x251x156 mm me fletëkthyes Evropë: shenja CE Shtetet e tjera: certifikim CB Prapa (dalja përpara me fletëkthyes)
<b>Pajtueshmëria</b>  Dalja përpara/prapa Administrimi i dokumenteve - Drejtim iart/poshtë Trashësia e dokumentit Shpejtësia e skanimit 8-bit Gri dhe bardhezi në 200 dpi Skanimi në kompjuter: Shpejtësia e skanimit 24-bit me ngjyra në 200dpi Fotokopjim: Shpejtësia e skanimit 24-bit Me ngjyra në 200 dpi Ndërfaqja USB Komandat e skanerit Marka/ngjyra Softueri i përfshirë Çfarë ka në Kutit?	Lart 0,07-1,0 mm 13 ips 3 ips 6 ips 3,0 (mbështet dhe USB2) Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED Asnjë / e zezë nga "Canon" SmartWorks MFP V6 Skaneri "Z36" Bazament me suspension për printerin dhe bazament për kontrollorin e sistemit 2 orientuese anësore të letërës 3 fletëkthyes Objekti i kalibrimit Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit Kablo USB3 (2 metra) Ushqimi me energji Kontrollor sistemit 15.6" Kordon elektrik 3:1 Trident - kërkon 1 kablo linje lokale (nuk përfshihet) SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4. Ekran: Multiprekje 15,6", 3 x USB3 dhe 1 x USB2, 1 x GbE (pas). Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para)
<b>Kontrollor sistemi</b>	
<b>TEKNOLOGJIA E PRINTERIT</b> Lloji i printerit Teknologjia e printimit Rezolucioni i printimit Numri i spërkatësve Përpikëria e vizës  Hapi i spërkatës Madhësia e pikës së bojës Kapaciteti i bojës  Tipi i bojës Pajtueshmëria e sistemit operativ	5-ngjyrësh, 44" Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi) 2400x1200 dpi Total: 15360 spërkatëse MBK; 5120 spërkatëse BK, C, M, Y; 2560 spërkatëse secila ±0,1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet. 1,200 dpi x 2 rreshta minimumi 5 pl për ngjyrë Boja fillestare e përfshirë: 1650 ml (330 ml për secilin ngjyrë) Boja në shtetje: 160 ml/330 ml/700 ml Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y 32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x Apple AirPrint
<b>Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve Gjuhët e printerit</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS C4 (dorëzim vetëm përmes FTP) Porta USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP) LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
<b>Ndërfaqet standarde</b>	*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë
<b>MEMORIA</b> Memoria standarde Njësia e diskut  SHPEJTËSIA E PRINTIMIT Skicë CAD	128 GB (memoria fizike 2 GB) Fole zgjerimi: Jo 500 GB (i enkriptuar)  <b>Letër e thjeshtë (A1)</b> 0:17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik); 3,3 ppm  <b>Letër e thjeshtë (A0)</b> 0:33 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:35 (i shpejtë) 1:06 (Standard)
<b>PËRDORIMI I MATERIALIT</b> Vënia e materialit dhe nxjerrja  Gjerësia e materialit Trashësia e materialit Gjatësia minimale e printueshme Gjatësia maksimale e printueshme	Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara Rul letre i shtuar: një rul, mbushje përpara, dalje përpara Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale me levën e bllokimit të materialit) Letra e rrotullës: 152,4 mm - 1118 mm Fleta e prerë: 152,4 mm - 1118 mm Rul e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm Rul letre: 101,6 mm (me përjashtim të tekstilëve, letërës kalk dhe materialeve film të tejdrukshme pa shkëlqim. Këto materiale janë 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m
<b>Diametri maksimal i rullit të materialit</b> <b>Madhësia e qendrës së materialit</b> <b>Zona e rekomanduar e margjinave</b>	170 mm Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2/3" Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm; Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm
<b>Zona e printueshme e margjinave</b>	Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm; Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm Letër e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anë: 3 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
<b>Kapaciteti i furnizimit të materialit</b>	Letra e rullit: dy rula. Ndërimi automatik është i mundur. Rul letre, letër e prerë: Ndërimi manual është i mundur Letra e prerë: 1 fletë
<b>Njësi e rullit të marrjes së materialit</b>	Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblidhet brenda ose jashtë rullit
<b>Printim pa bordura</b> <b>Gjerësia (Vetëm për rulin)</b>	[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm dhe gjerësi e lirë rull (152.4 - 1118 mm) (Madhësia "E printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash, që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e plakës)
<b>Numri maksimal i printimeve të nxjerra</b>	[Kosh multipozicional] Pozicioni standard: 1 fletë Pozicioni i sheshtë: A2 horizontale, 10 fletë me letër me shkëlqim, 20 fletë me letër të veshur, 20 fletë me letër të paveshur (përjashtohen fletët me valëzim të fortë)  [Shtivuesi] Pozicioni i koshit: 1 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar) Pozicioni i palosjes: A0/A1 portret, vizatim CAD, 20 fletë me letër të paveshur 90 gsm, 100 fletë me letër të paveshur (përjashtohen fletët me valëzim) Pozicioni i shtivimit: A1/A2 horizontale, vizatim CAD, 20 fletë me letër të paveshur 90 gsm, 100 fletë me letër të paveshur (përjashtohen fletët me valëzim)
<b>KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS</b> Ushqimi me energji Konsumi i energjisë	AC 100-240 V (50-60 Hz) Gjatë punës: 87 W ose më pak Modaliteti i gjumit: 2,1W ose më pak Parametri i parazgjedhur për kohën për kalimin në modalitetin e gjumit: Afro 5 minuta Fikja: 0,1 W e poshtë Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim) Gjatë punës: afro 51 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet standard, modalitet vizatim/tekst) (Matur sipas standardit ISO7799) Pritje: 35 dB(A) ose më pak Gjatë punës: 6,9 Bels ose më pak (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet standard, modalitet vizatim/tekst) (Matur sipas standardit ISO7799) Shenja CE, shenja UKCA Certifikimi CB, EPEAT GOLD <sup>1</sup>
<b>Mjedisi i përdorimit</b> <b>Zhurra</b> <b>(fuqja/presioni)</b>	Gj x Th x L Njësia kryesore me mbështetëse 1593 x 984 x 1168 mm (koshi i hapur) 1593 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur) 112 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtëses së rullit, duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit)
<b>Rregulloret</b> <b>Mjedisi</b> <b>Certifikatat</b>	Printeri (Njësia kryesore me paletë): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg Njësia e rullit: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg)
<b>PËRMASAT DHE PESHA</b> <b>Përmasat fizike dhe pesha</b>	<b>ÇFARË PËRFSHIHET</b> <b>Çfarë ka në Kutit?</b> Printeri, mbështetësjë e printerit, 1 kokë printimi, kabloja elektrike, 1 komplet depozitash fillestare boje, 1 mbajtës rull (bobinë), aksesori kryesor i letërës 3", udhëzuesi i instalimit, fletëpalosja e sigurisë/standardeve mjedisore, fleta me adresat LFP Eur, fleta e informacioneve të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetëses së printerit, njoftimi për PosterArtist WEB Programet ofrohen për shkarkim nga interneti
<b>Përmasat e pakimit dhe pesha</b>	<b>OPSIONET</b> <b>Elementet opsionale</b>  <b>PJESËT E KONSUMIT</b> <b>Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi</b> Mbajtësja e rullit 2/3": RH2-46 Njësia e rullit: RU-42 Shtivësi: SS-41 Mbajtësja e lexuesit të kartave IC: RA-01  Depozita e bojës: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI 711 (700 ml) NBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml) PFI-710 (700 ml) Koka e printimit: PF-06 Thika e prerjes: CT-07 Kutia e mirëmbajtjes: MC-30
<b>Softueri i përfshirë</b>	
<b>SHËNIM NË FUND TË FAQES</b>	
<b>1. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA</b>	
<b>Mohimi i përgjegjësisë</b>	Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.
<b>SHËNIM NË FUND TË FAQES</b>	"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V. 2024