



imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

NAPRAVLJEN ZA PRODUKTIVNOST, UZ ISTOVREMENO ŠTAMPANJE I SKENIRANJE

Ubrzajte štampanje pomoću višefunkcionalnog štampača sa 5 boja od 44" koji predstavlja oličenje impresivne produktivnosti sa poboljšanom jednostavnošću korišćenja i profesionalnim kvalitetom slike, kao i naprednim bezbednosnim postavkama za zaštitu osetljivih podataka i kompatibilnosti sa skenerom Z36.

PREDNOSTI

- **Integrirana funkcionalnost**
Unapredite proces štampanja i skeniranja pomoću vrhunskog višenamenskog uređaja. Koristite ekran osetljiv na dodir od 15,6" i najnoviji softver SmartWorks za veoma jednostavnu obradu, uz istovremeno štampanje i skeniranje.
- **Impresivna produktivnost**
Povećajte produktivnost sa brzinom štampe od 3,3 stranice u minuti (A1) i maksimalno skratite vreme neoperativnosti uz 30% bržu razmenu medija, konfiguraciju sa dve rolne i kartridže sa mastilom koji mogu da se menjaju tokom rada. Na najmanju moguću meru svedite pogrešne otiske uz kalibraciju boja, nadgledanje glave za štampanje i automatsko podešavanje.
- **Unapređena jednostavnost korišćenja**
Kreirajte besprekorne radne procese zahvaljujući automatskom uvlačenju medija, pojednostavljenim postavkama medija, intuitivnom interfejsu i besplatnoj alatki za slanje zadataka. Svedite pogrešne otiske na minimum uz softver Direct Print Plus i povećajte produktivnost uz kompatibilnost sa skenerom Z36.
- **Profesionalni kvalitet slike**
Pravite otiske visokog kvaliteta pomoću vodootpornog pigmentnog mastila, kreirajte upečatljive slojeve na CAD crtežima pomoću novog magenta mastila i osigurajte najpreciznije moguće otiske uz izuzetno oštre linije i živopisne boje.
- **Pouzdana bezbednost**
Od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska, imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36 pruža najviši nivo zaštite dokumenata, uređaja i mreže.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja	Jedan senzor
Optička rezolucija (tpi)	1200 tpi
Putanja za papir	Ravno
Širina za skeniranje	36" (914 mm)
Min. širina skeniranja	6" (150 mm)
Širina dokumenta	38" (965 mm)
Maksimalna dužina za skeniranje	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Težina skenera	7,8 kg
Dimenzije (Š x D x V)	1.056 x 199 x 118 mm
Usaglašenost	1.056 x 251 x 156 mm sa vodicom za vraćanje dokumenata
Prednji/zadnji izlaz	Evropa: oznaka CE
Manipulisanje dokumentima	Ostale zemlje: sertifikat CB
Licem nagore/nadole	Zadnje (izbacivanje spredu uz vodicu za vraćanje dokumenata)
Debljina dokumenta	Nagore
Brzina skeniranja (8-bitno)	0,07-1 mm
Nijanse sive i monohromatski pri 200 tpi	15 slika u sekundi
Skeniranje na računaru: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi	3 slike u sekundi
Kopiranje: Brzina skeniranja (24-bitno)	6 slika u sekundi
U boji pri 200 tpi	
USB interfejs	3,0 (unazad kompatibilno sa USB2)
Komande skenera	Zaustavljanje, premotavanje unapred/unazad, LED status
Brendiranje/boja	Nijedno / Canon crna
Isporučeni softver	SmartWorks MFP V6
Šta se nalazi u pakovanju?	Skener Z36

Sistemska komanda

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

Tehnologija štampe

Rezolucija štampe

Broj mlaznica

Tačnost linije

Veličina mlaznice

Kapacitet mastila

Tip mastila

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Drugi podržani protokoli za slanje podataka

Jezički štampača

Standardni interfejsi

MEMORIJA

Standardna memorija

Čvrsti disk

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

RAD SA MEDIJAMA

Uvlačenje i izlaz medija

Širina medija

Debljina medija

Minimalna dužina papira za štampanje

Obični papir (A1)	0,17 (brzi ekonomični režim); 3,3 (stranice u minuti)
Obični papir (A0)	0,33 (brzi ekonomični režim); 0,35 (brzo); 1,06 (standardno)
Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane	Dodatni papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane
Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane	Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Papir u rolni: 152,4-1118 mm	Tabak: 152,4-1118 mm
Papir u rolni: 101,6 mm (Ne uključuje tkaninu, paus i prozirne mat folije. Ti mediji su 200 mm.)	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Tabak: 203,2 mm	Papir u rolni: 101,6 mm (Ne uključuje tkaninu, paus i prozirne mat folije. Ti mediji su 200 mm.)
	Tabak: 203,2 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Maksimalni prečnik rolne

Veličina jezgra medija

Preporučena površina margina

Površina margina za štampanje

Kapacitet prenosa medija

Rolna za preuzimanje medija

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Propisi

Zaštita životne sredine

Sertifikati

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Dimenzije i težina pakovanja

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 1,6 m
170 mm
Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Papir u rolni: vrh: 20 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak: vrh: 20 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, podnožje: 31 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni: vrh: 3 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, podnožje: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak: vrh: 3 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 127 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena.
Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena
Tabak: 1 list
Jedinica za povlačenje rolne u dva smjera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm i prilagođena širina rolne (152,4 - 1118 mm)
(Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina)
[Korpa sa više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Položen: A2 položeno, sjajni papir, 10 listova, premazani papir, 20 listova, nepremazani papir, 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)
[Slaga]
Položaj korpe: 1 list (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položaj za savijanje: A0/A1 uspravno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m ² , 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položeni položaj: A/A2 položeno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m ² , 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)
Rad: 87 W ili manje
Režim mirovanja: 2,1 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Tokom rada: približno 51 dB (A) (standardni običan papir 2, standardni režim, režim za linjski crtež/tekst) (mereno na osnovu standarda ISO7779)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,9 bels ili manje (standardni obični papir 2, standardni režim, režim za linjski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO7779)
Oznaka CE, oznaka UKCA
CB sertifikacija, EPEAT GOLD ¹
Š x D x V
Glavna jedinica sa postoljem
1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)
1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)
112 kg (uključujući komplet držača rolne; ne uključujući mastilo i glavu za štampanje)
Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 168 kg
Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg
Štampač, postoje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervara sa mastilom, 1 držač rolne (kalern), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB
Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veća
Držač rolne od 2/3": RH2-46
Rolna: RU-42
Slagač: SS-41
Držač čitača IC kartica: RA-01
Kartridži sa mastilom: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI 711 (700 ml) MBK/BK/C/Y; PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) PFI-710 (700 ml) Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30

FUSNOTA

1. EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. TM i [®]: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.

