



imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

EŞ ZAMANLI BASKI VE TARAMA İLE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Hassas verileri korumak için gelişmiş güvenlik ayarları ve Z36 tarayıcı uyumluluğu ile tamamlanan, yüksek kullanım kolaylığı ve profesyonel görüntü kalitesi ile etkileyici verimlilik sunan 44 inç 5 renkli çok işlevli yazıcı ile baskı işlemlerini hızlandırın.

AVANTAJLAR

- **Entegre işlevsellik**
Üstün bir çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. 15,6 inç dokunmatik ekran panelinden faydalanın ve eş zamanlı baskı ve tarama ile sorunsuz işlemeye olanak tanıyan en son SmartWorks yazılımını kullanın.
- **Etkileyici verimlilik**
Dakikada 3,3 sayfa (A1) baskı hızıyla verimliliği artırın ve %30 daha hızlı medya alışverişi, çift rulo yapılandırması ve çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tanklarıyla iş kesintisi süresini en aza indirin. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskıları en aza indirin.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları, sezgisel arayüz ve ücretsiz iş gönderme aracı ile sorunsuz iş akışları oluşturun. Direct Print Plus yazılımıyla hatalı baskıları en aza indirin ve Z36 tarayıcı uyumluluğu ile verimliliği artırın.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Suya dayanıklı pigment mürekkeple yüksek kaliteli çıktılar üretin, yeni macenta mürekkeple CAD çizimlerinde farklı katmanlar oluşturun ve baskıların çok keskin çizgiler ve canlı renklerle mümkün olduğunca net olmasını sağlayın.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36, üst düzeyde şifrelenmiş iletişim ve güvenli PIN kodu ile baskıdan gelişmiş kimlik doğrulama ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için maksimum korumayı sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama Teknolojisi
Optik Çözünürlük (dpi)
Kağıt Yolu
Tarama Genişliği
Minimum Tarama Genişliği
Belge Genişliği
Maksimum Tarama Uzunluğu
Tarayıcının Ağırlığı
Boyutları (G x D x Y)

Uyumluluklar

Ön/Arka Çıkış
Belge Kullanımı -
Yüz Yukarı/Aşağı
Belge Kalınlığı
Tarama Hızı 8 bit
200 dpi'de Gri Tonlamalı
ve Siyah-Beyaz
PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit
Renkli Tarama Hızı
Fotokopi: 200 dpi'de 24 bit
Renkli Tarama Hızı
Ayarız USB
Tarayıcı Kontrolleri
Marka/Renk
Birlikte Verilen Yazılımlar
Kutununun İçeriği

Sistem Denetleyicisi

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacak Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen diğer iş

gönderim protokolleri

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart Hafıza

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

CAD Çizimi

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum

Uzunluk

Tek Sensör
1200 dpi
Düz
36 inç (914 mm)
6 inç (150 mm)
38 inç (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm
Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Avrupa: CE İşareti
Diğer Ülkeler: CB Sertifikası
Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)
Yukarı
0,07-1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3,0 (USB2 ile geriye dönüş uyumlu)
Durdur, İlerlet, Geri Sarı, LED durumu
Yok / Canon siyah
SmartWorks MFP V6
Z36 tarayıcı
Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası
2 kağıt kenar kılavuzu
3 belge geri dönüş kılavuzu
Kağıttrasyon hedefi
Montaj ve Başlangıç Kılavuzu
USB3 kablolu (2 metre)
Güç Kaynağı
15,6 inç sistem denetleyicisi
31 Üç diğli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,
Ekran: 15,6 inç dokunmatik, 3 x USB3, 1 x USB2,
1 x GB Ethernet. Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (On)

5 Renkli 44 inç
Talep üzerine Canon BubbleJet 6 renkli entegre tür
(6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
2.400 x 1.200 dpi
Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme
ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya,
ayarlamalar için kullanımları eşleşmelidir.
1.200 dpi x 2 satır
renk başına minimum 5 pl
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.650 ml (her renk için 330 ml)
Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-CLJ/2, HP RTLP, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02),
CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/
IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları
için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

HP-CLJ/2, HP RTLP, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02),
CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/
IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB)
Genişletme yuvası: Hayır
500 GB (Sifrelenmiş)

Düz Kağıt (A1)
0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): Dakikada 3,3 sayfa

Düz Kağıt (A0)
0:33 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:35 (Hızlı)
1:06 (Standart)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)
Rulo kağıt: 152,4 mm - 1.118 mm
Tabaka dijital: 152,4 mm - 1.118 mm
Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, tuval, aydinger kağıdı ve yarı
saydam mat film medya hariç, bu medyalar 200 mm'dir)
Tabaka dijital: 203,2 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk
Maksimum Medya Rulosu Çapı
Medya Rulosu Göbek Boyutu
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı

Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

Kenarlıksız Baskı

Genişlik (Yalnızca Rulo)

Sunulan Maksimum Baskı Sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenleme

Ortam Sertifikalar

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka dijital: 1,6 m
170 mm
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi
[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç
[Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 1.118 mm)
("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığında düz yataktaki delikle kullanılmaz.)

[Çok pozisyonlu sepet]
Standart konum: 1 yaprak
Düz konum: A2 yatağı, 10 yaprak parlak kağıt,
20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak kaplamasız kağıt
(güçlü kıvrılma durumu hariçtir)

[İstifleyici]
Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç)
Katlama konumu: A0/A1 portre, CAD çizimi,
20 yaprak 90 g/m² kaplamasız kağıt,
100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)
Düz yatak konumu: A1/A2 yatağı, CAD çizimi,
20 yaprak 90 g/m² kaplamasız kağıt,
100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)

AC 100-240 V (50-60 Hz)
Çalışırken: 87 W veya daha az
Uyku modu: 2,1 W veya daha az
Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılanayar:
Yaklaşık 5 dakika
Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Sıcaklık: 15-300 °C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmaz)
Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,
Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Beklemede: 35 dB (A) veya daha az
Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,
Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
CE İşareti, UKCA İşareti
CB sertifikası, ePEAT GOLD¹

G x D x Y
Standlı Ana Ünite
1.593 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)
1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)
112 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 168 kg
Rulo ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 Rulo tutucu (makara), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-46
Rulo Ünitesi: RU-42
İstifleyici: SS-41
İC kart okuyucu tutucu: RA-01

Mürekkep Tankı: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI 711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

DİPNOT

1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2024