



imagePROGRAF TX-4200

DIZAJNIRAN ZA PRODUKTIVNOST U OKRUŽENJIMA S VELIKOM KOLIČINOM ISPIISA

Ubrzajte ispisivanje uz 44-inčni pisač s 5 boja koji je primjer impresivne produktivnosti, poboljšane lakoće upotrebe, profesionalne kvalitete slike i robusne sigurnosti. Dizajniran za veće korporacijske i vladine urede te davatelje usluga ispisivanja u arhitektonskom, inženjerskom, građevinskom i proizvodnom sektoru.

PREDNOSTI

- **Impresivna produktivnost**
Povećajte produktivnost uz brzinu ispisivanja od 3,3 ppm (A1) i maksimalno smanjite vrijeme neaktivnosti uz 30 % bržu izmjenu medija, konfiguraciju s dvije role i spremnike s tintom koji se mogu mijenjati tijekom rada. Svedite pogrešne ispise na najmanju mjeru zahvaljujući kalibraciji boja, praćenju ispisne glave i automatskim podešavanjima.
- **Poboljšana lakoća upotrebe**
Uživajte u jednostavnim tijekovima poslovnog procesa zahvaljujući automatskom umetanju medija, pojednostavljenim postavkama medija, intuitivnom sučelju i značajci Direct Print Plus – besplatnom alatu za slanje zadataka koji maksimalno smanjuje mogućnost pogrešnih ispisa pregledom dokumenata.
- **Profesionalna kvaliteta slike**
Izrađujte vrlo kvalitetne ispise zahvaljujući vodootpornoj pigmentnoj tinti, kreirajte prepoznatljive slojeve CAD crteža uz magenta tintu i osigurajte što preciznije ispise uz iznimno oštre linije i živopisne boje.
- **Robusna zaštita**
Od poboljšane šifrirane komunikacije i ispisivanja s pomoću PIN koda do naprednog postupka provjere autentičnosti i sigurnog brisanja tvrdog diska, imagePROGRAF TX-4200 pruža najvišu razinu zaštite za vaše dokumente, uređaje i mrežu.
- **Podrška održivosti**
imagePROGRAF TX-4200 održiv je pisač s EPEAT Gold* ocjenom za energetske učinkovitost i ambalažu koja ne sadrži prošireni polistiren (EPS).

*EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TX-4200

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

44-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica
BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Početni spremnik s tintom u kompletu: 1650 ml (330 ml za svaku boju)
Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml

Tip tinte

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost s operativnim sustavima

32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

Drugi podržani protokol za slanje zadataka

Apple AirPrint

Jezici pisača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključak: USB memorija (Direct Print)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

500 GB (šifrirani)

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crteži

Obični papir (A1)
0:17 (brzi ekonomični način rada); 3,3 ppm

Obični papir (A0)
0:33 (brzi ekonomični način rada)
0:35 (brzi)
1:06 (standardni)

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Papir u dodatnoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 152,4 – 1118 mm
Pojedinačni listovi: 152,4 – 1118 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 101,6 mm (ne obuhvaća medije od tkanine, paus papir i prozirnu mat foliju. Ti su mediji veličine 200 mm)
Pojedinačni listovi: 203,2 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

170 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje
Pojedinačni listovi: 1 list

Jedinica role za uzimanje medija

Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm i prilagođena širina role (152,4 – 1118 mm)
(Format „za ispisivanje“ ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku)

Maksimalni broj ispisa

[Košara za više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, 10 listova sjajnog papira, 20 listova premazanog papira, 20 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

[Sabiračica]
Položaj košare: 1 list (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za savijanje: A0/A1 portretno, CAD crtež, 20 listova papira bez premaza od 90 g/m², 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Plošni položaj: A1/A2 pejzažno, CAD crtež, 20 listova papira bez premaza od 90 g/m², 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 87 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,1 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15 – 30°C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Buka (snaga/tlak)

Tijekom rada: pribl. 51 dB(A) (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerjenje na temelju standarda ISO7779)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,9 Bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerjenje na temelju standarda ISO7779)

Propisi

CE oznaka, UKCA oznaka

Ekološki certifikati

CB certifikat, EPEAT GOLD¹

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Š x D x V
Glavna jedinica s postoljem
1593 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)
1593 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
112 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisnih glava)

Dimenzije i masa pakiranja

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg
Jedinica s roлом: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

Držač role od 2/3": RH2-46
Jedinica za rolu: RU-42
Sabiračica: SS-41
Držač čitača IC kartice: RA-01

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30

FUSNOTA

1. EPEAT Gold registriran u SAD-u

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. *M i *s: svi nazivi tvrtki i proizvođača zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2024