



imagePROGRAF TX-4200

СОЗДАДЕН ЗА ПРОДУКТИВНОСТ ВО ОПКРУЖУВАЊАТА КАДЕ ШТО СЕ ПЕЧАТИ ВО ГОЛЕМ ОБЕМ

Забрзајте го печатењето со одржлив печатач со 5 бои за формати до 44", кој нуди импресивна продуктивност, попрактично користење, професионален квалитет на слика и моќна безбедност. Дизајниран за големи корпоративни и владини канцеларии, компании за услуги за печатење во секторите за архитектура, инженерство, градежништво и производство.

ПРИДОБИВКИ

- **Импресивна продуктивност**
Зголемете ја продуктивноста со брзина на печатење до 3,3 стр./мин. (A1) и минимизирајте го времето на неактивност со 30% побрза размена на медиуми, а конфигурацијата со два валјаци и резервоарите за мастило, кои може да се менуваат без прекинување на работата, овозможуваат замена на мастилата за време на печатењето. Минимизирајте ги погрешните печатења со калибрација на боите, следење на главата за печатење и автоматските прилагодувања.
- **Попрактично користење**
Уживајте во непречени работни процеси со автоматското ставање медиуми, поедноставните поставки за медиуми, интуитивниот интерфејс и Direct Print Plus - бесплатна алатка за праќање задачи која ги минимизира погрешните печатења преку прегледување на документите.
- **Професионален квалитет на слика**
Печатете висококвалитетни материјали со водоотпорно мастило со пигмент, создавајте прегледни слоеви во CAD-цртежите со новото магента мастило и погрижете се отпечатените материјали да бидат колку што е можно попрецизни, со неверојатно остри линии и живописни бои.
- **Одлична безбедност**
Од подобрени шифрирани комуникации и безбедно печатење со PIN-код, па сè до напреден процес за проверка на идентитетот и безбедно бришење на тврдите дискови, imagePROGRAF TX-4200 нуди највисоко ниво на заштита за вашите документи, уреди и мрежа.
- **Поддршка за одржливост**
imagePROGRAF TX-4200 е одржлив печатач со ознака EPEAT Gold* за енергетска ефикасност и пакување кое не содржи стиропор (EPS).

*Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-4200

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач

5 бои 44"

Технологија за печатење

Bubblejet on Demand од Canon со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

Резолуција на печатење

2.400 x 1.200 dpi

Број на млазници

Вкупно: 15360 млазници MBK; 5120 млазници BK, C, M, Y; по 2560 млазници за секоја

Прецизност на линиите

±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Растојание помеѓу млазниците

1.200 dpi x 2 линии

Големина на капка мастило

минимум 5 pl по боја

Капацитет за мастило

Вклучено почетно мастило: 1650 ml (330 ml за секоја боја)
Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Тип на мастило

Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y

Компатибилност со оперативни системи

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

Apple AirPrint

Јазици на печатачот

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)

Стандардни интерфејси

Приклучок USB A: USB-мемориски уред (Direct Print)
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (POBASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

128GB (физичка меморија 2GB)
Отвор за проширување: нема

Хард диск

500 GB (со шифрирање)

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1)
0:17 (брз економичен режим): 3,3 стр./мин.

Обична хартија (A0)
0:33 (брз економичен режим)
0:35 (брзо)
1:06 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Дополнителна хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4 mm - 1118 mm
Сечена хартија: 152,4 mm - 1118 mm

Дебелина на медиуми

Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm

Минимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 101,6 mm (освен ткаенина, паус хартија и провидна мат фолија. Овие медиуми се од 200 mm)
Сечена хартија: 203,2 mm

Максимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 1,6 m

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

170 mm

Големина на јадро на медиуми

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Препорачана површина за маргини

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.
Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување
Сечена хартија: 1 лист

Единица со валјак за земање медиуми

Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се вика навнатре или нанадвор во однос на валјакот

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

[[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm(JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm(ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm(ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и прилагодена ширина на ролна (152,4 - 1118 mm)
(Големината на „површината врз која може да се печати“ се печати како технологија за микро маргини, што значи дека не се користи целата плоча)

Максимален број на отпечатени материјали

[[Корпа со повеќе положби]
Стандардна положба: 1 лист
Рамна положба: A2 во хоризонтална положба, 10 листови сјајна хартија, 20 листови обложена хартија, 20 листови необложена хартија (освен во услови на премногу завиткана хартија)

[[Единица за редене]]

Положба на корпата: 1 лист (освен во услови на завиткана хартија)
Положба на преклопување: A0/A1 во вертикална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)
Рамна положба: A1/A2 во хоризонтална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЗУВАЊЕ

Напојување

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Потрошувачка на енергија

При работа: 87 W или помалку
Режим на мирување: 2,1 W или помалку
Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прилб. 5 минути
Исклучено напојување: 0,1 W или помалку

Работни услови

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

Акустичен шум (мок/притисок)

При работа: прилб. 51 dB(A) (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)
Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку
При работа: 6,9 бели или помалку (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)

Регулативи

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификати за животната средина

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина

Ш x Д x В
Главен уред со држач
1593 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)
1593 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)
112 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)

Димензии и тежина на пакетот

Печатач (главен уред со палета): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg
Валјак: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg

ШТО Е ВКЛУЧЕНО

Што содржи кутијата?

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, 1 држач за валјак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3", водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држачот на печатачот, известување за PosterArtist WEB

Испорачан софтвер

Софтвер што може да се преземе од интернет

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за валјаци од 2"/3": RH2-46
Валјак: RU-42
Единица за редене: SS-41
Држач за читачот за IC-картички: RA-01

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: M: PFI-11(160 ml)/PFI-31(330 ml)/PFI-71(700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)
Глава за печатење: PF-06
Сечило за сечење: CT-07
Картриџ за одржување: MC-30

ФУСНОТА

1. Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување. ™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или на нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2024