



imagePROGRAF TX-4200

UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET I UTSKRIFTSMILJØER MED STORE VOLUMER

Få raskere utskrift med en bærekraftig 44-tommers skriver med 5 farger. Den er et eksempel på imponerende produktivitet, forbedret brukervennlighet, profesjonell bildekvalitet og robust sikkerhet. Utviklet for store selskaper, offentlige etater og leverandører av utskriftstjenester i AEC&M-sektoren.

FORDELER

- **Imponerende produktivitet**
Øk produktiviteten med en utskriftshastighet på 3,3 sider per minutt (A1) og reduser nedetiden med 30 % raskere mediebytte, konfigurasjon med to ruller og blekkassetter som skiftes under drift. Få mindre feiltrykk med fargekalibrering, skriverhodeovervåking og automatiske justeringer.
- **Den beste brukervennlighet**
Gled deg over sømløse arbeidsflyter via automatisk mediepåfylling, forenklete medieinnstillinger, et intuitivt grensesnitt og Direct Print Plus – et gratis jobbsendingsverktøy som minimerer feiltrykk ved å forhåndsviser dokumenter.
- **Profesjonell bildekvalitet**
Skriv ut i høy kvalitet med vannbestandig pigmentbasert blekk, lag tydelige lag i CAD-tegninger via nytt magentablekk, og sikre at utskriftene er så nøyaktige som mulig med sylskarpe linjer og levende farger.
- **Stabil sikkerhet**
imagePROGRAF TX-4200 gir det høyeste beskyttelsesnivået for dokumenter, enheter og nettverk, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker PIN-kodeutskrift til avansert godkjenningsprosess og sikker sletting av harddisken.
- **Bidra med bærekraftig utvikling**
imagePROGRAF TX-4200 er en bærekraftig skriver med EPEAT Gold*-klassifisering for energieffektivitet og emballasje uten ekspandert polystyren (EPS).

*EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TX-4200

SKRIVERTEKNOLOGI		Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Anbefalt] 515mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm og tilpasset rullbredde (152,4-1118 mm) («Utskrivbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet)
Skrivertype	5 farger, 44 tommer	Maksimalt antall leverte utskrifter	[Kurv i flere posisjoner] Standardposisjon: 1 ark Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir 10 ark, bestroket papir 20 ark, ubestroket papir 20 ark (unntatt krøllet tilstand)
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)		[Stableenhet] Plassering av kurv: 1 ark (unntatt krøllet tilstand) Bretteposisjon: A0/A1 stående, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand) Stableposisjon: A1/A2 liggende, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi	KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ	
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.	Strømforbruk	Driftsmodus: 87 W eller mindre Dvalemodus: 2,1 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1 W eller mindre
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge	Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Driftsmodus: Ca. 51 dB (A) (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,9 bel eller mindre (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 1650 ml (330 ml for hver farge) Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml	Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y	Miljøsertifisering	CB-sertifisering, EPEAT GOLD ¹
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x	MÅL OG VEKT	
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint	Fysisk mål og vekt	B x D x H Hovedenhet med stativ 1593 x 984 x 1168 mm (åpent brett) 1593 x 766 x 1168 mm (lukket brett) 112 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og skrivehode)
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)	Innpakket mål og vekt	Skriver (hovedenhet med pall): 1820 x 915 x 1042 mm, 168kg Rullenhet: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg
Standardgrensesnitt	USB A-port: USB-minne (direkte utskrift) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	INNHold	
	*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	Innholdet i esken	Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spol), 3-tommers hylsterkartong, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB
MINNE		Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettsted
Standard minne	128 GB (fysisk minne: 2 GB) Utvilelssespor: Nei	ALTERNATIVER	
Harddisk	500 GB (kryptert)	Tilleggsutstyr	2-/3-tommers rullholder: RH2-46 Rullenhet: RU-42 Stableenhet: SS-41 Holder for IC-kortleser: RA-01
UTSKRIFTSHASTIGHET		FORBRUKSARTIKLER	
CAD-tegning	Vanlig papir (A1) 0:17 (rask økonomimodus): 3,3 bilder/min Vanlig papir (A0) 0:33 (rask økonomimodus) 0:35 (rask) 1:06 (standard)	Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-07 Vedlikeholdskassett: MC-30
MEDIEHÅNTERING			
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Ekstra rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)		
Mediebredde	Rullpapir: 152,4-1118 mm Enkle ark: 152,4-1118 mm		
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm		
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 101,6 mm (uten klede, lerret, kalkérpapir og gjennomskinnelig matt film. Disse mediene er 200 mm) Enkle ark: 203,2 mm		
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m		
Maksimal diameter på rullpapir	170 mm		
Kjernerestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer		
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm		
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm		
Mediematingskapasitet	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig Enkle ark: 1 ark		
Medieopptaksenhet for rull	Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen		