



imagePROGRAF TX-4200

PROJEKTUAR PËR PRODUKTIVITET NË AMBIENTE ME VOLUME TË LARTA PRINTIMI

Përshejtoni procesin e printimit me një printer ekologjik 44", me 5 ngjyra, i cili është shembull i produktivitetit mbresëlënës, lehtësisë së përmirësuar në përdorim, cilësisë profesionale të imazhit dhe sigurisë së lartë. Projektuar për përdorim nga korporata të mëdha, qeveri, ofrues të shërbimeve të printimit në sektorin AEC&M.

PËRFITIMET

- **Produktivitet mbresëlënës**
Rritni produktivitetin me shpejtësi printimi prej 3,3 ppm (A1) dhe minimizoni kohën e ndërprerjes me shkëmbim 30% më të shpejtë të materialeve, konfigurim të dyfishtë të rulave dhe depozita boje me ndërrim të shpejtë që lejojnë zëvendësimin gjatë funksionimit. Minimizoni gabimet në printim falë kalibrimit të ngjyrave, monitorimit të kokës së printimit dhe rregullimeve automatike.
- **Përmirësim praktik**
Përfitoni procese pune pa ndërprerje nëpërmjet ngarkimit automatik të materialeve, cilësimeve të thjeshtuara të materialeve, ndërfaqes intuitive dhe Direct Print Plus - një mjet falas për paraqitjen e punës që minimizon gabimet në printim nëpërmjet pamjes paraprake të dokumenteve.
- **Cilësi profesionale e imazhit**
Krijoni printime me cilësi të lartë me bojëra me pigment, rezistente ndaj ujit, krijoni shtresa të dallueshme në vizatimet CAD nëpërmjet bojës së re të purpurt dhe sigurohuni që printimet të jenë sa më të sakta me vijëzime të mprehta dhe ngjyra të ndezura.
- **Siguri e lartë**
Që nga komunikimet e përmirësuara të enkriptuara dhe printimi i sigurt me kod PIN deri te procesi i avancuar i vërtetimit dhe fshirja e sigurt e diskut, printeri imagePROGRAF TX-4200 ofron nivelin më të lartë të mbrojtjes për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj.
- **Mbështetje për qëndrueshmërinë**
Printeri imagePROGRAF TX-4200 është një printer ekologjik me një vlerësim EPEAT Gold* për efikasitet në energji dhe paketim pa shkumë polistireni (EPS).

*EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TX-4200

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

5-ngjyrësh, 44"

Teknologjia e printimit

Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand"
(6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)

Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

Numri i spërkatëseve

Total: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse
BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila

Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe
materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

Hapi i spërkatëses

1,200 dpi x 2 rreshta

Madhësia e pikës së bojës

minimumi 5 pl për ngjyrë

Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 1650 ml (330 ml për secilin ngjyrë)
Boja në shtjër: 160 ml/330 ml/700 ml

Tipi i bojës

Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y

Pajtueshmëria e sistemit operativ

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Apple AirPrint

Gjuhët e printerit

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi
vetëm nëpërmjet FTP)

Ndërfaqet standarde

Porta USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3
(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde

128 GB (memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo

Njësia e diskut

500 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD

Letër e thjeshtë (A1)
0:17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik): 3.3ppm

Letër e thjeshtë (A0)
0:33 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:35 (i shpejtë)
1:06 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara
Rul letre i shtuar: një rul, mbushje përpara, dalje përpara
Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale
me levën e bllokimit të materialit)

Gjerësia e materialit

Letra e rrotullës: 152,4 mm - 1118 mm
Fleta e prerë: 152,4 mm - 1118 mm

Trashësia e materialit

Rul/ë prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Rul letre: 101,6 mm (me përjashtim të tekstilëve, kalkut dhe materialeve
film të tejdukshme pa shkëlqim. Këto materiale janë 200 mm)
Letër e prerë: 203,2 mm

Gjatësia maksimale e printueshme

Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit)
Letër e prerë: 1,6 m

Diametri maksimal i rullit të materialit

170mm

Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2 7/8"

Zona e rekomanduar e margjinave

Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë: Lart: 20 mm, Poshtë: 20 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm

Zona e printueshme e margjinave

Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur.
Rul letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

Njësi e rullit të marrjes së materialit

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja
e printimit të mbliidhet brenda ose jashtë rullit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0),
594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm dhe
gjerësi e lirë rull (152,4 - 1118 mm)
(Madhësia "Të printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash,
pra nuk përdoret me vrimën e pllakës)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

[Kosh multipozicional]
Pozicioni standard: 1 fletë
Pozicioni i rrafshët: A2 peizazh, letër me shkëlqim 10 fletë, letër e veshur
20 fletë, letër e veshur 20 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim
të fortë)

[Stivues]
Pozicioni i koshit: 1 fletë (përjashtoj gjendjen e valëzuar)
Pozicioni i palosjes: A0/A1 portret, vizatim CAD, letër pa veshje 90 gsm
20 fletë, letër e veshur 100 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim)
Pozicioni i stivimit: A1/A2 peizazh, vizatim CAD, letër pa veshje 90 gsm
20 fletë, letër e veshur 100 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Konsumi i energjisë

Gjatë punës: 87 W ose më pak
Modaliteti i gjumit: 2,1W ose më pak
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 15~30°C, Lagështia: 10~80% RH (pa kondensim)

Zhurma (fuqija/presioni)

Gjatë punës: afro 51 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet
standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
Pritje: 35 dB(A) ose më pak
Gjatë punës: 6,9 Bels ose më pak (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet
standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)

Rregulloret

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikatat mjedisore

Certifikimi CB, EPEAT GOLD¹

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Cj x Th x L
Njësia kryesore me mbështetësen
1593 x 984 x 1168 mm (koshi i hapur)
1593 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur)
112 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtëses së rullit,
duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit)

Përmasat e paketimit dhe pesha

Printeri (Njësia kryesore me paletë): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg
Njësia e rullit: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik,
1 komplet kutish fillestare boje, 1 mbajtëse rulli (bobinë), aksesori
kryesor i letërës 3" udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e
standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione
të rëndësishme, udhëzues i konfigurimit të mbështetëses për
stivosje të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

Mbajtëse rulli 2 7/8": RH2-46
Njësia e rullit: RU-42
Stivuesi: SS-41
Mbajtësjë e lexuesit të kartave IC: RA-01

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Depozita e bojës: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Koka e printimit: PF-06
Thika e prerjes: CT-07
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

SHËNIM NË FUND TË FAQES

1. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të
testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes
së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha
emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet
dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën
e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2024