



imagePROGRAF TX-4200

NAPRAVLJEN JE ZA PRODUKTIVNOST U OKRUŽENJIMA ZA ŠTAMPANJE VELIKOG OBIMA

Ubrzajte štampanje pomoću održivog štampača sa 5 boja veličine 44" koji pruža impresivnu produktivnost, unapređenu lakoću korišćenja, profesionalni kvalitet slike i robustnu bezbednost. Osmišljen je za velike korporacije, državne institucije i dobavljače usluga štampe u sektoru arhitekture, inženjeringa, građevinarstva i upravljanja.

PREDNOSTI

- **Impresivna produktivnost**
Povećajte produktivnost sa brzinom štampe od 3,3 stranice u minuti (A1) i maksimalno skratite vreme neoperativnosti uz 30% bržu razmenu medija, konfiguraciju sa dve rolne i kartridže sa mastilom koji mogu da se menjaju tokom rada. Na najmanju moguću meru svedite pogrešne otiske uz kalibraciju boja, nadgledanje glave za štampanje i automatsko podešavanje.
- **Unapređena jednostavnost korišćenja**
Uživajte u besprekornim radnim procesima zahvaljujući automatskom uvlačenju medija, pojednostavljenim postavkama medija, intuitivnom interfejsu i funkciji Direct Print Plus – besplatna alatka za slanje zadataka koja pogrešne otiske svodi na minimum pregledanjem dokumenata.
- **Profesionalni kvalitet slike**
Pravite otiske visokog kvaliteta pomoću vodootpornog pigmentnog mastila, kreirajte upečatljive slojeve na CAD crtežima pomoću novog magenta mastila i osigurajte najpreciznije moguće otiske uz izuzetno oštre linije i živopisne boje.
- **Pouzdana bezbednost**
Od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska, imagePROGRAF TX-4200 pruža najviši nivo zaštite dokumenata, uređaja i mreže.
- **Podrška održivosti**
imagePROGRAF TX-4200 je održiv štampač sa oznakom EPEAT Gold* za energetske efikasnost i ambalažom koja ne sadrži ekspanzirani polistiren (EPS).

*EPEAT Gold je registrovan u SAD

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TX-4200

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

5 boja, 44"

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK; 5.120 mlaznica BK, C, M, Y; po 2.560 mlaznica

Tačnost linije

±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.

Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 1.650 ml (330 ml za svaku boju)
Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Tip mastila

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Drugi podržani protokoli za slanje zadataka

Apple AirPrint

Jezici štampača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

Standardni interfejsi

USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-T) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Otvor za proširenja: Ne

Hard disk

500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Obični papir (A1)
0:17 (brzi ekonomični režim): 3,3 stranice u minutu

Obični papir (A0)
0:33 (brzi ekonomični režim)
0:35 (brzo)
1:06 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane
Dodatni papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane
Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 152,4-1.118 mm
Tabak: 152,4-1.118 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 101,6 mm (ne uključuje tkaninu, paus i prozirne mat folije).
TI mediji su 200 mm.)
Tabak: 203,2 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 1,6 m

Maksimalni prečnik rolne

170 mm

Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2 7/8"

Preporučena površina margina

Papir u rolni: vrh: 20 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak: vrh: 20 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, podnožje: 31 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, podnožje: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak: vrh: 3 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena.
Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena
Tabak: 1 list

Rolna za preuzimanje medija

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm i prilagođena širina rolne (152,4 - 1.118 mm)
(Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina)

Maksimalni broj otisaka

[Korpa sa više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Ravni položaj: A2 položeno, sjajni papir, 10 listova, premazani papir, 20 listova, nepremazani papir, 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

[Slagač]

Položaj korpe: 1 list (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položaj za savijanje: A0/A1 uspravno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m², 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položeni položaj: A1/A2 položeno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m², 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Rad: 87 W ili manje
Režim mirovanja: 2,1 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 51 dB (A) (standardni običan papir 2, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno na osnovu standarda ISO7779)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,9 bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO7779)

Propisi

Oznaka CE, oznaka UKCA

Sertifikati za zaštitu životne sredine

CB sertifikacija, EPEAT GOLD¹

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V
Glavna jedinica sa postoljem
1593 x 984 x 1168 mm (sa otvorenom korpom)
1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)
112 kg (uključujući komplet držača rolne; ne uključujući mastilo i glavu za štampanje)

Dimenzije i težina pakovanja

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 168 kg
Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, 1 držač rolne (kalem), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2 7/8": RH2-46
Rolna: RU-42
Slagač: SS-41
Držač čitača IC kartica: RA-01

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30

FUSNOTA

1. EPEAT Gold je registrovan u SAD

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. TM i [®]: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.