



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОТГОВАРЯЩА НА СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ВСЯКА РАЗПЕЧАТКА И СКАНИРАНЕ

Увеличете максимално печата за производствения сегмент с многофункционален 5-цветен 36" принтер, предлагащ производителност с интуитивна функционалност, професионално качество на изображението, подобрена сигурност и първокласни възможности на сканиране.

ПРЕДИМСТВА

- **Интегрирана функционалност**
Оптимизирайте процеса на печат и сканиране с първокласно многозадачно устройство.
Възползвайте се от 15,6" панел със сензорен екран на скенера и най-новия софтуер SmartWorks за безпроблемна обработка с печат и сканиране едновременно.
- **Производителност без усилия**
С 4 ррт (A1) горната изходна тава (TDT) и носителите за двойна ролка позволяват непрекъснат бърз печат. С 30% по-бърз обмен на носители и уникални патрони с мастило за смяна „в движение“, които позволяват подмяна на празните патрони с мастило, за непрекъснат печат. Грешните разпечатки са сведени до минимум благодарение на калибрирането на цветовете, наблюдението на печатащата глава и автоматичните настройки.
- **По-лесно използване**
Интуитивният сензорен екран, автоматичното зареждане на носители и опростените настройки на носителите гарантират за безпроблемен процес. С инструмента за свободно изпращане на задания и Direct Print Plus работният процес е безпроблемен с минимални грешни разпечатки.
- **Професионално качество на изображенията**
Отпечатайте CAD чертежи с високо качество за точност и добре различни слоеве. Новото мастило магента позволява ярка червена възпроизводимост, изчистени линии и рязкост при отпечатването на текст, като не се остава място за неясноти. Разпечатките също са водоустойчиви за безопасна употреба на открито.
- **Стабилна защита**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 е пълен с функции за сигурност, които защитават вашата чувствителна информация – от подобрени криптирани комуникации и сигурен печат на PIN код до разширения процес на удостоверяване и защитено изтриване на твърдия диск.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКАНИРАНЕ

Технология на сканиране
Оптическа резолюция (dpi)
Път на хартията
Ширина на сканиране
Минимална ширина на сканиране
Ширина на документа
Максимална дължина на сканиране
Тегло на скенера
Размери (Ш x Д x В)

Съответствия

Преден/заден изход
Работа с документи – с лице нагоре/надолу
Дебелина на документ
Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi
Сканиране към компютър: скорост за цветно 24 бита при 200 dpi
Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi
USB интерфейс
Контроли на скенер
Марка/Цвят
Софтуер в комплекта
Какво включва комплектът?

Системен контролер

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер
Технология на печат
Разделятелна способност на печат
Брой глази
Прецизност на линията

Стъпка на гюзата
Размер на капката мастило
Капацитет за мастило

Тип мастило
Съвместимост с ОС

Други поддържани протоколи за изпращане на задачи
Езици за принтери

Стандартни интерфейси

ПАМЕТ

Стандартна памет

ТВърг дуск

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

Постер

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Ширина на печатния носител

Дебелина на печатния носител

Единичен сензор
1200 dpi
Плъск
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (DPEP/PDF), 15.2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm с водач за връщане на документи
Европа: CE маркировка
Други съоръжави: CB сертификат
Заден (изход отпред чрез водач за връщане на документи)
Нагоре
0,07 – 1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3.0 (обратна съвместимост с USB 2)
Споп, напред, назад, LED състояние
Нама/Canon черно
SmartWorks MFP V6
Скенер Z36
Стойка с окачване за принтер и стойка за системен контролер
2 Водача за хартията
3 Водача за връщане на документи
Еталон за калибриране
Ръководство за монтаж и стартиране
USB3 кабел (2 метра)
Захранване
15,6" системен контролер
31 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Дисплей: мултисензорен 15,6", 3 x USB3 и 1 x USB2,
1 x СБЕ (отзад). Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)

5 цвятна 36"
Canon BubbleJet on Demand – 6 цвятна интегриран тил (6 чила в печатаща глава x 1 печатаща глава)
2400 x 1200 dpi

Общо: 15 360 гюзци MBK: 5120 гюзци BK, C, M, Y: по 2560 гюзци всеки

50,1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, изложени при настройките.

1200 dpi x 2 рега
минимум 5 пр на цвят
Стартов патрон с мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за гюзци)
Закулен патрон с мастило: 330 ml/700 ml
Пътещни мастила: 5 цвятна MBK/BK/C/M/Y
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.0-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)

Порт USB A: USB памет (гюзектен печат)
USB в порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3 (POBASE-T), IEEE 802.11 (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

128 GB (физическа памет 2 GB)

Слот за разширяване: не

500 GB (криптиран)

Хартия без покритие (A1)

0:14 (Бърз икономичен режим), **4:0** ppm

Хартия без покритие (A0)

0:26 (Бърз икономичен режим)

0:33 (Бърз)

1:06 (стандартен)

Хартия без покритие (A0)

0:41 (Бърз)

1:15 (стандартен)

Хартия с покритие (A0)

1:25 (Бърз)

2:34 (стандартен)

Ролна хартия: 96e ролки, предно зареждане, изход отпред/отгоре
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ролна хартия: 203,2 - 917mm
Форматирана хартия: 203,2 mm – 917 mm
Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm

Минимална дължина на печат

Максимална дължина на печат

Максимален диаметър на ролката

Размер на ядрото на ролката

Препоръчителна зона за бели полета

Бели полета на печатаема зона

Капацитет за подаване на хартия

Блок за поемане на печатен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой

Готови разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума (звучна мощност/звучно налягане)

Резултати

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Размери и тегло с опаковка

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поемият от потребителя

Забележки:

1. EPEAT Gold, регистриран в САЩ

Отказ от отговорност:

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на гускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са заедно марки и/или регистрирани западни марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

Ролна хартия: 203,2 mm (Изход отпред), 205 mm (Изход отгоре)
Форматирана хартия: 203,2 mm
Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението)
Форматирана хартия: 610 mm
175 mm

Външен диаметър на ролката: 27/3"
Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: 96e ролки. Възможно е автоматично превключване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване
Листове хартия: 1 лист

-

[Препоръчителни] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, заградена от потребителя хартия (ролна хартия)

[Подлежащият на печат] размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва със стъкло за документи)

Изход отгоре (горна изходна тава): най-голяма дължина на подреждане:

1397 mm

CAD (3-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m²)

A0 Вертикално: 100 листа

* Възможно е стифиране на листове с различни размери. Максимум 100 листа.

CAD (2-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m²)

A0 Вертикално: 50 листа

* Възможно е стифиране на листове с различни размери. Максимум 50 листа.

Постер (3-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m²/хартия с покритие)

A1 Вертикално: 10 листа

Изход отпред (кошница): 1 лист, най-голяма дължина на подреждане: 1219,2 mm

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Работа: 111 W или по-малко

Режим на покой: 2,1W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути

Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15-30°, Влажност: 10-80% OB (без конденз)

Работа: прибл. 52 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на листи) (измерено по стандарт ISO7779)

CE маркировка, ИККА маркировка

В готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 7,0 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на листи) (измерено по стандарт ISO7779)

CE маркировка, ИККА маркировка

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

Ш x Д x В

Основен модел със стойка

1548 x 1293 x 1189 mm (отворен кош)

1548 x 960 x 1189 mm (затворен кош)

206 kg

1704 x 946 x 1373 mm

277 kg

Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект

стандартна брошура за околна среда патрони с мастило, 3-инчова

приставка за ролка, 2 държача за ролки (шупли), кошница, ръководство за

инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна

среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, бележка за

PosterArtist WEB

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

27/3" държач за ролка: RH2-34

Държач за IC четене за карти: RA-01

Патрон с мастило: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml)

Печатаща глава: PF-06

Патрон за поддръжка: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2024