



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

KAŽDÝ VÝTISK A SKEN JE PRVOTŘÍDNÍM SPOJENÍM PRODUKTIVITY A DOKONALOSTI

Maximalizujte objem tisku pro produkční segment díky 5barevné 36" multifunkční tiskárně, která nabízí produktivitu spojenou s intuitivními funkcemi, profesionální kvalitou obrazu, vylepšené zabezpečení a prvotřídní skenovací funkcí.

VÝHODY

- **Integrované funkce**
Zjednodušte proces tisku a skenování pomocí multifunkčního zařízení špičkové kvality. Využijte 15,6" dotykový panel na skeneru a nejnovější software SmartWorks a bez problémů tiskněte a skenujte současně.
- **Vysoká produktivita bez námahy**
Rychlost 4 str./min (formát A1), horní výstupní zásobník a podpora použití dvou rolí médií umožňují nepřetržitý rychlý tisk. O 30 % rychlejší výměna médií a jedinečné zásobníky inkoustu umožňují výměnu prázdných zásobníků za provozu a zajišťují tak nepřerušované tisknutí. Funkce kalibrace barev, sledování tiskové hlavy a automatických úprav minimalizují množství chybných výtisků.
- **Ještě snazší používání**
Intuitivní dotyková obrazovka, automatické vkládání médií a zjednodušené nastavení médií zajišťují plynulost tiskového procesu. Bezplatný nástroj pro odesílání úloh Direct Print Plus vám usnadní práci a sníží množství chyb na minimum.
- **Profesionální kvalita snímků**
Tiskněte vysoce kvalitní a přesné výkresy CAD se zřetelnými vrstvami. Nový purpurový inkoust umožňuje reprodukovat zářivou červenou a čisté linie spolu s ostrým textem nenechají žádný prostor pro nejasnosti. Výtisky jsou voděodolné a lze je tedy bezpečně používat venku.
- **Robustní zabezpečení**
Tiskárna imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 je vybavena bezpečnostními funkcemi chránícími vaše citlivé informace – od vylepšené šifrování komunikace a tisku zabezpečenému kódem PIN až po pokročilé ověřování a bezpečné vymazání pevného disku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TECHNOLIE SKENERU

Technologie skenování
Optické rozlišení (dpi)
Dráha papíru
Šířka skenování
Minimální šířka skenování
Šířka dokumentu
Maximální délka skenovaného dokumentu
Hmotnost skeneru
Rozměry Š × H × D

Jeden snímač
1200 dpi
Plochá
914 mm (36")
150 mm (6")
965 mm (38")
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

7,8 kg
1 056 × 199 × 118 mm
1 056 × 251 × 156 mm s výstupním vodičkem dokumentů
Evropa: Značka CE
Další země: certifikace CB
Zadní (přední vysouvání prostřednictvím výstupního vodička dokumentů)
Nahoru

0,07–1,0 mm
13 palců/s

3 palce/s

6 palců/s

3,0 (zpeřené kompatibilní s USB2)
Zastavení, postup dopředu, přetáčení vzad, stavový indikátor LED
Žádná / černá Canon
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Závěsný držák pro montáž tiskárny a řídicí jednotky systému
2 vodička okrajů papíru
3 výstupní vodička dokumentů
Kalibrační terčík
Průvodce sestavami a spuštěním
Kabel USB 3 (2 metry)
Napájení
15,6palcová systémová řídicí jednotka
Napájecí kabel Trident 31 – vyžaduje 1 místní napájecí kabel (není součástí balení)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Displej: vícedotykový 15,6", 3× USB3 a 1× USB2,
1× CbE (zadní). Tlačítko napájení a 1× USB3 (vpředu).

Řídicí jednotka systému

TECHNOLIE TISKÁRNÍ

Typ tiskárny
Technologie tisku

Rozlišení tisku
Počet trysek
Přesnost čáry

Poloha trysky
Velikost kapiček inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu

Typ inkoustu
Kompatibilita s operačními systémy

Další podporované protokoly pro odesílání úloh
Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

36 palců, 5 barev
Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čípek na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
2 400 × 1 200 dpi
Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami ±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
1200 dpi × 2 řádky
Minimálně 5 pl na barvu
Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 970 ml (330 ml pro MBK, 160 ml pro ostatní)
Prodávány zásobník inkoustu: 330 ml / 700 ml
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 až macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Port USB A: paměťové zařízení USB (přímý tisk)
Port USB typu B: vysokorychlostní USB
Ethernet: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete u uživatelské příručky.

PAMĚŤ
Standardní paměť

128 GB (fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozšíření: ne
500 GB (šifrování)

Pevný disk

RYCHLOST TISKU
Výkresy CAD

Papír bez povrchové úpravy (A1)
0:14 (rychlý ekonomický režim), **4:0** str./min
Papír bez povrchové úpravy (A0)
0:26 (rychlý ekonomický režim)
0:35 (rychlý režim)
1:06 (standardní režim)

Plakáty

Papír bez povrchové úpravy (A0)
0:41 (rychlý režim)
1:15 (standardní režim)
Papír s povrchovou úpravou (A0)
1:25 (rychlý režim)
2:34 (standardní režim)

MANIPULACE S MÉDIÍ
Podávání a výstup médií

Role papíru: dvě role, vkládání zepředu, výstup dopředu / výstup shora
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Role papíru: 203,2 až 917 mm
Řezané listy: 203,2 až 917 mm

Šířka média

Tloušťka médií

Minimální tisknutelná délka

Maximální tisknutelná délka

Maximální průměr role média

Velikost dutiny role

Doporučená oblast okrajů

Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navijení média

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Maximální počet
dadaných výstisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Příkon

Provozní prostředí

Akustický hluk
(napájení/tlak)

Předpisy

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost balení

Obsah balení

Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit
uživatel

Poznámky pod čarou:

1. Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti:

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a **: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

Role/listy: 0,07–0,8 mm
Papír v roli: 203,2 mm (výstup dopředu), 205 mm (výstup shora)
Řezané listy: 203,2 mm

Papír v roli: 18 m
(závisí na operačním systému a aplikaci)
Řezané listy: 610 mm

175 mm
Vnitřní průměr jádra role: 2"/3"
Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy: nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli: nahore: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahore: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Řezané listy: nahore: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli, řezané listy: možnost manuálního přepínání
Řezané listy: 1 list

-
[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, velikost papíru definované uživatelem (role papíru)
[Tisknutelná] velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce]

Výstup shora (horní výstupní zásobník): nejdelší strana při stohování: 1 397 mm
CAD (3" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m²)
A0 na výšku: 100 listů
*Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 100 listů.

CAD (2" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m²)
A0 na výšku: 50 listů
*Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 50 listů.

Plakát (3" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m² / papír s povrchovou úpravou)
A1 na výšku: 10 listů

Výstup dopředu (koš): 1 list, nejdelší strana při stohování: 1 219,2 mm

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Příkon

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Provoz: 111 W nebo méně
Režim spánku: 2,1 W nebo méně
Výchozí nastavení: přechod do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provoz: přibližně 52 dB(A) (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba) (měřeno dle normy ISO 7779)
Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně
Provoz: 7,0 dB nebo méně (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba) (měřeno dle normy ISO 7779)
Značka CE, značka UKCA
Certifikace CB, EPEAT GOLD¹

Š × H × V
Hlavní jednotka se stojanem
1 548 × 1 293 × 1 189 mm (otevřený koš)
1 548 × 960 × 1 189 mm (zavřený koš)
206 kg

1 704 × 946 × 1 373 mm
277 kg

Obsah balení

Obsah balení

Tiskárna, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, upevňovací nástavec pro 3" jádro role papíru, 2× držák role (cívka), koš, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Držák 2"/3" roli: RH2-3A
Držák čtečky karet: IC: RA-01

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit
uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Tisková hlava: PF-06
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Poznámky pod čarou:

1. Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti:

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a **: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2024