



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

PRODUKTIVITET MØDER PERFEKTION I HVERT ENESTE PRINT OG SCANNING

Maksimér produktionsprint med en 5-farvet 36"-multifunktionsprinter, der tilbyder ubesværet produktivitet med intuitiv funktionalitet, professionel billedkvalitet, forbedret sikkerhed og førsteklasses scanningsfunktioner.

FORDELE

- **Integreret funktionalitet**
Strømlin print- og scanningsprocessen med en førsteklasses multitasking-printer. Brug 15,6"-berøringspanelet på scanneren og den nyeste SmartWorks-software til at udføre print og scanning på samme tid og uden besvær.
- **Ubesværet produktivitet**
Med 4 sider/min. (A1), øverste modtagebakke (TDT) og dobbeltrullemedier kan I printe kontinuerligt og hurtigt. 30 % hurtigere medieudskiftning, unikke hot swap-blæktanke, der muliggør udskiftning af tomme tanke under drift for uafbrudt print. Fejlprint minimeres med farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer.
- **Forbedret brugervenlighed**
Intuitiv touchscreen, automatisk medieisætning og forenklet medieindstilling sikrer en problemfri proces. Med det gratis værktøj til jobafsendelse, Direct Print Plus, bliver workflowet problemfrit, og fejlprint minimeres.
- **Professionel billedkvalitet**
Print CAD-tegninger af høj kvalitet for nøjagtighed og tydelige lag. Det nye magentafarvede blæk giver levende rød reproducerbarhed, rene linjer og skarpe tekstprint giver ikke plads til tvetydighed. Print er også vandafvisende til sikker brug udendørs.
- **Solid sikkerhed**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 er fyldt med sikkerhedsfunktioner til at beskytte jeres følsomme oplysninger, fra forbedret krypteret kommunikation og sikkert print med pinkoder til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisken.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

SCANNERTEKNOLOGI Scanningsteknologi Optisk opløsning (dpi) Papirgang Scanningsbredde Min. scanningsbredde Dokumentbredde Maksimal scanningslængde Scannerens vægt Mål (B x D x L)	SingleSensor 1200 dpi Flad 36" (914 mm) 6" (150 mm) 38" (965 mm) 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 7,8 kg 1.056 x 199 x 118 mm 1.056 x 251 x 156 mm med dokumentreturstyr Europa: CE-mærket Øvrige lande: CB-certificering Bagside (udskubning foran vha. dokumentreturstyr) Op	Mindste printbare længde Maksimal printbare længde Maksimal diameter af medierulle Mediekernestørrelse Marginer - anbefalet område Marginer - printbart område Mediefremføringskapacitet Opsamlingsbakke til rullemedier Bredde for print til kant (kun rulle) Maksimalt antal leverede print	Rullepapir: 203,2 mm (output fra forside), 205 mm (output foroven) Enkeltark: 203,2 mm Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 610 mm 175 mm Rullens indvendige diameter: 2"/3" Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er muligt. Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark - [Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, brugerdefineret papir (rullepapir) ("Printbar" størrelse printes som mikromargenteknologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet) Øverste output (øverste leveringsbakke): Længste stablingslængde: 1.397 mm CAD (3" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m ²) A0 stående: 100 ark * Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 100 ark. CAD (2" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m ²) A0 stående: 50 ark * Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 50 ark. Plakat (3" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m ² /coated papir) A1 stående: 10 ark Output fra forside (kurv): 1 ark, længste stablingslængde: 1.219,2 mm
System-controller	3,0 (bagudkompatibel med USB2) Stop, Frem, Tilbage, LED-status Ingen/Canon sort SmartWorks MFP V6 Z36-scanner Ophængningsbeslag til montering af printer og system-controller 2 papirkantstyr 3 dokumentreturstyr Kallibreringsmål Monterings- og opstartsvejledning USB3-kabel (2 meter) Strømforsyning 15,6" system-controller 3:1 Trident-strømkabel - kræver 1 lokal netledning (medfølger ikke) SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Skærm: Multi-touch 15,6", 3 x USB3 og 1 x USB2, 1 x GbE (bagside), Tænd/sluk-knap og 1 x USB3 (foran)	STRØM- OG DRIFTSKRAV Strømforsyning Strømforsbrug Driftsmiljø Akustisk støj (Strøm/tryk) Regulativer Miljøcertifikater MÅL OG VÆGT Fysiske dimensioner og vægt	AC 100-240 V (50-60 Hz) Drift: 111 W eller mindre Dvale: 2,1W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre Temperatur: 15-30°, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering) I drift: Ca. 52 dB(A) (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtegning) (målt baseret på ISO7779-standard) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 7,0 bel eller mindre (almindeligt standardpapir 2, standardtilstand, stregtegning) (målt baseret på ISO7779-standard) CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT GOLD ¹ B x D x H Hovedenhed med sokkel 1.548 x 1.293 x 1.189 mm (med åben bakke) 1.548 x 960 x 1.189 mm (med lukket bakke) 206 kg 1.704 x 946 x 1.373 mm 277 kg
PRINTERTEKNOLOGI Printertype Printteknologi Printopløsning Antal dyser Linjeprecision Dysepitch Blækråbæstørrelse Blækkapacitet Blæktype OS-kompatibilitet	5 farver 36" Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi 1 alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver 40,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. 1200 dpi x 2 linjer minimum 5 pl. pr. farve Medfølgende startblæk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for øvrige) Blæk til salg: 330 ml/700 ml Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.x Apple AirPrint	Mål og vægt (Emballeret) HVAD ER INKLUDERET Kassens indhold Medfølgende software TILBEHØR Tilvalg FORBRUGSSTOFFER Dele, der kan udskiftes af brugeren	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP) USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN. 128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelseslot: Nej 500 GB (krypeteret) Ikke-coated papir (A1) 0:14 (Fast Economy Mode), 4,0 sider/min. Ikke-coated papir (A0) 0:26 (Fast Economy Mode) 0:38 (Fast) 1:06 (Standard) Ikke-coated papir (A0) 0:41 (Fast) 1:15 (Standard) Coated papir (A0) 1:25 (Fast) 2:34 (Standard) Rullepapir: To ruller, fremføring fra forsiden, Output fra forside/output foroven Enkeltark: I-lægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medieåbsearm) Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Andre understøttede jobsendelsesprotokoller Printersprog Standardinterface HUKOMMELSE Standardhukommelse Harddisk PRINTHASTIGHED CAD-tegning Plakat MEDIAHÅNDTERING Indføring af medie og output Mediebredde Medietykkelse	Apple AirPrint	Fodnoter: 1. EPEAT Gold registreret i USA Ansvarsfraskrivelse: Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande. Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2024