



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ

Μεγιστοποιήστε τις δυνατότητες παραγωγής μεγάλου όγκου εκτυπώσεων με έναν εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών 5 χρωμάτων 36", ο οποίος προσφέρει απρόσκοπτη παραγωγικότητα, διαισθητική λειτουργικότητα, επαγγελματική ποιότητα εικόνας, βελτιωμένη ασφάλεια και κορυφαίες δυνατότητες σάρωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Ενσωματωμένη λειτουργικότητα**
Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία εκτύπωσης και σάρωσης με ένα κορυφαίο σύστημα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών.
Το πάνελ με οθόνη αφής 15,6" στον σαρωτή και το σύγχρονο λογισμικό SmartWorks προσφέρουν απρόσκοπτη επεξεργασία, με ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση.
- **Αβίαστη παραγωγικότητα**
Με 4 σελίδες ανά λεπτό (A1), ο επάνω δίσκος παράδοσης (TDT) και τα δύο ρολά υλικών επιτρέπουν συνεχή και γρήγορη εκτύπωση. 30% ταχύτερη αλλαγή υλικών και μοναδικές, αντικαθιστώμενες «εν λειτουργία» δεξαμενές μελανιού, που επιτρέπουν την αλλαγή των κενών δεξαμενών ενώ λειτουργεί το σύστημα για αδιάλειπτη εκτύπωση. Οι λανθασμένες εκτυπώσεις ελαχιστοποιούνται με τις λειτουργίες βαθμονόμησης χρώματος, παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και αυτόματων προσαρμογών.
- **Βελτιωμένη ευκολία χρήσης**
Η εύχρηστη οθόνη αφής, η αυτόματη φόρτωση υλικών και ο απλοποιημένος ορισμός των ρυθμίσεων για τα υλικά εξασφαλίζουν ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Χάρη στο Direct Print Plus, το δωρεάν εργαλείο υποβολής εργασιών, η ροή εργασιών είναι απρόσκοπτη και οι λανθασμένες εκτυπώσεις ελαχιστοποιούνται.
- **Επαγγελματική ποιότητα εικόνας**
Εκτύπωση σχεδίων CAD με υψηλή ποιότητα για ακρίβεια και διακριτά επίπεδα. Το νέο μελάνι ματζέντα επιτρέπει την αναπαραγωγή έντονου κόκκινου χρώματος, ενώ οι καθαρές γραμμές και το ευκρινές κείμενο δεν αφήνουν περιθώρια για ασάφειες. Οι εκτυπώσεις είναι επίσης ανθεκτικές στο νερό, για ασφαλή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- **Ισχυρή ασφάλεια**
Ο imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 διαθέτει μια πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας, από τις βελτιωμένες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και την ασφαλή εκτύπωση μέσω κωδικού PIN έως τη σύνθετη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και την ασφαλή διαγραφή του σκληρού δίσκου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ

Τεχνολογία σάρωσης
Οπτική ανάλυση (dpi)
Διαδρομή χαρτιού
Πλάτος σάρωσης
Ελάχιστο πλάτος σάρωσης
Πλάτος εγγράφου
Μέγιστο μήκος σάρωσης
Βάρος σαρωτή
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Κανονιστική συμμόρφωση

Έξοδος εμπρός/πίσω
Χειρισμός εγγράφου - Εμπρός όψη
Επάνω/κάτω
Πάχος εγγράφου
Ταχύτητα σάρωσης σε τόνους του γκρι 8bit και A&M στα 200dpi
Σάρωση σε H/Y: Ταχύτητα σάρωσης σε χρώμα 24bit στα 200dpi
Αντιγραφή: Ταχύτητα σάρωσης σε χρώμα 24bit στα 200dpi
Διασύνδεση USB
Μηχανισμός ελέγχου σαρωτή
Εταιρική ταυτότητα/Χρώμα
Παρεχόμενο λογισμικό
Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελεγκτική συστήματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή
Τεχνολογία εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Πλήθος ακροφυσίων

Ακρίβεια γραμμής

Βήμα ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

Χωρητικότητα μελανιού

Τύπος μελανιού

Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα

υποβολής εργασιών

Γλώσσες εκτύπωσης

Στάνταρ διασυνδέσεις

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σχέδιο CAD

Πόστερ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Πλάτος υλικών

Πάχος υλικών

Single Sensor

1200dpi

Επίπεδη

36" (914mm)

6" (150mm)

38" (965mm)

8m (JPEG/PDF), 15,2m (TIFF)

7,8kg

1.056 x 199 x 118mm

1.056 x 251 x 156mm με Οδηγό επιστροφής εγγράφου

Ευρώπη: Σήμανση CE

Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB

Πίσω (εξαναγωγή εμπρός μέσω Οδηγού επιστροφής εγγράφου)

Επάνω

0,07-1,0mm

13 ιντσες/δευτ.

3 ιντσες/δευτ.

6 ιντσες/δευτ.

3,0 (συμβατότητα με USB2)

Τερματισμός, Προώθηση, Επανατύλιξη, LED κατάσταση

Καμία/Μαύρο Canon

SmartWorks MFP V6

Σαρωτής Z36

Βάση ανάρτησης για εκτυπωτή και βάση ελεγκτή συστήματος

2 οδηγού άκρων χαρτιού

3 Οδηγού επιστροφής εγγράφου

Στάχος βαθμονόμησης

Οδηγός συναρμολόγησης και εκκίνησης

Καλώδιο USB3 (2 μέτρα)

Τροφοδοσία ρεύματος

Ελεγκτής συστήματος 15,6"

Καλώδιο ρεύματος Trident 3:1 - απαιτείται 1 καλώδιο σύνδεσης στο τοπικό

δίκτυο ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται)

SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4.

Οθόνι: Πολλαπλών σημείων αφής, 15,6", 3 USB3 και 1 USB2,

1 GBΕ (πίσω). Κουμπί λειτουργίας και 1 USB3 (εμπρός)

5 χρώματα - 36"

Canon BubbleJet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου

τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης

x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

2.400 x 1.200dpi

Σύνολο: 15.360 ακροφύσια- MBK: 5.120 ακροφύσια- BK, C, M, Y:

2.560 ακροφύσια έκαστο

±0,1% ή λιγότερο

Απαιτούμενη προσαρμογή από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά

εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

1.200dpi x 2 γραμμές

ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 970ml

(330ml για MBK, 160ml για τα υπόλοιπα)

Πωλούμενα μελάνια: 330ml/700ml

Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y

32bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 11.7.10 - macOS 14.x

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή

μόνο μέσω FTP)

Θύρα USB A: Μνήμη USB (Direct Print - Άμεση εκτύπωση)

Θύρα USB B: Hi-speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3

(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου

LAN

128GB (Φυσική μνήμη 2GB)

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

500GB (με κρυπτογράφηση)

Μη επιχρισμένο χαρτί (A1)

0:14 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας), 4,0 σελ./λεπτό

Μη επιχρισμένο χαρτί (A0)

0:26 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:35 (Γρήγορη)

1:06 (Στάνταρ)

Μη επιχρισμένο χαρτί (A0)

0:41 (Γρήγορη)

1:15 (Στάνταρ)

Επιχρισμένο χαρτί (A0)

1:25 (Γρήγορη)

2:34 (Στάνταρ)

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά, φόρτωση από εμπρός,

Έξοδος από εμπρός/επάνω

Κομμένο φύλλο: Φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός

(χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών

εκτύπωσης)

Ρολό χαρτιού: 203,2mm-917mm

Κομμένο φύλλο: 203,2mm-917mm

Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm-0,8mm

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

Μέγεθος πυρήνα υλικών

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς

περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός

Παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος

(ισχύς/πίσω)

Κανονισμοί

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος

συσκευασμένων προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Παρεχόμενα συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαταστάσιμα από

τον χρήστη

Υποσημειώσεις:

1. Καταχώριση EPPEAT Gold στις ΗΠΑ

Αποποίηση ευθυνών:

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρώτες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. " και " : Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Ρολό χαρτιού: 203,2mm (έξοδος από εμπρός),

205mm (έξοδος από επάνω)

Κομμένο φύλλο: 203,2mm

Ρολό χαρτιού: 18m

(εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)

Κομμένο φύλλο: 610mm

175mm

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Κομμένο φύλλο: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm

Κομμένο φύλλο: Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής.

Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής

Κομμένο φύλλο: 1 φύλλο

-

[Συνιστάμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1),

841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm

(ISO A2), 707mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm,

500mm, 600mm, 800mm, χαρτί με καθορισμό από τον χρήστη (ρολό

χαρτιού)

(Το «εκτυπώσιμο» μέγεθος εκτυπώνεται με τεχνολογία μικροπεριθωρίου,

το οποίο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται με οπή στην επιφάνεια)

Επάνω έξοδος (Επάνω δίσκος παράδοσης):

Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1.397mm

CAD (πυρήνας 3", Μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m²)

A0 κατακόρυφα: 100 φύλλα

*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μεκτιού μεγέθους. Μέγιστο 100 φύλλα.

CAD (πυρήνας 2", Μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m²)

A0 κατακόρυφα: 50 φύλλα

*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μεκτιού μεγέθους. Μέγιστο 50 φύλλα.

Πόστερ (πυρήνας 3", Μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m² / Επιχρισμένο χαρτί)

A1 κατακόρυφα: 10 φύλλα

Έξοδος εμπρός (καλάθ): 1 φύλλο, Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1.219,2mm

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 11W ή λιγότερο

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,1W ή λιγότερο

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση

Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά

Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH

(χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 52dB (A) (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση,

Γραμμικό σχέδιο) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO 7779)

Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο

Λειτουργία: 7,0dB ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση,

Γραμμικό σχέδιο) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO 7779)

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Πιστοποίηση CB, EPPEAT GOLD¹

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα με βάση

1.548 x 1.293 x 1.189mm (καλάθι ανοικτό)

1.548 x 960 x 1.189mm (καλάθι κλειστό)

206kg

1.704 x 946 x 1.373mm

277kg

Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών

δεξαμενών μελανιού, Προσαρτήρια πυρήνα χαρτιού 3", 2 Φορέα ρολού

(καρούλια), Καλάθι, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα

ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευρύνσεων LFP Eur, Φύλλο

σημαντικών πληροφοριών, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-34

Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-01

Δεξαμενή μελανιού: M: PFI-341 (330ml) / PFI-741 (700ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330ml)/PFI-740 (700ml)

Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06

Κασέτα συντήρησης: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V. 2024