



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TUOTTAVUUS JA LAATU KOHTAAVAT JOKAISessa TULOsteESSA JA SKANNAUKSESSA

Maksimoi tuotantotulostuksen tehokkuus 5 värin ja 36 tuuman monitoimitulostimella, jossa on intuitiiviset ominaisuudet, ammattitasoinen kuvanlaatu, parannettu tietoturva ja laadukkaat skannaustoiminnot.

EDUT

- **Integroidut toiminnot**
Ensiluokkainen monitoimilaite, joka sekä tehostaa että nopeuttaa tulostusta ja skannausta.
Skannerin 15,6 tuuman kosketusnäyttöpaneeli ja uusin SmartWorks-ohjelmisto takaavat saumattoman tulostuksen ja skannauksen samanaikaisesti.
- **Tuottavuutta vaivattomasti**
4 sivua minuutissa (A1), yläluovutustaso (TDT) ja kaksoisrulla mahdollistavat jatkuvan nopean tulostuksen. Jopa 30 % nopeampi materiaalin vaihto ja ainutlaatuiset käytön aikana vaihdettavat mustesäiliöt mahdollistavat tulostamisen ilman keskeytyksiä. Värien kalibrointi, tulostuspään valvonta ja automaattiset säädöt vähentävät virhetulosteita.
- **Entistäkin helpompi käyttää**
Intuitiivinen kosketusnäyttö, automaattinen materiaalin lisäys ja yksinkertaiset materiaaliasetukset takaavat sujuvan prosessin. Ilmaisella Direct Print Plus -työnkulkusovelluksella työnteko sujuu, ja se minimoi virhetulosteiden riskin.
- **Ammattimainen kuvanlaatu**
Tulosta laadukkaita, tarkkoja ja selkeitä CAD-piirustuksia. Uusi magenta muste takaa eloisan punaisen sävyn, ja terävät viivat ja tarkkarajainen teksti varmistavat selkeyden. Tulosteet ovat myös vedenkestäviä, joten ne sopivat myös ulos.
- **Varma tietoturva**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 sisältää runsaasti tietoturvaominaisuuksia, jotka suojaavat arkaluontoisia tietoja. Se sisältää parannetun salatun tiedonsiirron, suojatun PIN-koodin tulostukseen, edistyneen todennusprosessin ja suojatun kiintolevyn tyhjennyksen.

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

SKANNAUSTEKNIikka

Skannaustekniikka
Optinen tarkkuus (dpi)
Paperirata
Skannausleveys
Skannausalueen vähimmäisleveys
Asiakirjan leveys
Skannauspituus enintään
Skannerin paino
Mitat (L x S x P)

Säädösten mukaisuus

Luovutus edestä/takaa
Asiakirjankäsittely – tekstipuoli
ylös/alas
Asiakirjan paksuus
Skannausnopeus –
8-bittinen harmaasävy- ja
mustavalkoskannaus (200 dpi)
Skannaus tietokoneeseen:
24-bittisen värskannauksen
nopeus (200 dpi)
Kopiointi: 24-bittisen
värskannauksen nopeus (200 dpi)
USB-liitäntä
Skannauskomennot
Selmaus/väri
Mukana toimitettavat ohjelmistot
Pakkauksen sisältö

Single Sensor
1200 dpi
Tasasävyinen
914 mm
150 mm
965 mm
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuhajaimen kanssa
Eurooppa: CE-merkintä
Muut maat: CB-sertifiointi
Takaa (etupolitoista asiakirjan paluuhajaimen kautta)
Ylös

0,07-1,0 mm
13 tuumaa/s

3 tuumaa/s

6 tuumaa/s

3,0 (taaksepäin yhteensopiva USB2:n kanssa)
Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila
Ei mitään / Canon-musta
SmartWorks MFP V6
Z36-skanneri
Kiinnityseläline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen
2 paperin reunaohjainta
3 asiakirjan paluuhajainta
Kallibrointikohte
Kokoonpano- ja aloitusopas
USB3-kaapeli (2 metriä)
Virransyöttö
15,6 tuuman järjestelmäohjain
3:1 Trident -virtajohto – tarvitaan verkkovirtakaapeli (ei tuotteen mukana).
Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4.
Näyttö: 15,6 tuuman monikosketus, 3 x USB3 ja 1 x USB2,
1 kpl CbE (takana), virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

Järjestelmäohjain

TULOSTUSTEKNIikka

Tulostimen tyyppi

Tulostustekniikka

Tulostustarkkuus

Suuttimien määrä

Viivan tarkkuus

Suutintihety

Mustepisaroiden koko

Mustekapasiteetti

Mustetyyppi

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Muut tuetut töiden

lähetyksen

protokollat

Tulostuskiel

Vakioliitäntät

MUISTI

Vakiomuisti

Kiintolevy

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros

Viisi väriä, 36 tuumaa
Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä
x 1 tulostuspää)
2 400 x 1 200 dpi
Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta
jokaisessa
Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määrätettävä. Tulostusympäristön ja
materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
1 200 dpi, 2 riviä
pleinimmillään 5 pl väriä kohden
Mukana tuleva aloituspakkaus: 970 ml
(MBK 330 ml, muut 160 ml)
Myyntipakkaus: 330 ml / 700 ml
Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y
32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows
Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetyk-
s vain FTP:n kautta)
USB A -portti: USB-muisti (suoratulostus)
USB B -portti: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX) / IEEE802.3
(10base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat
ohjeet käyttöoppaasta.

128 Gt (fyysinen muisti 2 Gt)

Laajennuspaikka: ei

500 Gt (salattu)

Päällystämätön paperi (A1)

14 s (nopea säästötila), 4 sivua/min

Päällystämätön paperi (A0)

26 s (nopea säästötila)

35 s (nopea)

1 min 6 s (vakio)

Päällystämätön paperi (A0)

41 s (nopea)

1 min 15 s (vakio)

Päällystetty paperi (A0)

1 min 25 s (nopea)

2 min 34 s (vakio)

TULOSTUSMATERIAALIN

KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Rullasyöttö: kaksi rullaa, lisäys edestä,
tulostus eteen / tulostus ylös
Arkki: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvii-
vun avulla)

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 203,2 mm – 917 mm
Arkki: 203,2-917 mm

Materiaalin paksuus

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalirullan

enimmäishalkaisija

Rullan hylsyn koko

Reunusten suositeltu alue

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikön

Marginaalittoman tulostuksen

leveys (vain rulla)

Tulosteiden

enimmäismäärä

Tulosteiden

enimmäismäärä

Tulosteiden

enimmäismäärä

VRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni

(teho/paine)

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Alaviiteet:

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Rullapaperi: 203,2 mm (tulostus eteen), 205 mm (tulostus ylös)
Arkki: 203,2 mm
Rullapaperi: 18 mm
(vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)
Arkki: 610 mm
175 mm

Rullan hylsyn halkaisija: 2/3 tuumaa
Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Arkki: ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Arkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, Sivu: 0 mm
Arkki: ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Arkki (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.
Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen.
Arkki: 1 arkki

[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
420 mm (ISO A2), 515 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34",
300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, käyttäjän määrittämä paperi
(paperirulla)

(*Tulostettava koko tarkoitetaan, ettei skannaustekniikka käytä koko
valotustasoa.)
Tulostus ylös (yläluovutustaso): Pisin pinoamismita: 1 397 mm.
CAD (3 tuuman hylsy, päällystämätön paperi 75 g/m²)
A0 pystysuunnassa: 100 arkki

*Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 100 arkki.
CAD (2 tuuman hylsy, päällystämätön paperi 75 g/m²)
A0 pystysuunnassa: 50 arkki
*Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 50 arkki.

Juliste (3 tuuman hylsy, päällystämätön paperi 75 g/m² / päällystettyä
paperia)
A1 pystysuunta: 10 arkki

Tulostus eteen (luovutuskori): 1 arkki, pisin pinoamismita: 1 219,2 mm.
100-240 V AC (50-60 Hz)
Käytön aika: enintään 111 W
Lepotila: enintään 2,1 W
Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia
Virta katkaistuna: enintään 0,1 W

Lämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 %
(ei tiivistymistä)

Käytön aika: noin 52 dB (A) (tavallinen vakiopaperi 2, vakiotila,
viivaprinttila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)
Valmiustilassa: enintään 35 dB(A)
Käytön aika: enintään 7,0 belia (tavallinen vakiopaperi 2, vakiotila,
viivaprinttila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

CE-merkki, UKCA-merkki
CB-sertifiointi, EPEAT GOLD¹

L x S x K
Pääyksikkö ja jalusta
1548 x 1293 x 1189 mm (luovutuskori aukki)
1548 x 960 x 1189 mm (luovutuskori kiinni)

206 kg
1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

Tulostin, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, 3 tuuman
materiaalisovittimet, 2 rullapidettä, kori, asennusopas,
käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti,
PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.
2/3 tuuman rullapidin: RH2-34
Kortinlukijan pidike: RA-01

Mustesäiliö: M: PFI- 341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Tulostuspää: PF-06
Hukkavarasäiliö: MC-30

Vastuuvapauslauseke:

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat
Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen
julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. ™ ja ®: kaikki yritysten
ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista
suositellut paperit tai materiaalit materiaalin (paperin) yhteensopivuussilastasta.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2024