imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

ПРОДУКТИВНОСТ И СОВРШЕНСТВО ПРИ СЕКОЕ ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ

Максимизирајте го печатењето во производствениот сегмент со повеќефункционален печатач со 5 бои за формати до 36", кој нуди лесна продуктивност со интуитивно користење, професионален квалитет на слика, напредна безбедност и врвни перформанси за скенирање.

ПРИДОБИВКИ

- **Интегрирани функции**
  Поедноставете ги процесите за печатење и скенирање со врвен уред за извршување повеќе задачи.
  Користете го екранот на допир од 15,6” на скенерот и најновиот софтвер SmartWorks за непречена обработка со истовремено печатење и скенирање.

- **Продуктивност без напор**
  Брзина од 4 стр./мин. (A1), горен излезен фах (TDT) и два валјаци за медиуми кои овозможуваат брзо континуирано печатење. Побрзата размена на медиуми за 30% и уникатните резервоари за мастило, кои може да се менуваат без прекинување на работата, овозможуваат менување на празните резервоари при користењето, за непрекинато печатење. Погрешните печатења се минимизираат преку калибрација на боите, следење на главата за печатење и автоматските прилагодувања.

- **Попрактично користење**
  Интуитивниот екран на допир, автоматското ставање медиуми и поедноставното поставување на медиумите овозможуваат непречен процес. Благодарение на бесплатната алатка за праќање задачи и Direct Print Plus, работниот процес се одвива непречено и со минимални погрешни печатења.

- **Професионален квалитет на слика**
  Печатете CAD-цртежи со висок квалитет, за да добиете прецизни и прегледни слоеви. Новото магента мастило овозможува живописна репродукција на црвената боја, а чистите линии и остриот текст не оставаат простор за двоумење. Исто така, отпечатените материјали се водоотпорни заради безбедна употреба на отворено.

- **Одлична безбедност**
  imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 е опремен со безбедносни функции за заштита на вашите доверливи податоци, почнувајќи од подобрени шифрирани комуникации и безбедно печатење со PIN-код, па сѐ до напреден процес за проверка на идентитетот и безбедно бришење на тврдите дискови.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ	
Технологија за скенирање	Single Sensor
Оптичка резолуција (dpi)	1200 dpi
Патека за хартија	Рамна
широчина на скенирање	36" (914 mm)
Минимална ширина на скенирање	6" (150 mm)
Ширина на документи	38" (965 mm)
Максимална должина на скенирање	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Тежина на скенерот	7,8 kg
Димензии (Ш x В x Д)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm со водичот за враќање документи
Усогласеност со стандарди	Европа: ознака CE Други земји: сертификат CB
Преден/заден излез	Заден (исфрлување од предната страна преку водичот за враќање документи)
Ракување со документи - со страната за печатење нагоре/надолу	Нагоре
Дебелина на документи	0,07-1,0 mm
Брзина на скенирање од 200 dpi со 8 бита, сиви тонови и еднобојно	13 инчи во секунда
Скенирање кон компјутер: брзина на скенирање од 200 dpi со 24-битни бои	3 инчи во секунда
Копирање: брзина на скенирање од 200 dpi со 24-битни бои	6 инчи во секунда
Интерфејс за USB	3.0 (компатибилност со USB2)
Контроли за скенер	Запирање, придвижување напред, придвижување назад, статус на LED
Брендирање/боја	Нема / црн картриџ на Canon
Испорачан софтвер	SmartWorks MFP V6
Што содржи кутијата?	Скенер Z36 Држач за печатач и приклучно место за системски контролор 2 насочувачи за хартија 3 водичи за враќање документи Цел за калибрација Водич за составување и почетно користење USB3-кабел (2 метра) Напојување Системски контролор од 15,6” Кабел за напојување 3:1 Trident - потребен е 1 кабел за локално напојување (не се испорачува)
Системски контролор	SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Екран: 15,6” со повеќе допирни точки, 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GbE (задна страна). Копче за напојување и 1 x USB3 (предна страна)
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ	
Вид на печатач	5 бои 36"
Технологија за печатење	Bubblejet on Demand од Canon со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: 2.560 млазници за секоја
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линии
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за другите бои) Продажно мастило: 330 ml / 700 ml
Тип на мастило	Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
Компатибилност со оперативни системи	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	Apple AirPrint
Јазици на печатачот	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: USB-мемориски уред (Direct Print) Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN
МЕМОРИЈА	
Стандардна меморија	128 GB (физичка меморија 2 GB) Отвор за проширување: нема
Хард диск	500 GB (со шифрирање)
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	
Цртеж од CAD	**Необложена хартија (A1)** **0:14** (брз економичен режим), **4,0** стр./мин. **Необложена хартија (A0)** **0:26** (брз економичен режим) **0:35** (брзо) **1:06** (стандардно)
Постер	**Необложена хартија (A0)** **0:41** (брзо) **1:15**(стандардно) **Обложена хартија (A0)** **1:25** (брзо) **2:34** (стандардно)
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија во ролна: две ролни, полнење од предна страна, излез од предна страна/излез од горна страна Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 mm - 917 mm Сечена хартија: 203,2 mm- 917 mm
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm (излез од предна страна), 205 mm (излез од горна страна) Сечена хартија: 203,2 mm
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 610 mm
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	175 mm
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, страна: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување. Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување Сечена хартија: 1 лист
Единица со валјак за земање медиуми	-
Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm(ISO A3+), 420 mm(ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, хартија дефинирана од корисникот (хартија во ролна) (Големината на „површината врз која може да се печати“ се печати како технологија за микро маргини, што значи дека не се користи целата плоча)
Максимален број на отпечатени материјали	Излез од горна страна (горен излезен фах): најголема должина за подредување: 1397 mm CAD (3-инчно јадро, необложена хартија од 75 gsm) Портрет A0: 100 листови *Можно е редење со различни големини. Максимум 100 листови. CAD (2-инчно јадро, необложена хартија од 75 gsm) Портрет A0: 50 листови *Можно е редење со различни големини. Максимум 50 листови. Постер (3-инчно јадро, необложена хартија од 75 gsm / обложена хартија) Портрет A1: 10 листови Излез од предна страна (корпа): 1 лист, најголема должина за подредување: 1219,2 mm
ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ	
Напојување	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Потрошувачка на енергија	При работа: 111 W или помалку Режим на мирување: 2,1 W или помалку Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути Исклучено напојување: 0,1 W или помалку
Работни услови	Температура: 15-30º, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)
Акустичен шум (моќ/притисок)	При работа: прибл. 52 dB(A) (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, цртање линии) (измерено врз основа на стандардот ISO7779) Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку При работа: 7,0 бели или помалку (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, цртање линии) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)
Регулативи	Ознака CE, ознака UKCA
Сертификати за животната средина	Сертификат CB, EPEAT GOLD[1]
ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА	
Надворешни димензии и тежина	Ш x Д x В Главен уред со држач 1548 x 1293 x 1189 mm (отворена корпа) 1548 x 960 x 1189 mm (затворена корпа) 206 kg
Димензии и тежина на пакетот	1704 x 946 x 1373 mm 277 kg
ШТО Е ВКЛУЧЕНО	
Што содржи кутијата?	Печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, додаток за хартија со јадро од 3 инчи, 2 x држачи за валјаци (јадра), корпа, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, известување за PosterArtist
Испорачан софтвер	Софтвер што може да се преземе од интернет
ОПЦИИ	
Изборни елементи	Држач за валјаци од 2”/3”: RH2-34 Држач за читачот на IC-картички: RA-01
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Елементи кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило: M: PFI-341(330 ml) / PFI-741(700 ml) MBK/BK/C/Y:PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700ml) Глава за печатење: PF-06 Картриџ за одржување: MC-30

Фусноти:

1. Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

Одрекување од одговорност:

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2024