



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

WAAR PRODUCTIVITEIT EN UITMUNTENDHEID SAMENKOMEN IN ELKE PRINT EN SCAN

Maximaliseer prints voor productie met een 36-inch multifunctionele printer met 5 kleuren die moeiteloze productiviteit biedt, inclusief intuïtieve functionaliteit, professionele beeldkwaliteit, verbeterde beveiliging en eersteklas scanmogelijkheden.

VOORDELEN

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Stroomlijn het print- en scanproces met een eersteklas apparaat voor multitasking. Profiteer van het 15,6-inch touchscreen op de scanner en de nieuwste SmartWorks-software voor naadloze en gelijktijdige verwerking van print- en scantaken.
- **Moeiteloze productiviteit**
Dankzij 4 ppm (A1), bovenuitvoer en media op twee rollen kunt u continu snel printen. Met 30% snellere mediauitwisseling en unieke hot-swap inktanks waardoor lege inktanks tijdens gebruik kunnen worden vervangen voor ononderbroken printtaken. Printfouten worden geminimaliseerd dankzij kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen.
- **Verbeterd gebruiksgemak**
Het intuïtieve touchscreen, het automatisch laden van media en de vereenvoudigde media-instellingen zorgen voor een soepel proces. De gratis tool voor het indienen van opdrachten, Direct Print Plus, biedt een naadloze workflow met zo min mogelijk printfouten.
- **Professionele beeldkwaliteit**
Print CAD-tekeningen van hoge kwaliteit voor nauwkeurige en duidelijke lagen. De nieuwe magenta inkt zorgt voor levendige rode tinten. Dankzij de strakke lijnen en scherpe tekstuitvoer is er geen twijfel mogelijk. Prints zijn ook waterbestendig voor veilig gebruik buitenshuis.
- **Robuuste beveiliging**
De imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 zit boordevol beveiligingsfuncties om uw gevoelige informatie te beschermen, van verbeterde gecodeerde communicatie en beveiligd printen met PIN-codes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie
Optische resolutie (dpi)
Papierbaan
Scanbreedte
Minimale scanbreedte
Documentbreedte
Maximale scanlengte
Gewicht scanner
Afmetingen (b x d x l)

Naleving

Uitvoer voor-/achterzijde
Documentverwerking - geprinte zijde naar boven/naar beneden
Documentdikte
Scansnelheid 8-bits grijstinten en zwart-wit bij 200 dpi
Scannen naar PC: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Kopieren: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Interface USB
Scannerbediening
Markering / kleur
Meegeleverde software
Inhoud van de doos

Enkelvoudige sensor
1200 dpi
Vlak
36 inch (914 mm)
6 inch (150 mm)
38 inch (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm met documentterugvoer
Europa: CE-markering
Andere landen: CB-certificering
Achterzijde (uitwerpen voorzijde via documentterugvoer)
Naar boven

0,07 - 1,0 mm
13 ips

3 ips

6 ips

3,0 (achterwaarts compatibel met USB2)
Stoppen, vooruitspoelen, terugspoelen, LED-status
Geen / Canon zwart
SmartWorks MFP V6
Z36-scanner
Ophangsteun voor montage van printer- en systeemcontroller
2 papierendgeleiders
3 retourgeleiders
Kalibratiedoel
Montage- en Snelstartgids
USB3-kabel (3 meter)
Voeding
15,6-inch systeemcontroller
3:1 Trident-stroomkabel - hiervoor is 1 voedingskabel vereist (niet inbegrepen)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Scherm: Multi-touch 15,6 inch, 3 x USB3, 1 x USB2, 1 x GbE (achterzijde). Aan-uitknop en 1 x USB3 (voorzijde)

Systeemcontroller

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype
Printtechnologie

Printresolutie
Aantal spuitmondjes

Lijnnauwkeurigheid

Pitch van spuitmondjes
Grootte inktdruppels
Inktcapaciteit

Inktype
Compatibiliteit
besturingssystemen

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken
Printertalen

Standaardinterfaces

5 kleuren 36 inch
Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
2400 x 1200 dpi
Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK; 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y;
2560 spuitopeningen per kleur
±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
1200 dpi x 2 lijnen
minimaal 5 pl per kleur
Meegeleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige)
Standaard inktcartridges: 330 ml / 700 ml
Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)
USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print)
USB B-poort: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3(10base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN
Standaardgeheugen

Harde schijf

PRINTSNELHEID
CAD-tekening

128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf: nee
500 GB (versleuteld)

Ongecoat papier (A1)
0:14 (Fast Economy Mode), **4,0** ppm
Ongecoat papier (A0)
0:26 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)

Poster

Ongecoat papier (A0)
0:41 (Fast)
1:15 (Standard)
Gecoat papier (A0)
1:25 (Fast)
2:34 (Standard)

MEDIAVERWERKING
Media-invoer en -uitvoer

Rol papier: twee rollen, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde/bovenzijde
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)

Mediabreedte

Rol papier: 203,2 - 917 mm
Los vel: 203,2 - 917 mm
Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm

Mediadikte

Minimale printbare lengte

Rol papier: 203,2 mm (uitvoer aan voorzijde), 205 mm (uitvoer aan bovenzijde)
Los vel: 203,2 mm
Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing)
Los vel: 610 mm

Maximale printbare lengte

Maximale diameter van rol papier
Formaat mediakern
Aanbevolen gebied van marges

175 mm
Interne diameter van rollen: 2 inch / 3 inch
Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Los vel (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (artistoot): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm
Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Los vel (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk.
Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk
Losse vellen: 1 vel

Media-invoercapaciteit

Opvang van media-uitvoer
Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, door gebruiker gedefinieerd papier (rolpapier) ('Printbaar' formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt)
Uitvoer aan de bovenzijde (uitvoerlade aan de bovenkant): Langste stapellengte: 1397 mm
CAD (kern van 3 inch, ongecoat papier 75 g/m²)
A0 staand: 100 vel
*Stapelen van verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 100 vel.

Max. aantal geleverde prints

CAD (kern van 2 inch, ongecoat papier van 75 g/m²)
A0 staand: 50 vel
*Stapelen van verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 50 vel.
Poster (kern van 3 inch, ongecoat papier 75 g/m² / gecoat papier)
A1 staand: 10 vel

Uitvoer aan de voorzijde (opvangbak): 1 vel, langste stapellengte: 1219,2 mm

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding
Vermogenverbruik

AC 100-240 V (50-60 Hz)
In gebruik: 111 W of minder
Slaapstand: 2,1 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

In bedrijf: ca. 52 dB (A) (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening) (gemeten op basis van ISO7779)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
In bedrijf: 7,0 bel of minder (standaard normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening) (gemeten op basis van ISO7779)
CE-markering, UKCA-markering
CB-certificering, EPEAT GOLD¹

Voorschriften

Milieu-certificeringen

AFMETINGEN EN GEWICHT
Fysieke afmetingen en gewicht

b x d x h
Hoofdeenheid met standaard
1548 x 1293 x 1189 mm (opvangbak open)
1548 x 960 x 1189 mm (opvangmand dicht)
206 kg
1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

Afmetingen en gewicht met verpakking

MEEGELEVERD
Inhoud van de doos

Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 3-inch papierkernebevestiging, 2 rolhouders (spoelen), opvangbak, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist: WEB
Software vanaf internet te downloaden

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele items

2/3 inch rolhouder: RH2-34
IC Card Reader Holder: RA-01

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK / BK / C / Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Printkop: PF-06
Onderhoudscassette: MC-30

Voetnoten:

1. EPEAT Gold-registratie in de VS.

Disclaimer:

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2024

