



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

# PRODUCTIVITATEA ÎNTÂLNEȘTE EXCELENȚA ÎN FIECARE IMPRIMARE ȘI SCANARE

Maximizați imprimarea pentru segmentul de producție cu o un multifuncțional sustenabil de 36 inch cu 5 culori, oferind productivitate fără efort prin funcționalitățile intuitive, calitatea profesională a imaginii, securitatea sporită și capacitățile de scanare premium.

## AVANTAJE

- **Funcționalitate integrată**  
Optimizați procesul de imprimare și scanare cu un dispozitiv premium care îndeplinește mai multe sarcini. Descoperiți panoul tactil de 15,6" al scannerului și cel mai recent software SmartWorks pentru procesare fără probleme cu imprimare și scanare simultane.
- **Productivitate fără efort**  
Cu 4 ppm (AI), tava de livrare superioară (TDT) și două role de hârtie beneficiați de imprimare rapidă continuă. Schimbarea suporturilor cu 30% mai rapidă și rezervoare de cerneală unice, care permit înlocuirea rezervoarelor goale în timpul funcționării pentru imprimare neîntreruptă. Imprimările greșite sunt reduse la minimum prin calibrarea culorilor, monitorizarea capului de imprimare și ajustările automate.
- **Ușurință de utilizare sporită**  
Ecranul tactil intuitiv, încărcarea automată a suporturilor și așezarea simplificată a suporturilor asigură un proces fără probleme. Cu instrumentul gratuit de transmitere a lucrărilor, Direct Print Plus, fluxul de lucru este perfect, iar erorile de imprimare sunt reduse la minimum.
- **Calitate profesională a imaginii**  
Imprimați desene CAD de înaltă calitate pentru precizie și straturi distincte. Noua cerneală magenta permite reproducerea unei nuanțe vii de roșu, iar liniile perfecte și textul clar nu lasă loc de ambiguitate. Imprimările sunt rezistente și la apă, pentru a fi utilizate în siguranță în exterior.
- **Securitate robustă**  
Modelul imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 este dotat cu funcții de securitate pentru a vă proteja informațiile sensibile, de la comunicații criptate îmbunătățite și imprimare securizată prin cod PIN până la procesul avansat de autentificare și ștergerea securizată a hard diskului.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

### TEHNOLOGIA SCANERULUI

Tehnologie de scanare  
Rezoluție optică (dpi)  
Traseul hârtiei  
Lățime de scanare  
Lățime minimă de scanare  
Lățime document  
Lungime maximă de scanare  
Greutatea scanerului  
Dimensiuni (l x A x L)

### Conformitate

Îleșire față/spate  
Manevrare documente - Cu față în sus/jos  
Grosime document  
Viteză de scanare pe 8 biți în tonuri de gri și monocrom la 200 dpi  
Scanare către PC: viteză de scanare color pe 24 de biți la 200 dpi  
Copiere: viteză de scanare color pe 24 de biți la 200 dpi  
Interfață USB  
Comenzi scanner  
Identificator/Culoare  
Software inclus  
Ce se află în cutie?

Un singur senzor  
1200 dpi  
Plat  
36" (914 mm)  
6" (150 mm)  
38" (965 mm)  
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  
7,8 kg  
1056 x 199 x 118 mm  
1056 x 251 x 156 mm cu ghidaj de returnare a documentelor  
Europa: marcaj CE  
Alte țări: certificare CB  
Spate (îleșire frontală prin ghidajul de returnare a documentelor)  
Sus  
0,07 - 1,0 mm  
13 ips  
3 ips  
6 ips  
3,0 (compatibilitate cu modelele anterioare cu USB2)  
Oprire, derulare înainte, derulare înapoi, stare LED  
Fără/negru Canon  
SmartWorks MFP V6  
Scanner Z36  
Suport de instalare pentru imprimantă și suport pentru controlerul sistemului  
2 ghidaje pentru marginea hârtiei  
3 ghidaje pentru returnarea documentelor  
Etalon pentru calibrare  
Chid de asamblare și pornire  
Cablul USB3 (2 metri)  
Sursă de alimentare  
Controler de sistem cu ecran de 15,6 inch  
Cablul de alimentare triplu 31 - necesită un cablu de alimentare de la rețeaua locală (nu este inclus)  
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.  
Afișaj: multitactil de 15,6", 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (spate). Buton de pornire și 1 x USB3 (față)

### Controler de sistem

### TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE

Tip imprimantă  
Tehnologie de imprimare  
Rezoluție de imprimare  
Număr de duze

### Acuratețe linii

Densitate duză  
Dimensiune picătură de cerneală  
Capacitate cerneală

Tip de cerneală  
Compatibilitate SO

Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor  
Limba de imprimare

### Interfețe standard

5 culori, 36"  
Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)  
2.400 x 1.200 dpi  
Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare  
±0,1 % sau mai puțin  
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.  
1.200 dpi x 2 linii  
minimum 5 pl pe culoare  
Cerneală inițială inclusă: 970 ml (330 ml pentru cartuş MBK, 160 ml pentru alte tipuri)  
Cerneală comercializată: 330 ml/700 ml  
Cerneleuri pe bază de pigment: 5 culori MBK/BK/C/M/Y  
32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x  
Apple AirPrint  
HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP)  
Port USB A: memorie USB (imprimare directă)  
Port USB B: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(1000base-TX)/IEEE802.3(100base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

### MEMORIE

Memorie standard  
Unitate hard disk

VITEZĂ DE IMPRIMARE  
Desen CAD

### Afiș

### GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și îleșire pentru hârtie

### Lățimea hârtiei

Grosimea hârtiei

Lungime minimă de imprimare

Lungime maximă de imprimare

Diametru maxim rolă de hârtie  
Dimensiuni suport rolă  
Margini suprafață recomandată

Margini suprafață imprimabilă

Capacitate de alimentare cu hârtie

Unitate de preluare a suporturilor rolă  
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

CERINTE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE  
Sursă de alimentare  
Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (Putere/Presiune)

Reglementări  
Certificate de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE  
Dimensiunile fizice și greutatea

Dimensiuni ambalate și greutate

CONȚINUTUL PACHETULUI  
Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI  
Elemente opționale

CONSUMABILE  
Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Note de subsol:

1. EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate:

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

Hârtie rolă: 203,2 mm (îleșire frontală), 205 mm (îleșire superioară)  
Hârtie pretăiată: 203,2 mm  
Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de SO și de aplicație)  
Hârtie pretăiată: 610 mm  
175 mm  
Diametru interior al suportului rolei: 2"/3"  
Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm  
Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm  
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm, lateral: 3 mm

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm  
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm  
Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm  
Role: două role. Comutarea automată este posibilă.  
Hârtie pretăiată: este posibilă comutarea manuală  
Hârtie pretăiată: 1 coală

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm hârtie definită de utilizator (hârtie pe rolă)

(Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine, ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare)  
Îleșire superioară (tava de livrare superioară): cea mai mare lungime de stivuire: 1397 mm  
CAD (ax central de 3 inch, hârtie necretată 75 g/m<sup>2</sup>)  
A0, portret: 100 de coli  
\*Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 100 de coli.

CAD (ax central de 2 inch, hârtie necretată 75 g/m<sup>2</sup>)  
A0, portret: 50 de coli  
\*Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 50 de coli

Afișe (ax central de 3 inch, hârtie necretată 75 g/m<sup>2</sup>/hârtie cretată)  
A1, portret: 10 coli

Îleșire frontală (coș): 1 foaie, lungime maximă de stivuire: 1219,2 mm

100-240 V c.a. (50-60 Hz)  
Funcționare: 111 W sau mai puțin  
Mod inactiv: 21 W sau mai puțin  
Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute  
Oprit: 0,1 W sau mai puțin  
Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % UR (fără condens)  
În timpul funcționării: aprox. 52 dB(A) (hârtie simplă standard 2, mod standard, desen linii) (măsurat conform standardului ISO7779)  
Standby: 35 dB(A) sau mai puțin  
Funcționare: 7,0 bel sau mai puțin (hârtie simplă standard 2, mod standard, desen linii) (măsurat conform standardului ISO7779)  
Marcaj CE, marcaj UKCA  
Certificare CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

1 x A x H  
Unitate principală cu suport  
1548 x 1293 x 1189 mm (coș deschis)  
1548 x 960 x 1189 mm (coș închis)  
206 kg  
1704 x 946 x 1373 mm  
277 kg

Imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, accesoriu suport hârtie de 3 inch, 2 suporturi de rolă (tuburi), coș, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adresă LFP Eur, fișă cu informații importante, notificare pentru PosterArtist WEB  
Software disponibil pentru descărcare de pe web

Suport rolă 2/3": RH2-34  
Suport cititor de carduri IC: RA-01

Rezervor de cerneală: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)  
Cap de imprimare: PF-06  
Cartuș de mentenanță: MC-30



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V. 2024