



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

PRODUKTIVITA SA STRETÁVA S DOKONALOSŤOU PRI KAŽDOM VÝTLAČKU A NASKENOVANOM DOKUMENTE

Maximalizujte tlač v produkčnom segmente s 5-farebnou 36" multifunkčnou tlačiarnou, ktorá ponúka produktivitu, intuitívne funkcie, profesionálnu kvalitu obrazu, zvýšené zabezpečenie a prvotriedne možnosti skenovania.

VÝHODY

- **Integrované funkcie**
Zjednodušte proces tlače a skenovania vďaka tomuto prémiovému zariadeniu s viacúrovňovým spracovaním úloh. Objavte 15,6-palcový dotykový panel na skeneri a najnovší softvér SmartWorks na bezproblémové spracovanie tlače a skenovania súčasne.
- **Produktivita bez problémov**
Rýchlosť tlače 4 str./min (A1), horný výstupný zásobník (TDT) a dvojitkové média umožňujú nepretržitú rýchlu tlač. Unikátne rýchlo vymeniteľné atramentové zásobníky umožňujú výmenu prázdnych zásobníkov počas prevádzky, čím poskytujú nepretržitú tlač a o 30 % rýchlejšiu výmenu médií. Minimálny počet chybných výtlačkov pomocou kalibrácie farieb, monitorovania tlačovej hlavy a automatického nastavenia.
- **Ešte jednoduchšie používanie**
Intuitívna dotyková obrazovka, automatické vkladanie médií a zjednodušené nastavenie médií zabezpečujú plynulý pracovný proces. Vďaka nástroju na odosielanie úloh Direct Print Plus je pracovný postup plynulý a minimalizuje sa počet chybných výtlačkov.
- **Profesionálna kvalita snímok**
Tlačte výkresy CAD s vysokou kvalitou pre presnosť a výrazne odlišiteľné vrstvy. Nový purpurový atrament umožňuje tlač žiarivej červenej farby, čistých línií a ostrého textu bez priestoru pre nejasnosti. Výtlačky sú odolné aj voči vode na bezpečné použitie v exteriéri.
- **Robustné zabezpečenie**
Zariadenie imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 je vybavené funkciami zabezpečenia na ochranu vašich citlivých údajov, od vylepšenej šifrovanej komunikácie a zabezpečenej tlače pomocou kódu PIN až po pokročilý proces overovania a bezpečné vymazanie pevného disku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania
Optické rozlíšenie (dpi)
Podávanie papiera
Šírka skenovania
Minimálna šírka skenu
Šírka dokumentu
Maximálna dĺžka skenovania
Hmotnosť skenera
Rozmery (Š x H x V)

Súlad

Predný/zadný výstup

Manipulácia s dokumentmi – lícom nahor/hadol
Hrúbka dokumentu
Rýchlosť skenovania, 8-bitové odtiene sivej a čiernobieleho pri 200 dpi
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi
Kopírovanie: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi
Rozšírenie USB
Ovládacie prvky skenera
Značka/farba
Dodávaný softvér
Obsah balenia

Jednosnímačová
1200 dpi
Ploché
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1 056 x 199 x 118 mm
1 056 x 251 x 156 mm so smerovačom na návrat dokumentu
Európa: značka CE
Ostatné krajiny: certifikát CB
Zadná časť (vysunutie spredu cez smerovač na návrat dokumentu)
Nahor
0,07 – 1,0 mm
13 obr./s
3 obr./s
6 obr./s
3,0 (spätná kompatibilita s USB2)
Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED
Zladiť / Canon čierny
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému
2 vodiace líšty okrajov papiera
3 smerovače na návrat dokumentu
Kalibračný cieľ
Návod na zloženie a úvodné spustenie
Kábel USB3 (2 metre)
Napájací zdroj
15,6-palcový ovládač systému
3,1 trojitý napájací kábel – vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Displej: viacdotykový 15,6-palcový, 3 x USB3 a 1 x USB2,
1 xGbE (vzadu), Vypínač a 1 x USB3 (vpred)

Ovládač systému

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne

Technológia tlače

Rozlíšenie tlače

Počet dýz

Presnosť čiar

Odstup dýz

Veľkosť kvapôčky atramentu

Kapacita atramentu

Typ atramentu

Kompatibilita s operačným systémom

Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh

Jazyky tlačiarne

Štandardné rozhrania

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

Pevný disk

RÝCHLOSŤ TLAČE

Výkresy CAD

Plagát

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií

Šírka média

Hrúbka média

5-farebná 36"
Canon BubbleJet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čípoval na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)
2 400 x 1 200 dpi
Celkom: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá
±0,1 % alebo menej
Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
1 200 dpi x 2 riadky
minimálne 5 pl na farbu
Dodávaný základný atrament: 970 ml (330 ml MBK, 160 ml ostatné)
Atrament v predaji: 330 ml/700 ml
Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8, Windows 10
64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 – macOS 14.x
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)
USB A Port: pamätový kľúč USB (priama tlač)
USB B Port: vysokorychlostné USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3(10base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

Papier bez povrchovej úpravy (A1)
0:14 (rýchly ekonomický režim), **4:0** str./min
Papier bez povrchovej úpravy (A0)
0:26 (rýchly ekonomický režim)
0:35 (rýchly režim)
1:06 (štandardný režim)

Papier bez povrchovej úpravy (A0)
0:41 (rýchly režim)
1:15 (štandardný režim)
Kriedový papier (A0)
1:25 (rýchly režim)
2:34 (štandardný režim)

Zvitkový papier: dva zvitky, vkladanie spredu, výstup spredu/zvrchu
Voľné háčky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky medií)
Zvitkový papier: 203,2 mm – 917 mm
Voľné háčky: 203,2 mm – 917 mm
Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer rolky s médiom

Veľkosť osí medií

Odporúčaná šírka okrajov

Maximálna oblasť tlače na okrajoch

Kapacita podávania medií

Zberná jednotka na médiá (zvitky)

Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

Maximálny počet

Vyhotovené výtlačky

Zvitkový papier: 203,2 mm (výstup spredu), 205 mm (výstup zvrchu)
Voľné háčky: 203,2 mm
Zvitkový papier: 18 m
(veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)
Voľné háčky: 610 mm
175 mm
Vlnitý priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné háčky (AppleAirPrint): hora: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné háčky (AppleAirPrint): hora: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm
Voľné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné háčky (AppleAirPrint): hora: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania.
Zvitkový papier, voľné háčky: K dispozícii je manuálne prepínanie
Voľné háčky: 1 hárok
-
[Odporúčaná] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1) 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, papier definovaný používateľom (zvitkový papier)
[Potlačiteľná] veľkosť je pri tlači pomocou technológie mikro okrajov, takže sa nevyužíva diera na valci.
Vrchný výstup (horňý výstupný zásobník): najdlhšia stohovacia dĺžka: 1397 mm
CAD (3-palcové jadro, papier bez povrchovej úpravy 75 g/m²)
A0 na výšku: 100 listov
* Je možné stohovanie rozličných veľkostí. Maximálne 100 listov.
CAD (2-palcové jadro, papier bez povrchovej úpravy 75 g/m²)
A0 na výšku: 50 listov
* Je možné stohovanie rozličných veľkostí. Maximálne 50 listov
Plagát (3-palcové jadro, papier bez povrchovej úpravy 75 g/m²/kriedový papier)
A1 na výšku: 10 listov
Predný výstup (kôš): hárok, najdlhšia stohovacia dĺžka: 1219,2 mm

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A

PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Potreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk

(intenzita/tlak)

Prípisy

Environmentálne certifikáty

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

SÚČASŤ BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voľiteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Poznámky pod čiarou:

1. EPEAT Gold registrované v USA

Vyhľadanie:

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento článok a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Označenia TM a [®]: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V. 2024