



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

PRODUKTIVITETI TAKON EKSELENCËN NË ÇDO PRINTIM DHE SKANIM

Maksimizoni printimin për kategorinë e prodhimit me një printer shumëfunksional 36", me 5 ngjyra, duke ofruar produktivitet pa mundim me funksionalitet intuitiv, cilësi profesionale të imazhit, siguri më e lartë dhe aftësi skanimi premium.

PËRFITIMET

- **Funksionalitet i integruar**
Thjeshtoni procesin e printimit dhe skanimit me një pajisje premium shumëfunksionale. Përqafoji panelin e ekranit me prekje 15,6-inçësh në skaner dhe softuerin e fundit SmartWorks për përpunim pa probleme me printim dhe skanim njëherësh.
- **Produktivitet pa mundim**
Me 4ppm (A1), sirtar të sipërm (TDT) dhe materiale me dy rula, mundëson printim të shpejtë e të vazhdueshëm. Ndërrim materialelesh 30% më shpejtë, depozita boje unike me ndërrim të shpejtë duke mundësuar zëvendësimin e depozitave bosh gjatë punës për printim pa ndërprerje. Printimet e gabuara janë të minimizuara falë kalibrimit të ngjyrave, monitorimit të kokave të printimit dhe rregullimeve automatike.
- **Përmirësim praktik**
Ekranit intuitiv me prekje, ngarkimi automatik i materialeve dhe konfigurimi i thjeshtuar i materialit sigurojnë një proces të lehtësuar. Me mjetin falas të dorëzimit të punës, Direct Print Plus, cikli i punës është i pandërprerë dhe gabimet e printimeve janë të minimizuara.
- **Cilësi profesionale e imazhit**
Printoni skica CAD me cilësi të lartë për saktësi dhe shtresa të veçanta. Boja e re rozë mundëson riprodhim të gjallë të së kuqes; vijat e pastra dhe nxjerrja e qartë e tekstit nuk lënë vend për dyshime. Printimet janë gjithashtu rezistente ndaj ujit për përdorim të sigurt në ambiente të jashtme.
- **Siguri e lartë**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 është i pajisur me funksione sigurie për të ruajtur informacionet tuaja të ndjeshme, që nga komunikimet e enkriptuara të përmirësuara dhe printimi i sigurt me kod PIN deri te procesi i avancuar i autentikimit dhe fshirja e sigurt e njesisë së diskut.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni optik (dpi)
Shtegu i letrës
Gjerësia e skanimit
Gjerësia minimale e skanimit
Gjerësia e dokumenteve
Gjatësia maksimale e skanimit
Pesha e skanerit
Përmasat (gj-th-l)

Pajtueshmëria

Dalja përpara/prapa
Administrimi i dokumenteve -
lart/poshtë

Trashësia e dokumentit
Shpejtësia e skanimit në
gradacion grije 8-bitësh dhe
mono në 200dpi

Skanimi në kompjuter: Shpejtësia
e skanimit 24-bit me ngjyra në
200dpi

Fotokopjim: Shpejtësia e
skanimit me ngjyra 24-bitësh
në 200dpi

Ndërfaqja USB
Komandat e skanerit
Marka/ngjyra
Softueri i përfshirë
Çfarë ka në Kuti?

Me një sensor
1200 dpi
1 shtirë
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF); 15,2 m (TIFF)
7,8kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm me fletëkthyes
Europe: simboli CE
Shtetet e tjera: certifikim CB
Prapa (dalja përpara me fletëkthyes)
Lart

0,07-1,0 mm
13 ips

3 ips

6 ips

3.0 (mbështet dhe USB2)
Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED
Asnjë / e zehtë nga "Canon"
SmartWorks MFP V6
Skaneri "Z36"
Bazament me suspension për printerin dhe bazament për kontrollorin
e sistemit
2 orientuese anësore të letrës
3 fletëkthyes
Objektivi i kalibrimit
Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit
Kablo USB3 (2 metra)
Furnizimi me energji
Kontrollor sistemi 15.6"
Kordon elektrik 3:1 Trident - kërkon 1 kablo linje lokale (nuk përfshihet)
SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4
Ekran: Multiprekje 15.6", 3 x USB3 dhe 1 x USB2,
1 x GbE (pas). Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para)

Kontrollor sistemi

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

Teknologjia e printimit

Rezolucioni i printimit

Numri i spërkatësive

Përpikëria e vizës

Hapi i spërkatësive

Madhësia e pikës së bojës

Kapaciteti i bojës

Tipi i bojës

Pajtueshmëria e sistemit operativ

Protokolle të tjera të
mbështetura për dorëzimin e
punëve

Gjuhët e printerit

Ndërfaqet standarde

MEMORIA

Memoria standarde

Njësia e diskut

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD

Afische

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Trashësia e materialit

5 ngjyra 36"
Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për
kokë printimi, 1 kokë printimi)
2400 x 1200 dpi
Totali: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y:
2560 spërkatëse secila
±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali
duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
1,200 dpi x 2 rreshta
minimumi 5 pl për ngjyrë
Boja fillestare e përfshirë: 970 ml
(330 ml për MBK, 160 ml të tjerat)
Boja në shitje: 330 ml/700 ml
Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows
Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)
Porta USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3
(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/aktivizimin e LAN me valë

Letër e paveshur (A1)
0:14 (modaliteti i shpejtë ekonomik), 4.0ppm
Letër e paveshur (A0)
0:26 (modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:35 (i shpejtë)
1:06 (Standard)

Letër e paveshur (A0)
0:41 (i shpejtë)
1:15 (Standard)
Letër me veshje (A0)
1:25 (i shpejtë)
2:34 (Standard)

Letra e rullit: dy rula. Ngarkimi nga përpara,
Dalja përpara/dalja sipër
Letra e prerë: Ngarkimi përpara, dalja përpara (furnizimi manual me
levën e bllokimit të medias)
Letra e rrotullës: 203,2 mm - 917 mm
Fleta e prerë: 203,2 mm - 917 mm
Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Gjatësia maksimale e
printueshme

Diametri maksimal i rullit të
materialit

Madhësia e qendrës së materialit
Zona e rekomanduar e
margjinave

Zona e printueshme e margjinave

Kapaciteti i furnizimit të
materialit

Njësi e rullit të marrjes së
materialit

Gjerësia e printimit pa bordura
(vetëm rull)

Numri maksimal i
printimeve të dorëzuara

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË
PUNËS

Ushqimi me energji
Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurra
(fuqia/presioni)

Rregulloret
Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

ÇFARË PËRFSHIHET
Çfarë ka në Kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET
Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT
Artikuj të zëvendësueshëm nga
përdoruesi

Shënimet e fundfaqes:

1. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Klauzolë:

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të
testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij
në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. TM dhe ®: Të gjitha emrat e
kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose
shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e
pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

Letër rull: 203,2 mm (dalje përpara), 205 mm (dalje sipër)
Letër e prerë: 203,2 mm
Rul letre: 18 m
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)
Letër e prerë: 610 mm
175 mm

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2 2/3"
Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm

Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Letra e rullit: dy rula. Ndërimi automatik është i mundur.
Rul letre, letër e prerë: Ndërimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34",
300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, letër e caktuar nga përdoruesi
(letër rull)

(Madhësia "E printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash,
që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e pllakës)
Dalja sipër (sirtari i nxjerrjes lart): Gjatësia maksimale e stivimit:
1397 mm

CAD (qendër 3 inç, Letër e paveshur 75gsm)
A0 portret: 100 fletë
* Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 100 fletë.

CAD (qendër 2 inç, Letër e paveshur 75gsm)
A0 portret: 50 fletë
* Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 50 fletë.

Poster (qendër 3 inç, Letër e paveshur 75gsm / Letër me veshje)
A1 portret: 10 fletë

Dalja e përparme (Kosh): 1 fletë, Gjatësia maksimale e stivimit: 1219,2 mm

AC 100-240 V (50-60 Hz)
Gjatë punës: 111 W e poshtë

Modaliteti i gjumit: 2,1W ose më pak
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Temperatura: 15-30°, Lagështia: 10-80% RH
(pa kondensim)
Gjatë punës: afro 52 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet
standard, vizatim i vijave) (Matur sipas standardit ISO7779)

Pritje: 35 dB(A) ose më pak
Gjatë punës: 7,0 bel ose më pak (letër e thjeshtë standarde 2, modalitet
standard, vizatim i vijave) (Matur sipas standardit ISO7779)
Shenja CE, shenja UKCA
Certifikimi CB, EPEAT GOLD¹

Gj x Th x L
Njësia kryesore me mbështetëse
1548 x 1293 x 1189 mm (koshi i hapur)
1548 x 960 x 1189 mm (shporta e mbyllur)
206 kg

1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

Printer, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet depozitash fillestare
boje, aksesori i qendrës së letrës 3 inç, 2 mbajtëse rulli (bobina), kosh,
manual instalimi, fletëpalosje e sigurisë/standardeve mjedisore, fletë
e adresës LFT Eur, fletë e informacioneve të rëndësishme, njoftim për
PosterArtist WEB

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Mbajtëse rulli 2 2/3": RH2-34
Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-01

Depozita e bojës: M: PFI-34(330 ml) / PFI-74(700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340(330 ml) / PFI-740(700 ml)
Koka e printimit: PF-06
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2024