



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

KOMBINACIJA PRODUKTIVNOSTI I IZUZETNOSTI SA SVAKIM OTISKOM I SKENIRANJEM

Maksimalno povećajte obim štampanja za proizvodni segment pomoću višefunkcionalnog štampača od 36" sa 5 boja koji pruža produktivnost bez napora sa intuitivnim funkcijama, profesionalnim kvalitetom slike, poboljšanom bezbednošću i vrhunskim mogućnostima skeniranja.

PREDNOSTI

- **Integrirana funkcionalnost**
Unapredite proces štampanja i skeniranja pomoću vrhunskog višenamenskog uređaja. Koristite ekran osetljiv na dodir od 15,6" na skeneru i najnoviji softver SmartWorks za veoma jednostavnu obradu, uz istovremeno štampanje i skeniranje.
- **Unapređena jednostavnost korišćenja**
Intuitivni ekran osetljiv na dodir, automatsko uvlačenje medija i pojednostavljeno podešavanje medija garantuju ujednačen proces. Uz besplatnu alatku za slanje zadataka, Direct Print Plus, radni proces je besprekoran, a broj pogrešnih otisaka sveden na minimum.
- **Produktivnost bez napora**
Brzina od 4 stranice u minuti (AI), gornje izlazno ležište (TDT) i mediji iz dve rolne omogućavaju uzastopno brzo štampanje. 30% brža zamena medija, jedinstveni kartridži sa mastilom koji omogućavaju zamenu tokom korišćenja radi neprekidnog štampanja. Pogrešni otisci svedeni su na minimum uz kalibraciju boja, nadgledanje glave za štampanje i automatska podešavanja.
- **Profesionalni kvalitet slike**
Štampajte CAD crteže visokog kvaliteta, za preciznost i jasno razdvojene slojeve. Novo magenta mastilo omogućava živopisnu reprodukciju crvene boje, a čiste linije i oštri otisci teksta ne ostavljaju prostor za dvosmislenost. Otisci su takođe otporni na vodu i omogućavaju bezbedno korišćenje na otvorenom.
- **Pouzdana bezbednost**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 ima mnoštvo bezbednosnih funkcija za zaštitu poverljivih informacija, od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Optička rezolucija (tpi)
Putanja za papir
Širina za skeniranje
Min. širina skeniranja
Širina dokumenta
Maksimalna dužina za skeniranje
Težina skenera
Dimenzije (Š x D x D)

Usaglašenost

Prednji/zadnji izlaz
Manipulisanje dokumentima – licem nagore/nadole
Debljina dokumenta
Brzina skeniranja 8-bitno nijanse sive i monohromatski pri 200 tpi
Skeniranje na računar: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi
Kopiranje: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi
USB interfejs
Komande skenera
Brendiranje/boja
Isporučeni softver
Šta se nalazi u pakovanju?

Jedan senzor
1.200 tpi
Ravno
36" (914mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm
1.056 x 251 x 156 mm sa vodicom za vraćanje dokumenata
Evropa: oznaka CE
Ostale zemlje: sertifikat CB
Zadnje (izbacivanje spredu uz vodicu za vraćanje dokumenata)
Nagore

0,07–1 mm

13 slika u sekundi

3 slike u sekundi

6 slika u sekundi

3,0 (unazad kompatibilno sa USB2)
Zaustavljanje, premotavanje unapred/unazad, LED status
Nijedno / Canon crna
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Noslač sa suspenzijom za štampač i noslač za sistemski komander
2 bočne vodice papira
3 vodice za vraćanje dokumenata
Šablon za kalibraciju
Vodič za sklapanje i početak rada
USB 3 kabl (2 metra)
Napajanje
Sistemski komander od 15,6 inča
3:1 trokaki kabl za napajanje – zahteva 1 lokalni kabl za napajanje (nije priložen)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Ekran: 15,6" sa višestrukim dodirnom, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (nazad). Dugme za uključivanje 1 x USB3 (napred)

Sistemski komander

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

Tehnologija štampe

Rezolucija štampe

Broj mlaznica

Tačnost linije

Veličina mlaznice

Veličina kapljice mastila

Kapacitet mastila

Tip mastila

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Drugi podržani protokoli za slanje zadataka

Jezici štampača

Standardni interfejsi

5 boja, 36"
Canon BubbleJet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
2.400 x 1.200 tpi
Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
1.200 tpi x 2 reda minimalno 5 pl po boji
Priloženo početno mastilo: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za druge)
Komercijalno mastilo: 330 ml / 700 ml
Pigmentno mastilo: 5 boja – MBK/BK/C/M/Y
32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.0, macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Upustvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

Čvrsti disk

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

128 GB (fizička memorija 2 GB)

Otvor za proširenje: ne

500 GB (šifrovano)

Nepremazani papir (A1)

0:14 (brzi ekonomični režim), 4 stranice u minuti

Nepremazani papir (A0)

0:26 (brzi ekonomični režim)

0:35 (brzo)

1:06 (standardno)

Nepremazani papir (A0)

0:41 (brzo)

1:15 (standardno)

Premazani papir (A0)

1:25 (brzo)

2:34 (standardno)

Poster

Papir u rolni: dve rolne, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje/gornje strane
Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Papir u rolni: 203,2–917 mm
Tabak: 203,2–917 mm
Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Širina medija

Debljina medija

Minimalna dužina papira za štampanje

Maksimalna dužina papira za štampanje

Maksimalni prečnik rolne Veličina jezgra medija Preporučena površina margina

Površina margina za štampu

Kapacitet prenosa medija

Rolna za preuzimanje medija Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj Ođštampani otisci

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/bitsak)

Propisi Sertifikati za zaštitu životne sredine

DIMENZIDE I TEŽINA Fizičke dimenzije i težina

Dimenzije i težina pakovanja

ŠTA JE U PAKETU Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL Stavke koje korisnik može da zameni

Fusnote:

- EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti:

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.™ i ®: imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

Papir u rolni: 203,2 mm (izlaz sa prednje strane), 205 mm (izlaz sa gornje strane)

Tabak: 203,2 mm

Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)

Tabak: 610 mm

175 mm

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2 7/3"

Papir u rolni: vrh: 20 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm

Tabak: vrh: 20 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm

Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, podnožje: 31 mm, strana: 3 mm

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, podnožje: 0 mm, strana: 0 mm

Tabak: vrh: 3 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm

Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena.

Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena

Tabak: 1 list

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, korisnički definisan papir (papir u rolni)

(Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina)

Gornji izlaz (gornje izlazno ležište): najveća dužina slaganja: 1.397 mm

CAD (3-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m²)

A0 portret: 100 listova

*Mogućće je slaganje različitih formata. Maksimalno 100 listova.

CAD (2-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m²)

A0 portret: 50 listova

*Mogućće je slaganje različitih formata. Maksimalno 50 listova.

Poster (3-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m² / premazan papir)
A1 portret: 10 listova

Prednji izlaz (korpa): 1 list, najveća dužina slaganja: 1.219,2 mm

100–240 V naizmenične struje (50–60 Hz)

Rad: 111 W ili manje

Režim mirovanja: 2,1 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta

Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15–30°, Vlažnost: 10–80% RV (bez kondenzacije)

Tokom rada: približno 52 dB (A) (standardni običan papir 2, standardni režim, režim za linjski crtež) (mereno na osnovu standarda ISO7779)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Rad: 7 Bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni režim, režim za linjski crtež) (mereno na osnovu standarda ISO7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA

CB sertifikacija, EPEAT GOLD¹

Š x D x V

Glavna jedinica sa postoljem

1.548 x 1.293 x 1.189 mm (sa otvorenim korpom)

1.548 x 960 x 1.189 mm (sa zatvorenim korpom)

206 kg

1.704 x 946 x 1.373 mm

277 kg

Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, 3-inčno jezgro za papir, 2 držača rolne (kalema), korpa, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, obešteštenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Držač rolne od 2 7/3"; RH2-34

Držač čitača IC kartica: RA-01

Kartridž sa mastilom: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)

Glava za štampanje: PF-06

Kartridž za održavanje: MC-30



Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.