



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

PRODUKTIVITET MÖTER KVALITET I VARJE UTSKRIFT OCH SCANNING

Maximera utskriften för produktionssegmentet med en 36-tums multifunktionsskrivare med fem färger som ger produktivitet med intuitiva funktioner, professionell bildkvalitet, förbättrad säkerhet och förstklassiga scanningsfunktioner.

FÖRDELAR

- **Integrerade funktioner**
Effektivisera utskrifts- och scanningsprocessen med en förstklassig multifunktionsenhet. En 15,6-tums touchskärm på scannern och den senaste SmartWorks-programvaran möjliggör smidig bearbetning av utskrift och scanning samtidigt.
- **Enkel produktivitet**
Med 4 sidor per minut (A1), övre utmatningsfack (TDT) och utskriftsmaterial på dubbla rullar kan du skriva ut kontinuerligt och snabbt. 30 % snabbare växling mellan utskriftsmaterial, unika bläckbehållare för byte under drift som gör att tomma behållare kan bytas ut utan avbrott i utskriften. Antalet felaktiga utskrifter minskas med färgkalibrering, övervakning av skrivhuvudet och automatiska justeringar.
- **Förbättrad användarvänlighet**
Intuitiv touchskärm, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial och förenklad materialinställning säkerställer en smidig process. Med det kostnadsfria verktyget för sändning av utskriftsjobb, Direct Print Plus, får du ett smidigt arbetsflöde och färre felaktiga utskrifter.
- **Professionell bildkvalitet**
Skriv ut CAD-ritningar av hög kvalitet för precision och tydliga lager. Det nya magentafärgade bläcket ger kraftig röd färg – de tydliga linjerna och den skarpa texten lämnar inget utrymme för tvetydigheter. Utskrifterna är även vattentåliga för säker användning utomhus.
- **Avancerad säkerhet**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 är full av säkerhetsfunktioner som skyddar din känsliga information, från förbättrad krypterad kommunikation och säker utskrift med PIN-kod till den avancerade autentiseringsprocessen och säker borttagning av hårddisk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

SCANNERTEKNIK

Scanningsteknik
Optisk upplösning (dpi)
Pappersbana
scanningsbredd
Minsta scanningsbredd
Dokumentbredd
Maximal scanningslängd
Scannerns vikt
Mått (B x D x H)

Efterlevnad

Främre/bakre utmatning
Dokumenthantering – Texten uppåt/nedåt
Dokumentjocklek
Scanningshastighet 8-bitars
gråskala och svartvitt i 200 dpi
Scanna till dator:
scanningshastighet 24-bitars
färg i 200 dpi
Kopiering: scanningshastighet
24-bitars färg i 200 dpi
Gränssnitt USB
Scanningskontroller
Varumärke/Färg
Programvara som medföljer
Medföljer leveransen:

En sensor
1200 dpi
Platt
914 mm (36")
6 tum (150 mm)
965 mm (38")
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1 056 x 199 x 118 mm
1 056 x 251 x 156 mm med dokumentätersändningsstyrning
Europa: CE-märkning
Andra länder: CB-certifiering
Baksida (främre utmatning via dokumentätersändningsstyrning)
Upp

0,07–1,0 mm
13 sidor/sekund
3 sidor/sekund

6 sidor/sekund

3,0 (bakåtkompatibel med USB2)
Stopp, framåt, bakåt, LED-status
Ingen/Canon svart
SmartWorks MFP V6
Scannern Z36
Upphållningsfäste för skrivare och fäste för systemstyrenhet
2 pappersstöd
3 dokumentätersändningsstyrningar
Kalibreringsmål
Handbok för monterering och start
USB3-kabel (2 meter)
Strömförsörjning
15,6-tums systemstyrenhet
3:1 Trident-nätkabel – kräver en lokal nätkabel (medföljer ej)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Bildskärm: 15,6-tums multitouchskärm, 3 USB3 och 1 USB2,
1 x GbE (bak till). Strömknapp och 1 x USB3 (fram till)

Systemstyrenhet

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp
Utskriftsteknik
Utskriftsupplösning
Antal munstycken

Linjexakthet

Munstyckenas avstånd
Storlek på bläckdroppar
Bläckkapacitet

Bläcktyp
Kompatibilitet med operativsystem

Andra protokoll för jobbsändning som stöds
Skrivarspråk

Standardgränssnitt

36 tum med 5 färger
Canon BubbleJet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
2 400 x 1 200 dpi
Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y:
2 560 munstycken per färg
±0,1 % eller mindre
Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
1 200 dpi x 2 rader
minst 5 pl per färg
Medföljande startbläck: 970 ml
(330 ml för MBK, 160 ml för övriga)
Volym som säljs: 330/700 ml
Pigmentbaserad bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10, macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
USB A-port: USB-minne (Direct Print)
USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP)
Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Las användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar det trådlösa nätverket

128 GB (fysiskt minne 2 GB)
Expansionsplats: Nej
500 GB (krypterat)

MINNE
Standardminne

Hårdisk

UTSKRIFTSKAPACITET
CAD-ritning

Obstrukerat papper (A1)
00:14 (snabbt ekonomiläge), **4,0** sidor/minut
Obstrukerat papper (A0)
00:26 (snabbt ekonomiläge)
00:35 (snabbt)
01:06 (standard)

Affisch

Obstrukerat papper (A0)
00:41 (snabbt)
01:15 (standard)
Bestruket papper (A0)
01:25 (snabbt)
02:34 (standard)

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL
Media in- och utmatning

Rullpapper: två rullar, frontmatad, utskrift fram till/utskrift upptill
Arkskuret: frontmatad, utskrift fram till (manuell matning med hjälp av materiallåsningen)
Rullpapper: 203,2 mm–917 mm
Arkskuret: 203,2–917 mm
Rulle/arkskuret: 0,07–0,8 mm

Materialets bredd

Maxtjocklek på material

Minsta utskrivbara längd

Rullpapper: 203,2 mm (utskrift fram till), 205 mm (utskrift upptill)
Arkskuret: 203,2 mm
Rullpapper: 18 m
(varierar beroende på operativsystem och applikation)
Arkskuret: 610 mm
175 mm

Största utskrivbara längd

Maximal diameter för rulle
Storlek innerhysla
Marginaler, rekommenderad yta

Invärdig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm

Marginaler, utskrivbart område

Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm
Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm
Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts.
Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts
Arkskuret: 1 ark

Media inmatningskapacitet

Medieupprullningsenhet
Bredd för kantrif utskrift (endast rulle)

[Rekommenderat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 24 tum, 36 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 600 mm, användardefinierat papper [rullpapper] ["Utskrivbar" storlek skrivs ut med mikromarginalteknik, vilket betyder att den inte används med hela plattan]
Utskrift upptill (övre utmatningsfack): längsta staplingslängd: 1 397 mm
CAD (3-tumskärna, obstrukerat papper 75 g/m²)
A0 stående: 100 ark
*Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 100 ark.

Maximalt antal utskrifter

CAD (2-tumskärna, obstrukerat papper 75 g/m²)
A0 stående: 50 ark
*Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 50 ark.

Affisch (3-tumskärna, obstrukerat papper 75 g/m²/bestruket papper)
A1 stående: 10 ark

Utskrift fram till (korg): 1 ark, längsta staplingslängd: 1 219,2 mm

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning
Strömförbrukning

AC 100-240 V (50-60 Hz)
Drift: 111 W eller mindre
Viloläge: 21 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter
Avstängd: 0,1 W eller mindre
Temperatur: 15–30 °C, luftfuktighet: 10–80 % RH (utan kondensering)

Driftsmiljö

Ljudnivå (ström/tryck)

Drift: cirka 52 dB(A) (vanligt papper 2, standardläge, linjeritning) (mätt baserat på ISO7779-standard)
Standby: 35 dB (A) eller lägre
Drift: 7,0 B eller lägre (vanligt papper 2, standardläge, linjeritning) (mätt baserat på ISO7779-standard)
CE-märkning, UKCA-märkning
CB-certifiering, EPEAT GOLD¹

Märkning
Miljöcertifikat

MÅTT OCH VIKT
Mått och vikt

B x D x H
Huvudenhet med stativ
1 548 x 1 293 x 1 189 mm (öppen korg)
1 548 x 960 x 1 189 mm (stängd korg)
206 kg
1 704 x 946 x 1 373 mm
277 kg

Förpackad mått och vikt

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, 3-tums papperskärnfäste, två rullhållare (spolar), korg, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara finns att hämta på webben

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

2/3-tums rullhållare: RH2-34
Hållare för IC-kortläsare: RA-01

FÖRBRUKNINGSCARTIKLAR

Utbytbara föremål

Bläckbehållare: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-06
Underhållskasset: MC-30

Fotnoter:

1. EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivningar:

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktinseningen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande™ och ®. Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2024