



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

HER BASKI VE TARAMA İŞİNDE VERİMLİLİK VE MÜKEMMELLİK BİR ARADA

Zahmetsiz verimlilik, sezgisel işlevsellik, profesyonel görüntü kalitesi, yüksek güvenlik ve üstün kaliteli tarama özellikleri sunan 5 renkli 36 inç çok işlevli yazıcı ile üretim segmentinde baskı performansını en üst düzeye çıkarın.

AVANTAJLAR

- **Entegre işlevsellik**
Üstün bir çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. Tarayıcı üzerindeki 15,6 inç dokunmatik ekran paneli ve en son SmartWorks yazılımı, eş zamanlı baskı ve tarama ile sorunsuz işlemeye olanak tanır.
- **Zahmetsiz verimlilik**
Dakikada 4 sayfa (A1), üst teslim tepsisi (TDT) ve çift rulo medya hızlı ve kesintisiz baskı sağlar. %30 daha hızlı medya alışverişi ve çalışma sırasında değiştirilebilen benzersiz mürekkep tankları kesintisiz baskı sunar. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskılar en aza indirilir.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Sezgisel dokunmatik ekran, otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarı işlemleri kolaylaştırır. Ücretsiz bir iş gönderme aracı olan Direct Print Plus ile iş akışlarınız sorunsuz bir şekilde ilerler ve hatalı baskılar en aza indirilir.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Doğruluk ve farklı katmanlar için CAD çizimlerinin yüksek kaliteli baskısını alın. Yeni macenta mürekkep, canlı kırmızı renk üretimi sağlar, net çizgiler ve metin çıktısı ile baskılarda belirsizlik olmaz. Baskılar, dış mekanlarda güvenli kullanım için de suya dayanıklıdır.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36'ya, gelişmiş şifreli iletişimler, güvenli PIN kodu ile baskı, geliştirilmiş kimlik doğrulama süreci ve güvenli sabit sürücü silme işlemi gibi hassas bilgilerinizi koruyan çeşitli güvenlik özellikleri eklenmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama Teknolojisi
Optik Çözünürlük (dpi)
Kağıt Yolu
Tarama Genişliği
Minimum Tarama Genişliği
Belge Genişliği
Maksimum Tarama Uzunluğu
Tarayıcının Ağırlığı
Boyutlar (G x D x Y)

Uyumluluklar

Ön/Arka Çıkış
Belge Kullanımı - Yüz Yukarı/
Aşağı
Belge Kalınlığı
200 dpi'de 8 bit Gri Tonlamalı ve
Siyah-Beyaz Tarama Hızı
PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit
Renkli Tarama Hızı
Fotokopi: 200 dpi'de 24 bit Renkli
Tarama Hızı
Arayüz USB
Tarayıcı Kontrolleri
Marka/Renk
Birlikte Verilen Yazılımlar
Kutunun İçeriği

Sistem Denetleyicisi

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü
Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu
Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen diğer iş gönderim protokolü

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart Hafıza

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Poster

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Tek Sensör
1200 dpi
Düz
36 inç (914 mm)
6 inç (150 mm)
38 inç (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm
Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Avrupa: CE işareti
Diğer ülkeler: CB Sertifikası
Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)
Yükarı

0,07-1,0 mm

13 ips

3 ips

6 ips

3,0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)
Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu
Yok / Canon siyah
SmartWorks MFP V6
Z36 tarayıcı
Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası
2 kağıt kenar kılavuzu
3 Belge geri dönüş kılavuzu
Kalibrasyon hedefi
Montaj ve Başlangıç Kılavuzu
USB3 kablosu (2 metre)
Güç Kaynağı
15,6 inç sistem denetleyicisi
3,1 Üç dişli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Ekran: 15,6 inç çoklu dokunmatik, 3 x USB3, 1 x USB2,
1 x GbE (arka), Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (Ön)

5 Renkli 36 inç
Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası
x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi
Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y:
her birinde 2.560 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için
kullanılanlarla eşleşmelidir.

1.200 dpi x 2 satır
renk başına minimum 5 pl
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml
(MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml)

Satış Mürekkebi: 330 ml/700 ml
Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows
Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10, macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4
(yalnızca FTP yoluyla gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3
(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/Devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna
başvurun.

128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB)

Genişletme yuvası: Yok

500 GB (Şifrelenmiş)

Kaplamasız Kağıt (A1)

0:14 (Hızlı Ekonomi Modu), Dakikada **4,0** sayfa

Kaplamasız Kağıt (A0)

0:26 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:35 (Hızlı)

1:06 (Standart)

Kaplamasız kağıt (A0)

0:41 (Hızlı)

1:15 (Standart)

Küçük kağıt (A0)

1:25 (Hızlı)

2:34 (Standart)

Rulo Kağıt: İki Rulo, Önden Yükleme,
Önden Çıkış/Üst Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu
kullanılarak elle besleme)
Rulo kağıt: 203,2 mm - 917 mm
Tabaka dijital: 203,2 mm - 917 mm
Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen Kenar Boşluğu Alanı

Basilabilir Kenar Boşluğu Alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği

(Yalnızca Rulo)

Maksimum

Teslim Edilen Baskı Sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA

GEREKİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü

(Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Dipnotlar:

1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk reddi:

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

Rulo kağıt: 203,2 mm (Önden çıkış), 205 mm (Üstten çıkış)
Tabaka dijital: 203,2 mm
Rulo kağıt: 18 m
(işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka dijital: 610 mm
175 mm
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç,
20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm,
kullanıcı tanımlı kağıt (rulo kağıt)
("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından
düz yataktaki delikle kullanılmaz.)
Üst Çıkış (Üst Teslim Tepsi): En uzun istifleme uzunluğu: 1.397 mm
CAD (3 inç çirkeç, kaplamasız kağıt 75 g/m²)
A0 dikey: 100 yaprak
*Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 100 yaprak.

CAD (2 inç çirkeç, kaplamasız kağıt 75 g/m²)

A0 dikey: 50 yaprak

*Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 50 yaprak.

Poster (3 inç çirkeç, Kaplanmamış Kağıt 75 g/m² / Kuşe Kağıt)

A1 dikey: 10 yaprak

Önden Çıkış (Sepet): 1 yaprak, En uzun istifleme uzunluğu: 1.219,2 mm

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 111 W veya daha az

Uyku modu: 2,1 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık

5 dakika

Kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°, Nem: %10-80 BN

(yoğuşmasız)

Çalışırken: Yaklaşık 52 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,

Tarama Çizim) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışma: 7,0 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod,

Tarama Çizim) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT GOLD¹

G x D x Y

Standlı Ana Ünite

1.548 x 1.293 x 1.189 mm (Sepet Açık)

1.548 x 960 x 1.189 mm (Sepet Kapalı)

206 kg

1.704 x 946 x 1.373 mm

277 kg

Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti,
3 inç kağıt göbek adaptörü, 2 adet rulo tutucu (sargı), Sepet, Kurulum
Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası,
Önemli Bilgi Sayfası, PosterArtist WEB Bildirimi
Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-34

IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01

Mürekkep Tankı: M:PF1-341 (330 ml) / PF1-741 (700 ml)

MBK/BK/C/Y:PF1-340 (330 ml) / PF1-740 (700 ml)

Baskı Kafası: PF-06

Bakım Kartuşu: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2024