



imagePROGRAF TZ-32000

# ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОТГОВАРЯЩА НА СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ВСЯКА РАЗПЕЧАТКА

Увеличете максимално печата за производения сегмент с устойчив 5-цветен 36" принтер, предлагащ производителност с интуитивна функционалност, професионално качество на изображението и надеждна сигурност. Проектиран за корпоративни клиенти, големи офиси, правителства, доставчици на печатни услуги в АЕС&М сектора.

## ПРЕДИМСТВА

- **Производителност без усилия**  
С 4 ррт (A1) горната изходна тава (TDT) и носителите за гвойна ролка позволяват непрекъснат бърз печат. С 30% по-бърз обмен на носители и уникални патрони с мастило за смяна „в движение“, които позволяват подмяна на празните патрони с мастило, за непрекъснат печат. Грешните разпечатки са сведени до минимум благодарение на калибрирането на цветовете, наблюдението на печатащата глава и автоматичните настройки.
- **По-лесно използване**  
Интуитивният сензорен екран, автоматичното зареждане на носители и опростените настройки на носителите гарантират за безпроблемен процес. С инструмента за свободно изпращане на задания и Direct Print Plus работният процес е безпроблемен с минимални грешни разпечатки.
- **Професионално качество на изображенията**  
Отпечатайте CAD чертежи с високо качество за точност и добре различни слоеве. Новото мастило магента позволява ярка червена възпроизводимост, изчистени линии и рязкост при отпечатването на текст, като не се оставя място за неясноти. Разпечатките също са водоустойчиви за безопасна употреба на открито.
- **Стабилна защита**  
imagePROGRAF TZ-32000 е пълен с функции за сигурност, които защитават вашата чувствителна информация – от подобрени криптирани комуникации и сигурен печат на PIN код до разширения процес на удостоверяване и защитено изтриване на твърдия диск.
- **Допринася за опазване на околната среда**  
imagePROGRAF TZ-32000 е екологичен избор на принтер с оценка EPEAT Gold\* за енергийна ефективност и подобрена опаковка без експандиран полистирен (EPS).

\* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

Canon

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF TZ-32000

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

### Тип принтер

5 цвята 36\*

### Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран min (6 чина 8 печатаща глава x 1 печатаща глава)

### Разделителна способност на печат

2400 x 1200 dpi

### Брой глази

Общо: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази Всеки

### Прецизност на линията

±0,1% или по-малко  
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

### Стъпка на гюзата

1200 dpi x 2 рета

### Размер на капката мастило

минимум 5 pl на цвят

### Капацитет за мастило

Стартов пакет патрони с мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за гъзу)

Патрони с мастило в продажба: 330 ml/700 ml

### Тип мастило

Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y

### Съвместимост с ОС

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

### Други поддържащи протоколи за изпращане на задачи

Apple AirPrint

### Езици за принтери

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)

### Стандартни интерфейси

Порт USB A: USB памет (директен печат)  
USB B норм: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)-T, IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

## ПАМЕТ

### Стандартна памет

128 GB (физическа памет 2 GB)  
Слот за разширяване: не

### Твърд гъск

500 GB (криптиран)

## СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

### CAD чертеж

Хартия без покритие (A1)  
0:14 (бърз икономичен режим): 4,0 ppm

Хартия без покритие (A0)  
0:26 (бърз икономичен режим)  
0:35 (бърз)  
1:06 (стандартен)

### Постер

Хартия без покритие (A0)  
0:41 (бърз)  
1:15 (стандартен)

Хартия с покритие (A0)  
1:25 (бърз)  
2:34 (стандартен)

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

### Подаване на носители и изход

Ролка хартия: 6 ролки, предно зареждане, изход отпред/отгоре  
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

### Ширина на печатния носител

Ролка хартия: 203,2 - 917 mm  
Форматирана хартия: 203,2 mm – 917 mm

### Дебелина на печатния носител

Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm

### Минимална дължина на печат

Ролка хартия: 203,2 mm (Изход отпред), 205 mm (Изход отгоре)  
Форматирана хартия: 203,2 mm

### Максимална дължина на печат

Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операцияната система и приложението)  
Форматирана хартия: 610 mm

### Максимален диаметър на ролката

175 mm

### Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 27/3"

### Препоръчителна зона за бели полета

Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm  
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm  
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm

### Бели полета на печатаема зона

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm  
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm  
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm  
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm

### Капацитет за подаване на хартия

Ролна хартия: 6 ролки. Възможно е автоматично превключване.  
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване  
Листове хартия: 1 лист

### Ширина на печат без бели полета (само ролка)

[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 1014\*, 141\*, 171\*, 241\*, 361\*  
(Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, зададена от потребителя хартия (ролна хартия)  
(\*Подлежащият на печат" размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва със същото за документи)

### Максимален брой разпечатки

Изход отгоре (горна изходна тава): най-голяма дължина на подреждане: 1397 mm  
CAD (3-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m<sup>2</sup>)  
A0 Вертикално: 100 листа  
\* Възможно е стиране на листове с различни размери.  
Максимум 100 листа.

CAD (2-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m<sup>2</sup>)  
A0 Вертикално: 50 листа  
\* Възможно е стиране на листове с различни размери.  
Максимум 50 листа.

Постер (3-инчова сърцевина, хартия без покритие 75 g/m<sup>2</sup>/ хартия с покритие)  
A1 Вертикално: 10 листа

Изход отпред (кошница): 1 лист, най-голяма дължина на подреждане: 1219,2 mm

## ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

### Захранване

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

### Консумирана мощност

Работа: 111 W или по-малко  
Режим на покой: 2,1 W или по-малко  
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой:  
Приблиз. 5 минути  
Изключен: 0,1 W или по-малко

### Работна среда

Температура: 15–30 °C, Влажност: 10–80 % RH (без конденз)

### Нива на шума (звукова мощност/звукова налягане)

Работа: прибл. 52 dB(A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линия)  
(измерено според стандарт ISO7779)  
В готовност: 35 dB (A) или по-малко  
Работа: 7,0 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линия)  
(измерено според стандарт ISO7779)

### Регулации

CE маркировка, UKCA маркировка

### Екологични сертификати

Сертификат CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

### Физически размери и тегло

Ш x Д x В  
Основен модул със стойка  
1548 x 1293 x 1189 mm (отворен кош)  
1548 x 960 x 1189 mm (затворен кош)  
206 kg

### Размери и тегло с опаковката

1704 x 946 x 1373 mm  
277 kg

### КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ

### Какво включва комплектът?

Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект стандартна брошура за околна среда патрони с мастило, 3-инчова приставка за ролка, 2 държача за ролки (шпули), кошница, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, бележка за PosterArtist WEB

### Софтуер в комплекта

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

## ОПЦИИ

### Продавани отделно аксесоари

27/3" държач за ролка: RH2-34  
Държач за IC четец за карти: RA-01

## КОНСУМАТИВИ

### Елементи, които се сменят от потребителя

Патрон с мастило: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml)  
Печатна глава: PF-06  
Патрон за поддръжка: MC-30

1. EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V. 2024