



imagePROGRAF TZ-32000

KAŽDÝ VÝTISK JE BEZCHYBNÝM SPOJENÍM PRODUKTIVITY A DOKONALOSTI

Maximalizujte objem tisku pro produkční segment díky udržitelné 5barevné 36" tiskárně, která nabízí produktivitu spojenou s intuitivními funkcemi, profesionální kvalitou obrazu a robustním zabezpečením. Tiskárna navržena pro podniky, velké kanceláře, vládní instituce a poskytovatele tiskových služeb v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví.

VÝHODY

- **Vysoká produktivita bez námahy**
Rychlost 4 str./min (formát A1), horní výstupní zásobník a podpora použití dvou rolí médií umožňují nepřetržitý rychlý tisk. O 30 % rychlejší výměna médií a jedinečné zásobníky inkoustu umožňují výměnu prázdných zásobníků za provozu a zajišťují tak nepřerušované tisknutí. Funkce kalibrace barev, sledování tiskové hlavy a automatických úprav minimalizují množství chybných výtisků.
- **Ještě snazší používání**
Intuitivní dotyková obrazovka, automatické vkládání médií a zjednodušené nastavení médií zajišťují plynulost tiskového procesu. Bezplatný nástroj pro odesílání úloh Direct Print Plus vám usnadní práci a sníží množství chyb na minimum.
- **Profesionální kvalita snímků**
Tiskněte vysoce kvalitní a přesné výkresy CAD se zřetelnými vrstvami. Nový purpurový inkoust umožňuje reprodukovat zářivou červenou a čisté linie spolu s ostrým textem nenechají žádný prostor pro nejasnosti. Výtisky jsou voděodolné a lze je tedy bezpečně používat venku.
- **Robustní zabezpečení**
Tiskárna imagePROGRAF TZ-32000 je vybavena bezpečnostními funkcemi chránícími vaše citlivé informace – od vylepšené šifrované komunikace a tisku zabezpečenému kódem PIN až po pokročilé ověřování a bezpečné vymazání pevného disku.
- **Podpora udržitelnosti životního prostředí**
Tiskárna imagePROGRAF TZ-32000 je udržitelnou volbou s certifikací energetické úspornosti EPEAT Gold* a vylepšeným balením bez pěnového polystyrenu.

*Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TZ-32000

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny

36 palců, 5 barev

Technologie tisku

Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)

Rozlišení tisku

2 400 x 1 200 dpi

Počet trysek

Celkem: 15 360 trysek MBK; 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami

Přesnost čáry

±0,1 % nebo méně

Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.

Poloha trysky

1 200 dpi x 2 řádky

Velikost kapiček inkoustu

Minimálně 5 pl na barvu

Kapacita zásobníků inkoustu

Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 970 ml (330 ml pro MBK, 160 ml pro ostatní)

Prodávané zásobníky inkoustu: 330 ml / 700 ml

Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y

Kompatibilita s operačními systémy

32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 až macOS 14.x
Apple AirPrint

Další podporované protokoly pro odesílání úloh

Jazyky tiskárny

HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)

Standardní rozhraní

Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk)

Port USB typu B: vysokorychlostní USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/

IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť

128 GB (fyzická paměť 2 GB)

Pevný disk

Slot pro rozšíření: ne

500 GB (šířovaný)

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD

Papír bez povrchové úpravy (A1)
0:14 (rychlý ekonomický režim); 4,0 str./min

Papír bez povrchové úpravy (A0)

0:26 (rychlý ekonomický režim)

0:35 (rychlý režim)

1:06 (standardní režim)

Plakáty

Papír bez povrchové úpravy (A0)

0:41 (rychlý)

1:15 (standardní režim)

Papír s povrchovou úpravou (A0)

1:25 (rychlý režim)

2:34 (standardní režim)

MANIPULACE S MÉDII

Podávání a výstup médií

Role papíru: dvě role, vkládání zpředu, výstup dopředu / výstup shora
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Role papíru: 203,2 až 917 mm

Řezané listy: 203,2 až 917 mm

Role/listy: 0,07–0,8 mm

Šířka média

Tloušťka médií

Minimální tisknutelná délka

Papír v roli: 203,2 mm (výstup dopředu), 205 mm (výstup shora)
Řezané listy: 203,2 mm

Maximální tisknutelná délka

Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci)

Řezané listy: 610 mm

Maximální průměr role média

175 mm

Velikost dutinky role

Vnitřní průměr jádra role: 2"/3"

Doporučená oblast okrajů

Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm

Okraje tisknutelné oblasti

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm

Kapacita pro podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Maximální počet dodaných výstisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání. Papír v roli, řezané listy: možnost manuálního přepínání

Řezané listy: 1 list

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, velikost papíru definované uživatelem (role papíru) („Tisknutelná“ velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce)

Výstup shora (horní výstupní zásobník): nejdlejší strana při stohování: 1 397 mm
CAD (3" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m²)
A0 na výšku: 100 listů

*Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 100 listů.

CAD (2" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m²)
A0 na výšku: 50 listů

*Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 50 listů.

Plakát (3" jádro, papír bez povrchové úpravy o gramáži 75 g / m² / papír s povrchovou úpravou)

A1 na výšku: 10 listů

Výstup dopředu (koš): 1 list, nejdlejší strana při stohování: 1 219,2 mm

Příkon

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Provoz: 111 W nebo méně

Režim spánku: 2,1 W nebo méně

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku:

Přibližně 5 minut

Vypnutí: 0,1 W nebo méně

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provozní prostředí

Akustický hluk (napájení/tlak)

Provoz: přibližně 52 dB(A) (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba)

(měřeno podle normy ISO7779)

Fototovorní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 7,0 dB nebo méně (standardní čistý papír 2,

standardní režim, perokresba)

(měřeno podle normy ISO7779)

Značka CE, značka UKCA

Předpisy

Certifikace CB, EPEAT GOLD¹

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Š x H x V

Hlavní jednotka se stojanem

1 548 x 1 293 x 1 189 mm (otevřený koš)

1 548 x 960 x 1 189 mm (zavřený koš)

206 kg

1 704 x 946 x 1 373 mm

277 kg

Rozměry a hmotnost balení

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Tiskárna, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, upevňovací nástavec pro 3" jádro role papíru, 2x držák role (cívka), koš, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Držák 2"/3" roli: RH2-34

Držák čtečky karet IC: RA-01

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-341 (330 ml), PFI-741 (700 ml),

MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)

Tisková hlava: PF-06

Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

1. Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. TM a [®]. Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvalitu tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2024