



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUKTIVITET MØDER PERFEKTION I HVERT ENESTE PRINT

Maksimer produktionsprint med en bæredygtig 5-farvet 36"-printer, der tilbyder ubesværet produktivitet med intuitiv funktionalitet, professionel billedkvalitet og robust sikkerhed. Designet til virksomheder, større kontorer, offentlige myndigheder, printleverandører i AEC&M-sektoren.

FORDELE

- **Ubesværet produktivitet**
Med 4 sider/minut (A1), øverste modtagebakke (TDT) og dobbelte rullemedier kan I printe kontinuerligt og hurtigt. 30 % hurtigere medieudskiftning, unikke hot swap-blæktanke, der muliggør udskiftning af tomme tanke under drift for uafbrudt print. Fejlprint minimeres med farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer.
- **Øget brugervenlighed**
Intuitiv touchscreen, automatisk medieisætning og forenklet medieindstilling sikrer en problemfri proces. Med det gratis værktøj til jobafsendelse, Direct Print Plus, bliver workflowet problemfrit, og fejlprint minimeres.
- **Professionel billedkvalitet**
Print CAD-tegninger af høj kvalitet for nøjagtighed og tydelige lag. Det nye magentafarvede blæk giver levende rød reproducerbarhed, og rene linjer og skarpe tekstprint giver ikke plads til uklarheder. Print er også vandafvisende til sikker brug udendørs.
- **Solid sikkerhed**
imagePROGRAF TZ-32000 er fyldt med sikkerhedsfunktioner til at beskytte jeres følsomme oplysninger, fra forbedret krypteret kommunikation og sikkert print med pinkoder til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisken.
- **Understøtter bæredygtighed**
imagePROGRAF TZ-32000 er et bæredygtigt printervalg med en EPEAT Gold*-klassificering for energieffektivitet og forbedret emballage, der er fri for ekspanderet polystyren (EPS).

*EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TZ-32000

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 36"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.*
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 970 ml (330 ml til MBK, 160 ml til andre) Blæk, som kan købes: 330 ml/700 ml
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller

Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
Standardinterface	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	500 GB (krypteret)

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	Ikke-coated papir (A1) 0:14 (Fast Economy Mode): 4,0 sider/min.
Plakat	Ikke-coated papir (A0) 0:26 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 0:06 (Standard)
	Coated papir (A0) 1:25 (Fast) 2:34 (Standard)

MEDIEHÅNTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: To ruller, fremføring fra forsiden, output fra forside/foroven Enkeltark: Ilægning og udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm (output fra forside), 205 mm (output foroven) Enkeltark: 203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 610 mm
Maksimal diameter af medierulle	175 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig.
Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt
Enkeltark: 1 ark

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, brugerdefineret papir (rullepapir)
("Printbar" størrelse printes som mikromargentechnologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet)

Øverste output (øverste leveringsbakke): Længste stablingslængde: 1.397 mm
CAD (3" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m²)
A0 stående: 100 ark
* Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 100 ark.

CAD (2" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m²)
A0 stående: 50 ark
* Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 50 ark.

Plakat (3" kerne, ikke-coated papir, 75 g/m²/coated papir)
A1 stående: 10 ark

Output fra forside (kurv): 1 ark, længste stablingslængde: 1.219,2 mm

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforsyning

Drift: 111 W eller mindre
Dvale: 2,1 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at gå i dvale:
Ca. 5 minutter
Slukket: 0,1 W eller mindre

Driftsmiljø

Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Akustisk støj (Strøm/tryk)

I drift: Ca. 52 dB(A) (almindeligt standardpapir 2, Standardfunktion, stregtegning)
(Målt baseret på ISO7779-standarden)
Standby: 35 dB(A) eller mindre
I drift: 7,0 bel eller mindre (almindeligt standardpapir 2, Standardfunktion, stregtegning)
(Målt baseret på ISO7779-standarden)

Regulativer

CE-mærke, UKCA-mærke

Miljøcertifikater

CB-certificering, EPEAT GOLD¹

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

B x D x H
Hovedenhed med sokkel
1.548 x 1.293 x 1.189 mm (med åben bakke)
1.548 x 960 x 1.189 mm (med lukket bakke)
206 kg

Mål og vægt (Emballeret)

1.704 x 946 x 1.373 mm
277 kg

HVAD ER INKLUDERET

Kassens indhold

Printer, 1 printhead, strømledning, 1 sæt startblæktanke, 3" papirkerneholder, 2x rulleholdere (spoler), kurv, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, bemærkning til PosterArtist WEB

Medfølgende software

Software kan downloades fra internettet

TILBEHØR

Tilvalg

2"/3" rulleholder: RH2-34
IC-kortlæserholder: RA-01

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Blæktank: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ML)/PFI-740 (700 ML)
Printhead: PF-06
Vedligeholdelsespatron: MC-30

1. EPEAT Gold-registreret i USA.

ANSVARSRASKRIVELSE

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. TM og [®]: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2024

