



imagePROGRAF TZ-32000

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Μεγιστοποιήστε τις δυνατότητες παραγωγής μεγάλου όγκου εκτυπώσεων με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο εκτυπωτή 5 χρωμάτων και πλάτους 36", ο οποίος προσφέρει απρόσκοπτη παραγωγικότητα, διαισθητική λειτουργικότητα, επαγγελματική ποιότητα εικόνας και ισχυρή ασφάλεια. Έχει σχεδιαστεί για οργανισμούς, μεγάλα γραφεία, κρατικούς φορείς και παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης στον τομέα AEC&M.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Αβίαστη παραγωγικότητα**
Με 4 σελίδες ανά λεπτό (A1), ο επάνω δίσκος παράδοσης (TDT) και τα δύο ρολά υλικών επιτρέπουν συνεχή και γρήγορη εκτύπωση. Η κατά 30% ταχύτερη αλλαγή υλικών και οι μοναδικές, αντικαθιστώμενες «εν λειτουργία» δεξαμενές μελανιού, επιτρέπουν την αλλαγή των κενών δεξαμενών ενώ λειτουργεί το σύστημα για αδιάλειπτη εκτύπωση. Οι λανθασμένες εκτυπώσεις ελαχιστοποιούνται με τις λειτουργίες βαθμονόμησης χρώματος, παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και αυτόματων προσαρμογών.
- **Βελτιωμένη ευκολία χρήσης**
Η εύχρηστη οθόνη αφής, η αυτόματη φόρτωση υλικών και ο απλοποιημένος ορισμός των ρυθμίσεων για τα υλικά εξασφαλίζουν ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Χάρη στο Direct Print Plus, το δωρεάν εργαλείο υποβολής εργασιών, η ροή εργασιών είναι απρόσκοπτη και οι λανθασμένες εκτυπώσεις ελαχιστοποιούνται.
- **Επαγγελματική ποιότητα εικόνας**
Εκτύπωση σχεδίων CAD με υψηλή ποιότητα για ακρίβεια και διακριτά επίπεδα. Το νέο μελάνι ματζέντα επιτρέπει την αναπαραγωγή έντονου κόκκινου χρώματος, ενώ οι καθαρές γραμμές και το ευκρινές κείμενο δεν αφήνουν περιθώρια για ασάφειες. Οι εκτυπώσεις είναι επίσης ανθεκτικές στο νερό, για ασφαλή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- **Ισχυρή ασφάλεια**
Ο imagePROGRAF TZ-32000 διαθέτει μια πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας, από τις βελτιωμένες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και την ασφαλή εκτύπωση μέσω κωδικού PIN έως τη σύνθετη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και την ασφαλή διαγραφή του σκληρού δίσκου.
- **Υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης**
Ο imagePROGRAF TZ-32000 είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή εκτυπωτή με πιστοποίηση EPEAT Gold* για την ενεργειακή του απόδοση και βελτιωμένη συσκευασία, χωρίς διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TZ-32000

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή

5 χρώματα - 36"

Τεχνολογία εκτύπωσης

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

Ανάλυση εκτύπωσης

2.400 x 1.200dpi

Πλήθος ακροφυσίων

Σύνολο: 15.360 ακροφύσια- MBK: 5.120 ακροφύσια- BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο

Ακρίβεια γραμμής

±0,1% ή λιγότερο
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές."

Βήμα ακροφυσίων

1.200dpi x 2 γραμμές

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

Χωρητικότητα μελανιού

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 970ml (330ml για MBK, 160ml για τα υπόλοιπα)
Πωλούμενα μελάνια: 330ml/700ml

Τύπος μελανιού

Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y

Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών

Apple AirPrint

Γλώσσες εκτυπωτή

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)

Στάνταρ διασυνδέσεις

Θύρα USB A: Μνήμη USB (Direct Print - Άμεση εκτύπωση)
Θύρα USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

128GB (Φυσική μνήμη 2GB)
Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Μονάδα σκληρού δίσκου

500GB (με κρυπτογράφηση)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σχέδιο CAD

Μη επιχρισμένο χαρτί (A1)
0:14 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας): 4,0 σελ./λεπτό

Μη επιχρισμένο χαρτί (A0)
0:26 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)
0:35 (Γρήγορη)
1:06 (Στάνταρ)

Πόστερ

Μη επιχρισμένο χαρτί (A0)
0:41 (Γρήγορη)
1:15 (Στάνταρ)

Επιχρισμένο χαρτί (A0)
1:25 (Γρήγορη)
2:34 (Στάνταρ)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός/επάνω
Κοιμημένο φύλλο: Φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)

Πλάτος υλικών

Ρολό χαρτιού: 203,2mm-917mm
Κοιμημένο φύλλο: 203,2mm-917mm

Πάχος υλικών

Ρολό/Κοιμημένα φύλλα: 0,07mm-0,8mm

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 203,2mm (έξοδος από εμπρός), 205mm (έξοδος από επάνω)
Κοιμημένο φύλλο: 203,2mm

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)
Κοιμημένο φύλλο: 610mm

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

175mm

Μέγεθος πυρήνα υλικών

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm
Κοιμημένο φύλλο: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Κοιμημένο φύλλο (AppleAirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm

Περιθώρια εκτύπωσης περιοχής

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm
Κοιμημένο φύλλο: Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Κοιμημένο φύλλο (AppleAirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κοιμημένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης εναλλαγής
Κοιμημένο φύλλο: 1 φύλλο

[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Εκτύπωση] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 707mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, χαρτί με καθορισμό από τον χρήστη (ρολό χαρτιού)
(Το «εκτύπωση» μέγεθος εκτυπώνεται με τεχνολογία μικροπεριθωρίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται με οπή στην επιφάνεια)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

Επάνω έξοδος (Επάνω δίσκος παράδοσης): Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1.397mm
CAD (πυρήνας 3", μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m²)
A0 κατακόρυφα: 100 φύλλα
*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μεικτού μεγέθους. Μέγιστο 100 φύλλα.

CAD (πυρήνας 2", Μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m²)
A0 κατακόρυφα: 50 φύλλα
*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μεικτού μεγέθους. Μέγιστο 50 φύλλα.

Πόστερ (πυρήνας 3", Μη επιχρισμένο χαρτί 75g/m² / Επιχρισμένο χαρτί)
A1 κατακόρυφα: 10 φύλλα

Έξοδος εμπρός (καλάθι): 1 φύλλο, Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1.219,2mm

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

AC 100-240V (50-60Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Λειτουργία: 11W ή λιγότερο
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,1W ή λιγότερο
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας:
Περ. 5 λεπτά
Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδατμών)

Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Λειτουργία: περ. 52dB(A) (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Γραμμικό σχέδιο)
(Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779)
Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο
Λειτουργία: 7,0Bel ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Γραμμικό σχέδιο)
(Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779)

Κανονισμοί

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD¹

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Π x Β x Υ
Κύρια μονάδα με βάση
1.548 x 1.293 x 1.189mm (καλάθι ανοικτό)
1.548 x 960 x 1.189mm (καλάθι κλειστό)
206kg

Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος

1.704 x 946 x 1.373mm
277kg

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3", 2 Φορείς ρολού (καρούλια), Καλάθι, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Είσοποίηση για το PosterArtist WEB

Παρεχόμενο λογισμικό

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-34
Φορέας συσκευής ανάνυψης καρτών IC: RA-01

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Δεξαμενή μελανιού: M: PFI-341 (330ml), PFI-741 (700ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330ml)/PFI-740 (700ml)
Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06
Κασέτα συντήρησης: MC-30

1. Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδωμένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. * και **: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V. 2024