



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUKTIVNOST I IZVRSNOST U SVAKOM ISPISU

Maksimalno povećajte ispisivanje za proizvodni segment uz održivi 36-inčni pisač s 5 boja koji pruža jednostavnu produktivnost s intuitivnim funkcijama, profesionalnom kvalitetom slike i robusnom sigurnošću. Dizajniran za korporacijske i veće urede, vladine urede i davatelje usluga ispisivanja u arhitektonskom, inženjerskom, građevinskom i proizvodnom sektoru.

PREDNOSTI

- **Produktivnost bez napora**
Uz 4 ppm (A1), gornji izlazni odlagač i medije s dvije role omogućuju kontinuirano brzo ispisivanje. Izmjena medija brža je 30 % zahvaljujući jedinstvenim spremnicima s tintom koji se mogu mijenjati tijekom rada, čime se omogućuje zamjena praznih spremnika bez prekida ispisivanja. Pogrešni ispisi svedeni su na najmanju mjeru zahvaljujući kalibraciji boja, praćenju ispisne glave i automatskim podešavanjima.
- **Poboljšana lakoća upotrebe**
Intuitivni dodirni zaslon, automatsko ulaganje medija i pojednostavljena postavka medija osiguravaju gladak postupak. Uz besplatan alat za slanje zadataka, Direct Print Plus, tijekom poslovnog procesa odvija se jednostavno, a pogrešni ispisi svode se na najmanju mjeru.
- **Profesionalna kvaliteta slike**
Ispisujte vrlo kvalitetne CAD crteže za preciznost i prepoznatljive slojeve. Nova magenta tinta omogućuje živopisnu reprodukciju crvene boje, čiste linije i oštar tekst, tako da nema prostora za nejasnoće. Ispisi su i vodootporni pa se sigurno mogu upotrebljavati na otvorenom.
- **Robusna zaštita**
Uređaj imagePROGRAF TZ-32000 ima mnoštvo sigurnosnih značajki za zaštitu osjetljivih informacija, od poboljšane šifrirane komunikacije i sigurnog ispisivanja s pomoću PIN koda do naprednog postupka provjere autentičnosti i sigurnog brisanja tvrdog diska.
- **Podrška održivosti**
imagePROGRAF TZ-32000 održiv je izbor pisača s EPEAT Gold* ocjenom za energetske učinkovitost i poboljšanom ambalažom bez proširenog polistirena (EPS).

*EPEAT Gold registriran u SAD-u

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TZ-32000

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

36-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za podešavanja.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za ostale)
Spremnik u prodaji: 330/700 ml

Tip tinte

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost s operativnim sustavima

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Drugi podržani protokol za slanje zadataka

Apple AirPrint

Jezici pisača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

500 GB (šifrirani)

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Papir bez premaza (A1)
0:14 (brzi ekonomični način rada): 4 ppm

Papir bez premaza (A0)
0:26 (brzi ekonomični način rada)
0:35 (brzi)
1:06 (standardni)

Poster

Papir bez premaza (A0)
0:41 (brzi)
1:15 (standardni)

Papir s premazom (A0)
1:25 (brzi)
2:34 (standardni)

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: dvije role, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda/gore
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 – 917 mm
Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm (prednji izlaz), 205 mm (gornji izlaz)
Pojedinačni listovi: 203,2 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 610 mm

Maksimalni promjer medija u roli

175 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Dimenzije i masa pakiranja

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje
Pojedinačni listovi: 1 list

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, korisnički definiran papir (papir u roli)
(Format „za ispisivanje“ ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku)

Gornji izlaz (gornji izlazni odagač): najveća duljina slaganja: 1397 mm
CAD (3-inčna jezgra, papir bez premaza od 75 g/m²)
A0 portret: 100 listova
*Moguće je slaganje miješanih formata. Maksimalno: 100 listova.

CAD (2-inčna jezgra, papir bez premaza od 75 g/m²)
A0 portret: 50 listova
*Moguće je slaganje miješanih formata. Maksimalno: 50 listova.

Poster (3-inčna jezgra, papir bez premaza 75 g/m² / papir s premazom)
A1 portretno: 10 listova

Prednji izlaz (košara): 1 list, najveća duljina slaganja: 1219,2 mm

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: 111 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,1 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15 – 30°C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribl. 52 dB (A) (standardni obični papir 2, standardni način rada, crtanje linije)
(mjerenje na temelju standarda ISO7779)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 7 Bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni način rada, crtanje linije)
(mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD¹

Š x D x V
Glavna jedinica s postoljem
1548 x 1293 x 1189 mm (otvorena košara)
1548 x 960 x 1189 mm (zatvorena košara)
206 kg

1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

Pisač, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, dodatak za jezguru role papira od 3", 2 držača role (kotura), košara, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2/3": RH2-34
Držač čitača IC kartice: RA-01

Spremnik s tintom: M: PFI-341 (300 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y:PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Ispisna glava: PF-06
Spremnik za održavanje: MC-30

1. EPEAT Gold registriran u SAD-u

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2024