



imagePROGRAF TZ-32000

WAAR PRODUCTIVITEIT EN UITMUNTENDHEID SAMENKOMEN IN ELKE PRINT

Maximaliseer prints voor productie met een duurzame 36-inch printer met 5 kleuren die moeiteloze productiviteit biedt, inclusief intuïtieve functionaliteit, professionele beeldkwaliteit en robuuste beveiliging. Speciaal ontworpen voor bedrijven, grote kantoren, overheidsinstanties en printserviceproviders in de AEC&M-sector.

VOORDELEN

- **Moeiteloze productiviteit**
Dankzij 4 ppm (A1), boventuitvoer en media op twee rollen kunt u continu snel printen. Met 30% snellere mediauitwisseling en unieke hot-swap inktanks waardoor lege inktanks tijdens gebruik kunnen worden vervangen voor ononderbroken printtaken. Printfouten worden geminimaliseerd dankzij kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen.
- **Verbeterd gebruiksgemak**
Het intuïtieve touchscreen, het automatisch laden van media en de vereenvoudigde media-instellingen zorgen voor een soepel proces. De gratis tool voor het indienen van opdrachten, Direct Print Plus, biedt een naadloze workflow met zo min mogelijk printfouten.
- **Professionele beeldkwaliteit**
Print CAD-tekeningen van hoge kwaliteit voor nauwkeurige en duidelijke lagen. De nieuwe magenta inkt zorgt voor levendige rode tinten. Dankzij de strakke lijnen en scherpe tekstuitvoer is er geen twijfel mogelijk. Prints zijn ook waterbestendig voor veilig gebruik buitenshuis.
- **Robuuste beveiliging**
De imagePROGRAF TZ-32000 zit boordevol beveiligingsfuncties om uw gevoelige informatie te beschermen, van verbeterde gecodeerde communicatie en beveiligd printen met PIN-codes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf.
- **Ondersteunt duurzaamheid**
De imagePROGRAF TZ-32000 is een duurzame printer met een EPEAT Gold*-classificering voor energiezuinig gebruik en met verbeterde verpakkingen zonder geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

*EPEAT Gold-registratie in de VS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TZ-32000

PRINTERTECHNOLOGIE		Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Printertype	5 kleuren 36 inch	Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk Losse vellen: 1 vel
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 26 inch, 36 inch [Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, door gebruiker gedefinieerd papier (rolpapier) [*Printbaar' formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt]
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	Maximaal aantal geleverde prints	Uitvoer aan de bovenzijde (uitvoerlade aan de bovenkant): Langste stapellengte: 1397 mm CAD (kern van 3 inch, ongecoat papier 75 g/m ²) A0 staand: 100 vel *Stapelen van verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 100 vel. CAD (kern van 2 inch, ongecoat papier van 75 g/m ²) A0 staand: 50 vel *Stapelen van verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 50 vel. Poster (kern van 3 inch, ongecoat papier 75 g/m ² / gecoat papier) A1 staand: 10 vel Uitvoer aan de voorzijde (opvangbak): 1 vel, langste stapellengte: 1219,2 mm
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15360 spuitopeningen MBK; 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y; 2560 spuitopeningen per kleur	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Vermogenverbruik	In gebruik: 111 W of minder Slaapstand: 2,1 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur	Gebbruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige) Standaard inkt: 330 ml/700 ml	Geluidintensiteit (Voeding/druk)	In bedrijf: ca. 52 dB (A) (standaard normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In bedrijf: 7,0 bel of minder (standaard normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard)
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x	Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT GOLD ¹
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Hoofdeenheid met standaard 1548 x 1293 x 1189 mm (opvangbak open) 1548 x 960 x 1189 mm (opvangbak gesloten) 206 kg
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	Afmetingen en gewicht met verpakking	1704 x 946 x 1373 mm 277 kg
GEHEUGEN		MEEGELEVERD	
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: nee	Inhoud van de doos	Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 3-inch papierkernebevestiging, 2 rolhouders (spoelen), opvangbak, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist WEB
Harde schijf	500 GB (versleuteld)	Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
PRINTSNELHEID		OPTIES	
CAD-tekening	Ongecoat papier (A1) 0:14 (Modus Fast Economy): 4,0 ppm Ongecoat papier (A0) 0:26 (Modus Fast Economy) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)	Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-34 IC Card Reader Holder: RA-01
Poster	Ongecoat papier (A0) 0:41 (Fast) 1:15 (Standard) Gecoat papier (A0) 1:25 (Fast) 2:34 (Standard)	CONSUMABLES	
MEDIAVERWERKING		Door de gebruiker te vervangen	Inkttanks: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml) MBK / BK / C / Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml) Printkop: PF-06 Onderhoudscassette: MC-30
Media-invoer en -uitvoer	Papierrol: twee rollen, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde/uitvoer aan de bovenzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)		
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm		
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm (uitvoer aan voorzijde), 205 mm (uitvoer aan bovenzijde) Losse vellen: 203,2 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 610 mm		
Maximale diameter van rol papier	175 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm		

1. EPEAT Gold-registratie in de VS.

DISCLAIMER

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Canon

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2024