



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUKTIVITET MØTER FORTREFFELIGHET I HVER ENESTE UTSKRIFT

Maksimer utskrifter for produksjonssegmentet med en bærekraftig 36-tommers skriver med fem farger som leverer strålende produktivitet med intuitiv funksjonalitet, profesjonell bildekvalitet og robust sikkerhet. Utviklet for bedrifter, større kontorer, myndigheter og leverandører av utskriftstjenester i AEC&M-sektoren.

FORDELER

- **Strålende produktivitet**
Med en hastighet på 4 sider/min (A1), leveringsskuff på toppen og medier med to ruller får du kontinuerlig, rask utskrift. Med 30 % raskere mediebytte og unike blekkassetter som kan skiftes under utskrift, kan du skrive ut uten avbrudd. Feiltrykk minimeres takket være fargekalibrering, skrivehodeovervåking og automatiske justeringer.
- **Den beste brukervennlighet**
Intuitiv berøringsskjerm, automatisk mediepåfylling og forenklet medieinnstilling sikrer en jevn prosess. Med et gratis jobbsendingsverktøy, Direct Print Plus, er arbeidsflyten sømløs og feilutskrifter minimert.
- **Profesjonell bildekvalitet**
Skriv ut CAD-tegninger med høy kvalitet for nøyaktighet og tydelige lag. Det nye magentablekket gir levende rød fargegjengivelse, og de rene linjene og den skarpe teksten etterlater ingen rom for tvetydighet. Utskriftene er også vannbestandige for bruk utendørs.
- **Stabil sikkerhet**
imagePROGRAF TZ-32000 er fullpakket med sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sensitiv informasjon, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker PIN-kodeutskrift til avansert autentiseringsprosess og sikker harddiskletting.
- **Bidrar til bærekraftig utvikling**
imagePROGRAF TZ-32000 er et bærekraftig valg av skriver med EPEAT Gold*-klassifisering for energieffektivitet og forbedret emballasje uten ekspandert polystyren (EPS).

*EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TZ-32000

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger, 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for andre) Blekk i handel: 330 ml / 700 ml
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
Standardgrensesnitt	USB A-port: USB-minne (direkte utskrift) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	128 GB (fysisk minne: 2 GB) Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	500 GB (kryptert)

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning	Ubestrøket papir (A1) 0:14 (rask økonomimodus), 4 sider/min
Plakat	Ubestrøket papir (A0) 0:26 (rask økonomimodus) 0:35 (rask) 1:06 (standard)
	Ubestrøket papir (A0) 0:41 (rask) 0:15 (standard)
	Bestrøket papir (A0) 1:25 (rask) 2:34 (standard)

MEDIEHÅNTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: to ruller, frontinnmating, frontutmating/ topputmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-917 mm Enkle ark: 203,2-917 mm
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm (frontutmating), 205 mm (øvre utskuff) Enkle ark: 203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 610 mm
Maksimal diameter på rullpapir	175 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2"/3"
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm

Marger for utskriftsområde

Mediematningskapasitet

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

Maksimalt antall leverte utskrifter

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforbruk

Driftsmiljø

Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Forskrifter

Miljøsertifisering

MÅL OG VEKT

Fysisk mål og vekt

Innpakket mål og vekt

INNHold

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

1. EPEAT Gold er registrert i USA

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet for produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.TM og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm

Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.
Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig
Enkle ark: 1 ark

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer
[Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, brukerdefinert papir (rullpapir) («Utskrivbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestemplet.)

Topputmating (øvre leveringskuff): Lengste stablelengde: 1397 mm
CAD (3-tommers kjerne, ubestrøket papir 75 g/m²)
A0 stående: 100 ark
*Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 100 ark.

CAD (2-tommers kjerne, ubestrøket papir 75 g/m²)
A0 stående: 50 ark
*Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 50 ark.

Plakat (3-tommers kjerne, ubestrøket papir 75 g/m² / bestrøket papir)
A1 stående: 10 ark

Frontutmating (kurv): 1 ark, lengste stablelengde: 1219,2 mm

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 111 W eller mindre
Dvalemodus: 2,1 W eller mindre
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter
Strøm av: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30 oC. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Driftsmodus: Ca. 52 dB(A) (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning)
(Målt etter ISO7779-standarden)
Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre
Drift: 7,0 bel eller mindre (vanlig standardpapir 2, standardmodus, strektegning)
(Målt etter ISO7779-standarden)

CE-merke, UKCA-merke

CB-sertifisering, EPEAT GOLD¹

B x D x H
Hovedenhet med stativ
1548 x 1293 x 1189 mm (åpen kurv)
1548 x 960 x 1189 mm (lukket brett)
206 kg

1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

Skriver, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 3 tommer hylsterkartong, 2 x rullholdere (spoler), kurv, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, merknad om PosterArtist WEB

Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet

2-/3-tommers rullholder: RH2-34
Holder for IC-kortleser: RA-01

Blekktank: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741(700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Skrivehode: PF-06
Vedlikeholdskasset: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.no

Norwegian edition

© Canon Europa N.V. 2024