



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUCTIVITATEA ÎNTÂLNEȘTE EXCELENȚA ÎN FIECARE IMPRIMARE

Maximizați imprimarea pentru segmentul de producție cu o imprimantă sustenabilă de 36" cu 5 culori, oferind productivitate cu funcționalități intuitive, calitate profesională a imaginii și securitate robustă. Concepută pentru corporații, birouri mari, guvern, furnizori de servicii de imprimare din sectorul AEC&M.

AVANTAJE

- **Productivitate fără efort**
Cu 4 ppm (AI), tava de livrare superioară (TDT) și două role de hârtie beneficiați de imprimare rapidă continuă. Schimbarea suporturilor cu 30% mai rapidă și rezervoare de cerneală unice, care permit înlocuirea rezervoarelor goale în timpul funcționării pentru imprimare neîntreruptă. Imprimările greșite sunt reduse la minimum prin calibrarea culorilor, monitorizarea capului de imprimare și ajustările automate.
- **Ușurință de utilizare îmbunătățită**
Ecranul tactil intuitiv, încărcarea automată a suporturilor și așezarea simplificată a suporturilor asigură un proces fără probleme. Cu instrumentul gratuit de transmitere a lucrărilor, Direct Print Plus, fluxul de lucru este perfect, iar erorile de imprimare sunt reduse la minimum.
- **Calitate profesională a imaginii**
Imprimați desene CAD de înaltă calitate pentru precizie și straturi distincte. Noua cerneală magenta permite reproducerea unei nuanțe vii de roșu, iar liniile perfecte și textul clar nu lasă loc de ambiguitate. Imprimările sunt rezistente și la apă, pentru a fi utilizate în siguranță în exterior.
- **Securitate robustă**
Modelul imagePROGRAF TZ-32000 este dotat cu funcții de securitate pentru a vă proteja informațiile sensibile, de la comunicații criptate îmbunătățite și imprimare securizată prin cod PIN până la procesul avansat de autentificare și ștergerea securizată a hard diskului.
- **Susține durabilitatea**
Imprimanta imagePROGRAF TZ-32000 este o alegere durabilă, cu certificarea EPEAT Gold* pentru eficiență energetică și ambalaj îmbunătățit fără polistiren expandat (EPS).

*EPEAT Gold înregistrat în SUA

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TZ-32000

TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE

Tip imprimantă

5 culori, 36"

Tehnologie de imprimare

Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)

Rezoluție de imprimare

2.400 x 1.200 dpi

Număr de duze

Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare

Acuratețe linii

±0,1 % sau mai puțin
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Medii și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.

Densitate duză

1.200 dpi x 2 linii

Dimensiuni picătură de cerneală

minimum 5 pl pe culoare

Capacitate cerneală

Cerneală inițială inclusă: 970 ml (330 ml pentru MBK, 160 ml pentru celelalte culori)
Cerneală din comerț: 330 ml/700 ml

Tip de cerneală

Cerneluri pe bază de pigmenți: 5 culori MBK/BK/C/M/Y

Compatibilitate SO

32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor

Apple AirPrint

Limbe de imprimare

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP)

Interfețe standard

Port USB A: memorie USB (imprimare directă)
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTL/PEAP)
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard

128 GB (memorie fizică 2 GB)
Slot de expansiune: nu

Unitate hard disk

500 GB (criptat)

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen în CAD

Hârtie necretată (A1)
0:14 (modul rapid economic); 4,0 ppm

Hârtie necretată (A0)
0:26 (modul rapid economic)
0:35 (modul rapid)
1:06 (standard)

Afiș

Hârtie necretată (A0)
0:41 (modul rapid)
1:15 (standard)

Hârtie cretată (A0)
1:25 (modul rapid)
2:34 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie

Hârtie rolă: două role, alimentare frontală, ieșire frontală/ieșire superioară
Hârtie pretăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (alimentare manuală prin pârghia de blocare a hârtiei)

Lățimea hârtiei

Rolă de hârtie: 203,2 mm - 917 mm
Hârtie tăiată: 203,2 mm - 917 mm

Grosimea hârtiei

Rolă/pretăiată: 0,07mm-0,8 mm

Lungime minimă de imprimare

Hârtie rolă: 203,2 mm (ieșire frontală), 205 mm (ieșire superioară)
Hârtie pretăiată: 203,2 mm

Lungime maximă de imprimare

Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație)
Hârtie pretăiată: 610 mm

Diametru maxim rolă de hârtie

175 mm

Dimensiuni nucleu rolă

Diametru interior al suportului rolei: 27/3"

Margini suprafață recomandată

Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm, lateral: 3 mm

Margini suprafață imprimabilă

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm
Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm, lateral: 3 mm

Capacitate de alimentare cu hârtie

Role: două role. Comutarea automată este posibilă.
Hârtie rolă, hârtie pretăiată: este posibilă comutarea manuală
Hârtie pretăiată: 1 coală

Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, hârtie definită de utilizator (hârtie pe rolă)
(*Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine, ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare)

Număr maxim de imprimări livrate

Ieșire superioară (tava de livrare superioară): cea mai mare lungime de stivuire: 1397 mm
CAD (ax central de 3 inch, hârtie necretată) 75 g/m²
A0, portret: 100 de coli
*Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 100 de coli.

CAD (ax central de 2 inch, hârtie necretată) 75 g/m²
A0, portret: 50 de coli
*Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 50 de coli.

Afișe (ax central de 3 inch, hârtie necretată) 75 g/m²/hârtie cretată
A1, portret: 10 coli

Ieșire frontală (coș): 1 foale, lungime maximă de stivuire: 1219,2 mm

CERINTE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Consum de energie

Funcționare: 111 W sau mai puțin
Mod inactiv: 21 W sau mai puțin
Setare implicită pentru timpul până la intrarea în modul inactiv: Aprox. 5 minute
Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Medii de utilizare

Temperatură: 15-30°C, umiditate: 10-80% UR (fără condens)

Zgomot/acustic (Putere acustic)

În timpul funcționării: aprox. 52 dB(A) (hârtie simplă standard 2, modul standard, desen linii)
(măsurat conform standardului ISO7779)
Standby: 35 dB(A) sau mai puțin
Funcționare: 7,0 bel sau mai puțin (hârtie simplă standard 2, modul standard, desen linii)
(măsurat conform standardului ISO7779)

Reglementări

Marcaj CE, marcaj UKCA

CertIFICATE DE MEDIU

Certificare CB, EPEAT GOLD¹

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

I x A x H
Unitate principală cu suport
1548 x 1293 x 1189 mm (coș deschis)
1548 x 960 x 1189 mm (coș închis)
206 kg

Dimensiuni ambalate și greutate

1704 x 946 x 1373 mm
277 kg

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ce se află în cutie?

Imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, accesoriu suport hârtie de 3 inch, 2 suporturi de rolă (tuburi), coș, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, notificare pentru PosterArtist WEB

Software inclus

Software disponibil pentru descărcare de pe web

OPȚIUNI

Elemente opționale

Suport rolă 2/3": RH2-34
Suport cititor de carduri IC: RA-01

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Rezervor de cerneală: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml)
Cap de imprimare: PF-06
Cartuș de mentenanță: MC-30

1. EPEAT înregistrat în SUA

LIMITE DE RESPONSABILITATE

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2024